

	SWITCH POE APTI- POE0802G-120W-ECO 8- PORTOVÝ	ELEKTRICKÁ KOSTKA KE-224-101/WAGO	MONTÁŽNÍ ZÁSUVKA BNC- G/PCB*P100
			
	533.63 SEK 533.63 SEK	1.64 SEK 1.64 SEK	200.11 SEK 200.11 SEK
Počet drah	...	1	...
Typ konektoru	...	2 x pružinová spona	...
V balení	100 ks. Cena za balení
Typ konektoru	BNC Zásuvka
Připevňování prvků konektoru	—
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-TX (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 100/1000 Base-TX - Uplink
Připevňování obrazovky	Pájení
Průřez kabelu	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1.0 ... 2.5 mm² - Drát, • 0.5 ... 2.5 mm² - Linka 	...
Připevňování vodiče	Pájení
Jmenovité napětí	...	400 V	...
Určení	Desky plošných spojů
Jmenovitý proud	...	24 A	...
Impedance	75 Ω
Materiál	Kov
Barva	...	Šedý	...
Přenosová rychlost	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 8 x Port LAN & PoE, • 100 / 1000 Mbps : 2 x Port RJ45 (Uplink)
Maximální výstupní výkon	30 W / port PoE - Porty 1 ... 8
Maximální celkový výkon	120 W
Tabulka MAC adres	2k
Správa	—
Provozní režimy	E+V - Extend On : 250 m @ 10 Mbps - Porty 1 ... 4
Diody LED	Power, Extend, Link/Act, PoE

Wybrane wlasnosci	<ul style="list-style-type: none"> • Napájení PoE, Podpora funkce Endspan : 1-2(+), 3-6(-) • Režim EXTEND - Porty 1 ... 4 • Port PoE Priority • Podpora funkcí Auto-learning a Auto-aging adres MAC • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Souprava zahrnuje ucha pro montáž zařízení do systému RACK 10" 	...	• Široké pracovní pásmo
Certifikáty	CE
Kryt	Kovová
Napájení	110 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Provozní teplota	-10 °C ... 55 °C
Hmotnost	0.68 kg	...	0.004 kg
Rozměry	200 x 122 x 45 mm	20.5 x 15.5 x 8 mm	...
Výrobce / Značka	APTI	WAGO	...
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky