





	SIENAS ADAPTERIS KS-10/6X100 KLIMAS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA DH-HAC- HFW1200DP-036 - 1080p 3.6 mm DAHUA	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HUM3201B- P-0280B-S2 PINHOLE - 1080p 2.8 mm DAHUA	TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS BRATECK-LCD-501N
				
	0.25 EUR 0.30 EUR	63.54 EUR 76.88 EUR	125.64 EUR 152.02 EUR	3.54 EUR 4.28 EUR
Montāžas standarts	VESA 75, 100
Ekrāna izmērs collās	max. 32 "
Materiāls	<ul style="list-style-type: none"> • Tapa, Polipropilēns • Skrūve, Cinkots tērauds
Standarts	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Slogojamība	30 kg
Urbšanas diametrs	10 mm
Sensors	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Attālums no montāžas virsmas	88 mm no sienas
Tapas garums	60 mm
Matricas izmērs	...	2.0 Mpx	2.1 Mpx	...
Saderīgs ar IR prožektoru	...	ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs
Vertikāls slīpums	-15 ° ... 15 °
Skrūves izmēri	Ø 6 x 100 mm, SW-10
Horizontālā rotācija	-24 ° ... 24 °
Rotācija ekrāna plaknē	—
Izšķirtspēja	...	1920 x 1080 - 1080p	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H	...
Objektīvs	...	3.6 mm	2.8 mm (pinhole), F2.4	...
Redzamības leņķis	...	90 °	103 °	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	80 m
IR prožektora jaudas regulēšana	...	Automātisks
Apgaisme	0.004 Lux (krāsa) , 0.0004 Lux (B/W)	...
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	...	> 65 dB
Video izeja	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Ieeja Audio - RCA (CINCH) • Audio izeja - Ligzda BNC - tikai HD-CVI 	...
Aizsardzības klase	...	IP67

Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Automātisks baltā balanss 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • Dienas/nakts režīms • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • D-ZOOM - Digitālais zoom - 4x • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) • Automātisks baltā balanss • Mirror - spoguļattēls • Privātuma zona • Vada garums : 2.8 m 	...
OSD ekrāna izvēlne	...	—	OSD izvēlne pieejama, izmantojot videoierakstītājus DAHUA	...
Korpuss	...	Compact, Metāla	Mini, Alumīnijs	...
Krāsa	...	Balts	Melns	Melns
Pielietojums	<ul style="list-style-type: none"> • Betons • Pilnais keramikas ķieģelis • Pilnais silikāta ķieģelis 	...	Videokamera piemērota darbam ārpus telpām, ņemot vērā ūdens tvaika kondensācijas iespēju.	...
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 410 mA	12 V DC / 180 mA	...
Patērētā jauda	...	≤ 5 W	≤ 2.11 W	...
Darba temperatūra	...	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Pieļaujamais relatīvais mitrums	≤ 95%	...
Svars	...	0.624 kg	0.04 kg	0.524 kg
Izmērs	...	242 x 90 x 90 mm	44 x 36 x 30 mm	115 x 115 x 88 mm
Ražotājs / Marka	KLIMAS	DAHUA	DAHUA	BRATECK
Garantija	2 gadi	3 gadi	5 gadi	2 gadi