



	PARAFUSO ALLEN SI-M8X30/KL-8.8	CÂMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1801TLM-IL-A-0360B-S2 - 8.3 Mpx 3.6 mm DAHUA
		
	0.33 AUD 0.41 AUD	223.29 AUD 274.65 AUD
Tamanho	M8	...
Material	Aço galvanizado	...
Classe de resistência	8.8	...
Características escolhidas	Compatível com DIN 912	...
Padrão	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Sensor	...	Progressive Scan CMOS
Tamanho da chave	6 mm	...
Tamanho da matriz	...	8.3 Mpx
Comprimento da rosca	30 mm	...
Resolução	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 fps , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 fps , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 fps
Lente	...	3.6 mm
Ângulo de visão	...	• 88 ° (dados do fabricante) • 82 ° (nossos testes)
Alcance do iluminador IR	...	40 m
Alcance do iluminador de luz branca (LED)	...	40 m
Ajuste da potência do iluminador IR	...	Automático
Saída de vídeo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Áudio	...	• Microfone embutido, • Suporte para áudio através do cabo coaxial - só HD-CVI
Menu de ecrã OSD	...	✓

Características principais	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia Smart Dual Illumination - O iluminador IR ou LED funciona no modo noturno. A luz branca acenderá automaticamente somente quando um objeto for detectado na área monitorada, o que melhora efetivamente a qualidade da imagem • WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • F-DNR (Defog) - Redução de ruído devido às precipitações • BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • AGC - Ajuste automático do ganho da imagem • Zonas de privacidade - máx. 8 • Mirror - Imagem espelhada • Balanço de branco automático • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem
Alimentação	...	12 V DC / 480 mA
Consumo de energia	...	≤ 5.7 W
Caixa	...	Compact Plástico + Metal
Cor	...	Branco
Grau de protecção	...	IP67
Antivandálica	...	—
Temperatura de operação	...	-40 °C ... 60 °C
Peso	0.016 kg	0.3 kg
Dimensões	Ø 12.8 x 38.3 mm	198 x 80 x 76 mm
Fabricante / Marca	...	DAHUA
Garantia	2 anos	3 anos