





	SWITCH POE CS4010-8ET-110 8-PORTNI DAHUA	PREKLOPNO STIKALO POE /EXTENDER PFT1320 3-PORTNI	HITROVRTLJIVA ZUNANJA KAMERA IP IPC6312LR-AX4W-VG Wi-Fi - 1080p 2.8 ... 12 mm UNIVIEW	INFRARDEČE BARIERE SATEL ACTIVA-3 3 SNOPA SATEL
				
	177.86 EUR 177.86 EUR	17.93 EUR 17.93 EUR	367.44 EUR 367.44 EUR	152.11 EUR 152.11 EUR
Standard	TCP/IP	...
Število žarčnih snopov	3
Način detekcije	Programljivo število žarčnih snopov, katerih prekinitvev sproži alarm
Pretvornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Zaseg iz prostorov navzven	10 m
Velikost matrice	2.1 Mpx	...
Zaseg znotraj prostorov	20 m
Značilnost svetlobnega pramena	Kodiranje prenosa
Čas prekinjenosti (blokade snopa)	40 ... 1000 ms
Ločljivost	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Čas trajanja alarma	2 s
Porti LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T + vhod napajanja : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)
Antisabotažni kontakt	NC
Objektiv	2.8 ... 12 mm	...
Montaža	Možnost montaže na steno
Poraba toka	max. 45 mA
Območje regulacije kotov	—
Hitrost prenosa	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 8 Porti LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Porti Uplink 	10 / 100 Mbps
Vidni kot	<ul style="list-style-type: none"> • 105 ° ... 29 ° (Podatki proizvajalca) • 83 ° ... 30 ° (Naši testi) 	...
Optični zoom	x 4	...
Digitalni zoom	—	...
Zaseg IR osvetljave	50 m	...
Izhod video	—	...
Maksimalna izhodna moč	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Port 1 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porti 2 ... 8 	15.4 W @ port PoE - Prva naprava
Maksimalna skupna moč	110 W
Vrtilna hitrost pri preset-ih	<ul style="list-style-type: none"> • 50 °/s (vodoraven) • 40 °/s (navpičen) 	...
Tabela naslovov MAC	8k
Upravljanje	✓	—
Dimenzije oddajnika ali sprejemnika	830 x 25 x 26 mm

Zaseg	...	100 m - Vhod 100 m - Izhod
Teža oddajnika in sprejemnika	0.356 kg
Načini dela	Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP kat. 5e, 6
Vrtilna hitrost (Ročno krmiljenje)	• 0.1 °/s ... 50 °/s (vodoraven), • 0.1 °/s ... 40 °/s (navpičen)	...
Diode LED	Power, System, PoE, Link/Act	Link, Act
Razpon vodoravne rotacije	0 ° ... 345 ° - Vrtenje glave omejuje omejevalnik	...
Temperatura dela / relativna vlaga	...	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %	...	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %
Razpon navpične rotacije	-10 ° ... 110 °	...
Vmesnik RS-485	—	...
Število preset-ov	256	...
Vodoravno skeniranje	—	...
Nastavitev poti gibanja	16	...
Metoda kompresije slike	Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Alarmni vhodi / izhodi	—	...
Audio	• Vgrajen mikروفon, • Vgrajen zvočnik • Podpora dvosmernega audio • Detekcija zvoka • Zmanjšanje šuma	...
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Switch se upravlja prek spletne strani in oblaka (aplikacija DoLynk Care) • Način napajanja PoE : Naprava podpira 8-pinsko napajanje - žile : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Inteligentno upravljanje izhodne stopnje moči napajalnika • zaščita pred atmosferskimi razelektritvami ter pred razlikami v potencialih med napravami • Watchdog PoE • Loop Protection • Skladnost s protokolom LLDP • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Kontrola pretoka podatkov (802.3x) • Stranka DHCP • Tipka RESET • Možnost montaže na steno 	<ul style="list-style-type: none"> • Možnost zaporednega povezovanja • Naprava lahko deluje kot podaljšek omrežja LAN in napajanja PoE
Certifikati	CE
Hitrost prenosa glavnega toka	25 sl./s @ 1080p	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Varovala	• Zaščita pred strelami (skupne/diferencialne) : 4 / 2 kV • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV	—
Mrežni vmesnik	• Wi-Fi, 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	Vgrajen	...
Maks. število uporabnikov on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Vtičnica pomnilne kartice	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)	...
Dostop iz mobilnega telefona	Dostop prek oblaka (P2P) • Android: Brezplačna aplikacija EZView • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija EZView	...
Delovna temperatura	-10 °C ... 55 °C
Privzeti naslov IP	DHCP ali 192.168.1.13	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / 123456	...
Porti dostopa prek strani www	80, 554	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	Port: 80 ali dostop prek oblaka - PC: Brezplačna aplikacija EZStation	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Glavni tok rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pomožni tok	...



Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentno sledenje objektov • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 2D-DNR, 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • Zaščita pred napadi ARP • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter • Avtomatični regulator beline • Tipka RESET - na vodu • Območja zasebnosti - maks. 4 • Detekcija gibanja • Signalizacija sabotaža • Zasuk slike in zrcalna slika • ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija • Podpora NAS - Network Attached Storage - omogoča prikllop pomnilniških zmogljivosti neposredno na računalniško omrežje • Home Position - postavitve kamere v določen položaj v primeru nikakršnega posega operaterja v predhodno nastavljenem časovnem razmiku • Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, vdor, odkrivanje vstopa na območje / izstopa iz območja, zavržen/manjkajoči objekt, sprememba scene, štetje ljudi, ocenjevanje velikosti zbrane množice, zaznavanje obraza 	<ul style="list-style-type: none"> • tekoča regulacija senzitivnosti • Port RS-232 omogočajoč programiranje z uporabo računalnika z instaliranim programom ACTIVA
Ohišje	Desktop, Kovinska	Plastična	Speed Dome, Umetni material	...
Barva	Bel + Črn	Črn + Srebrn
Razred tesnosti	IP66	IP44
Vandaloodporna	—	...
Napajanje	54 V DC / 2.22 A (Napajalnik v kompletu)	PoE (802.3af/at)	12 V DC / 1 A	12 V DC
Poraba moči	max. 110 W	0.3 W	≤ 12 W	...
Delovna temperatura	-20 °C ... 60 °C	...
Teža	0.49 kg	0.05 kg	0.85 kg	...
Dimenzije	190 x 106 x 30 mm	88 x 44 x 22 mm	Ø 133 x 185 x 276 mm (brez nosilca)	...
Podpirani jeziki	poljski, angleški, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalsčina, slovensčina, madžarski, italijanski	...
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	...	UNIVIEW	SATEL
Garancija	3 leta	2 leta	2 leta	2 leta