




	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA HAC-HFW1801R- Z-IRE6-A - 8.3 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTORISEERITUD SUUM DAHUA</a>	<a href="#">TÖÖKINDAD WG-422/L Bee- Smart WONDER GRIP</a>	<a href="#">IP-KAAMERA IPC2314LE-ADF28KM-WL ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>
			
	212.98 EUR 212.98 EUR	5.49 EUR 5.49 EUR	227.20 EUR 227.20 EUR
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...	TCP/IP
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus	8.3 Mpx 4K UHD	...	4 Mpx
Rakendus	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ehitus- ja üldotstarbelised tööd,</li> <li>• Laod - pakkimine ja logistika,</li> <li>• Tee-ise,</li> <li>• Koost</li> </ul>	...
Materjal	...	Polüester + latekskate (kaetud peopesa)	...
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termokaitse : 100 °C ( X1XXXX ),</li> <li>• Ergonoomika ja mugavus</li> <li>• Tugev haare</li> <li>• Pehme kate</li> </ul>	...
Valge LED-valgusti võimsus	...	...	30 m
Signaali-müra suhe	...	...	> 52 dB
Mälukaardipesa	...	...	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Resolutsioon	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kaadrit/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ 20 kaadrit/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ 25 kaadrit/s , 960 x 576 - 960H, PAL	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Ühilduvad normatiivid	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 388:2016 - Mehaaniline kaitse 3131X</li> <li>• EN 407:2004 - Termokaitse X1XXXX</li> </ul>	...
Kujutise pakkimisviis	...	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/väljundid	...	...	—
Suurus	...	9 / L	...
Videoväljund	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Põhivoo kaadrisagedus	...	...	25 kaadrit/s @ 4 Mpx
Lääts	2.7 ... 13.5 mm - Motoriseeritud suum, AutoFocus	...	2.8 mm
Võrguliides	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	...	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv	...	...	32
ONVIF	...	...	✓
Vaatenurk	• 105 ° ... 33 ° (tootja andmed) • 101 ° ... 33 ° (meie testitulemused)	...	• 110 ° (tootja andmed) • 106 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus	60 m	...	...
Mobiiltelefonide tugi	...	...	Ligipääs pilve kaudu (P2P) • Android: Tasuta äpp <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Tasuta äpp <a href="#">EZView</a>
Infrapunavalgusti toite reguleerimine	Automaatne	...	...
Heli	Sisseehitatud mikrofoni - ainult HD-CVI	...	• Sisseehitatud mikrofoni • Heliedastus võrgu vahendusel • Helituvastus
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	...	DHCP või 192.168.1.13
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	...	admin / 123456
Veebilehitseja pääsupordid	...	...	80, 554
PC-kliendi pääsupordid	...	...	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu - PC: Tasuta äpp <a href="#">EZStation</a>
Mobiilkliendi pääsupordid	...	...	80
ONVIF-port	...	...	80
RTSP URL	...	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Peavoog rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Kõrvalvoog
Ekraanimenüü	✓	...	...

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motoriseeritud suumiga objektiiv - AutoFocus</li> <li>• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine</li> <li>• BLC - taustavalguse kompenseerimine</li> <li>• HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk)</li> <li>• D-ZOOM - digitaalsuum : 4x</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li> <li>• Autom. valge tasakaal</li> <li>• Kohandatavad privaatsustsoonid</li> <li>• Mirror - peegelkujutus</li> <li>• Teravus - teravamad kujutise piirjooned</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine</li> <li>• ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine</li> <li>• ANR - automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment) võimaldab DVR-i võrguühenduse katkedes (võrgu viga) salvestada kujutise kaardile ja sünkroniseerida selle hiljem</li> <li>• Võrgusalvesti (NAS - Network Attached Storage) tugi</li> <li>• Koridorirežiim - kasulik koridoride, sissepääsuvärvade ja kitsaste ruumide valvamisel</li> <li>• BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine</li> <li>• Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides</li> <li>• Mirror - peegelkujutus</li> <li>• Privaatsustsoonid - kuni 4</li> <li>• Liikumise tuvastamine koos inimese/sõiduki silueti tuvastamisega</li> <li>• Teravus - teravamad kujutise piirjooned</li> <li>• Intelligentne pildianalüüs : sissetungimine, joone ületamise tuvastamine (inimese siluett)</li> </ul>
Toitevarustus	12 V DC / 920 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 500 mA</li> </ul>
Voolutarve	≤ 11 W	...	≤ 5.9 W
Korpus	Compact, Metall	...	Compact, Metall
Värv	Valge + Must	Must + Sinine	Valge
Kaitsme klass	IP67	...	IP67
Vandaalikindel	...	...	—
Töötemperatuur	-30 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 60 °C
Kaal	0.55 kg	...	0.41 kg
Mõõtmed	210 x 90 x 90 mm	...	206 x 73 x 37 mm
Saadaolevad keeled	...	...	poola, inglise, tšehhi, hispaania, hollandi, prantsuse, saksa, portugali, slovaki, ungari, itaalia
Tootja / mark	DAHUA	WONDER GRIP	UNIVIEW
Garantii	3 aastat	...	3 aastat