





	STAUBSCHUTZABDECKUNG FAN-COVER-V1	NÄHERUNGSKARTE RFID KT-STD-1 SATEL	NÄHERUNGSKARTE RFID MIT MODIFIZIERBARER UID ATLO-115	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAMERA DS-2CE16H0T- ITPFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision
				
	3.28 USD 3.90 USD	2.08 USD 2.48 USD	2.32 USD 2.76 USD	57.30 USD 68.19 USD
Material	Metall
Standard	...	Unique EM 125kHz	Unique EM 125kHz	...
Kompatibilität	...	EM4100/4102	EM4100/4102	...
Programmiermöglichkeit der Seriennummer (ID)	...	—	✓	...
Speichermöglichkeit im internen Speicher	...	—	330 bit	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Aufdruck der Seriennummer	...	✓	—	...
Sensor	Progressive Scan CMOS
Matrixgröße	5 Mpx
Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Reichweite : ~ 10 cm, • T5577 Chip, • Möglichkeit der Speicherung und Modifizierung zusätzlicher Informationen 	...
Auflösung	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 fps, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 fps • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 fps • 960 x 576 @ PAL
Objektiv	2.8 mm
Sichtwinkel	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° (Herstellerangaben) • 88 ° (unsere Testergebnisse)
Reichweite des IR- Beleuchters	25 m
Einstellung der IR- Beleuchter-Kraft	Automatik
Video-Ausgang	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, BNC Steckdose
Audio	Eingebautes Mikrofon - Audio-Bedienung via Koaxialkabel
OSD-Bildschirmenü	✓

Ausgewählte Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 2D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • EXIR - Technologie hoch-effektiver Infrarot-Dioden, die die gesamte Szene gleichmäßig beleuchten, sowohl den zentralen Punkt als auch die Ecken • BLC - Rücklichtkompensierung (Hintergrundbeleuchtung) • HLC - Kompensation von schwerem (Punkt-)Licht • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung • Automatischer Weißabgleich • Mirror - Spiegelung des Bilds • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen
Energieversorgung	12 V DC / 310 mA
Stromverbrauch	≤ 3.7 W
Gehäuse	Compact, Plastik
Farbe	Weiß + Schwarz
Dichtheitsklasse	IP67
Arbeitstemperatur	-40 °C ... 60 °C
Gewicht	0.018 kg	0.006 kg	0.01 kg	0.17 kg
Maße	119 x 119 x 2 mm	86 x 54 x 1 mm	86 x 54 x 2 mm	154 x 58 x 61 mm
Unterstützte Sprachen	Englisch
Hersteller/Marke	...	SATEL	ATLO	Hikvision
SAP Code	300511757
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre