

	<a href="#">ZUGANGSPUNKT +ROUTER ACB-AC Wi-Fi 5, 5 GHz, 2.4 GHz, 867 Mbps + 300 Mbps UBIQUITI</a>	<a href="#">SET OF LED LUMINAIRES ZSO-01/4000 ZAMEL</a>
		
	98.52 EUR 117.24 EUR	76.00 EUR 90.44 EUR
Kompatibilität	...	SUPLA
Frequenzbereich	5 GHz , 2.4 GHz ,	...
Drahtloskommunikation	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Zugriff vom Mobiltelefon	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenlose App <a href="#">SUPLA</a> für Android</li> <li>• Kostenlose App <a href="#">SUPLA</a> für iOS</li> </ul>
Antennentyp	2x2 MIMO - eingebaut • 4 dBi @ 2.4 GHz • 5 dBi @ 5 GHz	...
Standards	IEEE 802.11ac, Wi-Fi 5	...
Übertragungsgeschwindigkeit	867 Mbps @ 5 GHz + 300 Mbps @ 2.4 GHz	...
Schutzvorrichtungen	WPA2	...
LAN Ports	4 x 10/100/1000 Mbps	...
Gehäuse	...	Kunststoff
Transmitter-Leistung	22 dBm (max)	...
Netzspannung PoE	Ubiquiti Passive PoE	...
Anwendung	...	Beleuchtungssteuerung
Energieversorgung	• 24 V DC / 830 mA - (Netzteil im Set enthalten) • PoE 24 V - 1 Port	...
Stromverbrauch	≤ 8.5 W	...
Zahl der Ausgänge	...	1 Stk.

Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE OUT 24 V - WAN Port, (4, 5+; 7, 8-)</li> <li>• Wi-Fi 5</li> <li>• Einfaches und einheitliches System zur Verwaltung mehrerer Geräte</li> <li>• Intuitive Installation und Konfiguration vieler fortgeschrittener Funktionen</li> <li>• MU-MIMO - Funktion der Multiantennen-Übertragung, die die Steigerung des Durchsatzes und der Zuverlässigkeit der Verbindung zwischen Client und Netzwerk ermöglicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerung vom Webbrowser aus,</li> <li>• Lokale Steuerung durch physischen Taster,</li> <li>• Zeitplan,</li> <li>• Zeitprogrammierer,</li> <li>• Fernzugriff,</li> <li>• Sprachsteuerung,</li> <li>• Manuelle Programmierung von Szenarien über die integrierte API</li> </ul>
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	5 % ... 95 %	...
Hersteller/Marke	UBIQUITI	ZAMEL
Garantie	2 Jahre	2 Jahre
Lichtfarbe	...	Neutral - 4000 K Neutral - 4000 K
Leuchtwinkel	...	120 ° 120 °
Einbautiefe der Leuchte	...	38 mm 38 mm
Durchmesser der Montage-Öffnung	...	Ø 75 mm ... 80 mm Ø 75 mm ... 80 mm
Zahl der Eingänge	...	1 Stk. 1
Speisespannung	...	24 V DC 24 V AC
Stromverbrauch	...	350 lm / 3.5 W 350 lm / 3.3 W
Anschlusstyp	...	Schraubklemmen Schraubklemmen Schraubklemmen
Dichtheitsklasse	...	IP20 IP44
Arbeitstemperatur	-10 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Anzahl der Elemente	...	8 3 3

Material	...	Kunststoff
Gewicht	0.28 kg	0.079 kg 0.068 kg 0.019 kg
Maße	89 x 90 x 89 mm	78 x 73 x 40 mm 78 x 72 x 35 mm Ø 105 x 7 mm