




	GEL HIDROFOB MAGIC- GEL-1000 RayTech	SISTEM DE PRINDERE PE STĂLP BCS-V-AS BCS View	CAMERĂ IP PTZ DE EXTERIOR DS-2SE4C425MWG-E(14F0) TandemVu ColorVu - 3.7 Mpx 4.8 ... 120 mm Hikvision
			
	51.50 EUR 61.28 EUR	54.12 EUR 64.40 EUR	1091.69 EUR 1299.11 EUR
Compatibil cu camerele	...	BCS View	...
Standard	TCP/IP
Tensiune de ținere	≥ 23 kV / mm
Diametru stâlp	...	Ø 67 ... Ø 127 mm	...
Material	...	INOX	...
Senzor	<ul style="list-style-type: none"> • Camera PTZ : 1/3 " Progressive Scan CMOS, • Camera 2 : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizare : Produsul este dedicat asigurării conexiunilor electrice, • Culoarea gelului : Albastru, Semitransparent • Greutatea netă 2 x 0.5 kg
Temperatură de lucru	-60 °C ... 200 °C
Dimensiune senzor	<ul style="list-style-type: none"> • Camera PTZ : 2.1 Mpx • Camera 2 : 3.7 Mpx
Rezoluție	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, • 1920 x 1080 - 1080p • 1280 x 960 - 1.3 Mpx • 1280 x 720 - 720p
Obiectiv	<ul style="list-style-type: none"> • Camera PTZ : 4.8 ... 120 mm • Camera 2 : 2.8 mm
Deschidere	<ul style="list-style-type: none"> • Camera PTZ : 55 ° ... 2.4 ° (conform producătorului) 53 ° ... 3 ° (testele noastre), • Camera 2 : 96 ° (conform producătorului) 90 ° (testele noastre)
Zoom optic	x 25
Zoom digital	x 16
Raza de acțiune a iluminării IR	100 m @ Camera PTZ
Raza de acțiune a iluminatorului alb (LED)	30 m @ Camera 2
Viteza de rotație presetată	<ul style="list-style-type: none"> • 80 °/s (orizontală) • 80 °/s (verticală)
Viteza de rotație (comandare manuală)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 80 °/s (orizontală) • 0.1 °/s ... 80 °/s (verticală)
Rotire pe orizontală	360 ° - continuu
Rotire pe verticală	-15 ° ... 90 °
Interfață RS-485	—
Număr de presetări	300
Scanare pe verticală	✓
Setare a căii de patrulare	8
Tip compresie video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Intrări/ieșiri de alarmă	1 / 1

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Intrare pentru microfon extern • Ieșire audio • Detectie sunet • Reducere digitală a zgomotului • Conformitatea cu standardul AAC
FPS flux principal	<ul style="list-style-type: none"> • Camera PTZ : 25 cadre/s @ 3.7 Mpx • Camera 2 : 25 cadre/s @ 3.7 Mpx
Interfață de rețea	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Incorporat
Număr max. de utilizatori online	20
ONVIF	✓
Slot pentru card de memorie	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 256GB (poate înregistra local)
Acces de pe telefonul mobil	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită Hik-Connect • iOS: Aplicație gratuită Hik-Connect
Login/parolă admin implicite	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare
Adresă IP implicită	192.168.1.64
Porturile de acces prin www	80
Porturi de acces prin aplicația PC	Port: 8000 sau acces prin tehnologie cloud - aplicația iVMS-4200
Porturi de acces prin aplicația mobilă	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Camera PTZ - Stream principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Camera 2 - Stream principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/
Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • EIS - Stabilizare electronică a imaginii • F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie • ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Mod de lucru zi/noapte • Balans automat de alb • Sharpness - accentuare a conturilor imaginii • Configurabile: luminozitate, contrast, saturație • Parking action - Setarea camerei într-o anumită poziție sau pornirea unui traseu în cazul lipsei activității operatorului pentru o perioadă îndelungată de vreme • ANR - Automatic Network Replenishment, prin această funcție camera salvează înregistrările pe un card local în caz că se pierde conexiunea cu DVR-ul, urmând să se sincronizeze când se repară conexiunea • Deservirea NAS - Network Attached Storage • Zonele asigurate • Sistem inteligent de poziționare 3D • Filtrare alarme false cu ajutorul sistemului de recunoaștere persoane și vehicule • Analiză Inteligentă a Imaginii : depășire a liniei, intrare, detectarea intrării / ieșirii dintr-o zonă definită, detecție facială • Camera este prevăzută cu un încălzitor cu termostat

Alimentare	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 3.33 A (alimentator în set)
Consum	≤ 24 W
Carcasă	Speed Dome, Metalică
Culoare	...	Alb	Alb + Negru
Temperatură de lucru	-30 °C ... 65 °C
Indice protecție IP	IP66
Greutate	1.012 kg	1.5 kg	2.4 kg (fără sistem de fixare)
Dimensiuni	2 x Ø 65 x 198 mm	127 x 250 x 46 mm	Ø 166 x 375 mm (fără sistem de fixare)
Meniu în limbile	poloneză, engleză, bulgară, croată, cehă, daneză, estonă, finlandeză, franceză, greacă, spaniolă, olandeză, Lituaniană, Letonă, germană, norvegiană, portugheză, rusă, română, sârbă, slovacă, slovenă, suedeză, turcă, ucraineană, maghiară, vietnameză, italiană
Producător	RayTech	BCS View	Hikvision
SAP Code	327000910
Garanție	2 ani	3 ani	3 ani

