






	<a href="#">DIVKĀRŠS VIEDAIS GAISMAS SLĒDZIS ATLO- WB2/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">SENSORS PIR TOPAZ SATEL</a>	<a href="#">BEZVADU DŪMU UN SILTUMA DETEKTORS ASD-110 SATEL</a>	<a href="#">RĪKS OPTISKO ŠKIEDRU SAVIENOTĀJU TĪRĪŠANAI WUN-XK125 LC / MU, Ø 1.25 mm</a>	<a href="#">LED APGAISMOJUMA KONTROLIERIS LED-RGBW- WC/WIFI Wi-Fi, 2.4 GHz, RGBCT (RGBWW) 12... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light</a>
					
	10.14 EUR 12.27 EUR	9.34 EUR 11.30 EUR	45.03 EUR 54.49 EUR	7.45 EUR 9.01 EUR	33.26 EUR 40.24 EUR
Infrasarkano staru detektors	...	Dubults	...	...	...
Detekcija	...	...	dūmi, siltums	...	...
Pielietojums	Darbojas ar apgaismojumu - ieslēgšana/izslēgšana	Iekšējā	...	Ideāli piemērots netīrumu noņemšanai no optiskajiem elementiem	Saderīgs ar LED apgaismojumu - LED lentas (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V
Sensora veids	...	Pasīvi infrasarkanie starri (PIR)	...	...	...
Uztveršanas zona	...	15 x 14 m	...	...	...
Trauksmes signalizācija	...	...	• Buzzer • LED diodes mirgošana • Signāls vadības panelim	...	...
Savienotāja veids	...	...	...	LC / MU, Ø 1.25 mm	...
Sensitivitātes uzstādīšana	...	2 - soļi	...	...	...
Nominālais spriegums	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	...	...	12 ... 24 V DC
Noturīgs pret dzīvniekiem	...	—	...	...	...
Frekvences josla	...	...	868 ... 868.6 MHz	...	...
Signalizācijas laiks	...	2 s	...	...	...
Maksimālā jauda	600 W (kiekvienai išvesčiai)	...	...	...	...
Nominālā strāva	max. 10 A	...	...	...	...
Maksimālā izeju slodze	...	40 mA / 16 V DC	...	...	...
Maksimālā kopējā slodze	...	...	...	...	• 180 W @ 12 V, • 360 W @ 24 V
Baterija	...	...	CR123A 3 V	...	...
Taustiņu skaits	2	...	...	...	...
Digitālā temperatūras kompensācija	...	✓	...	...	...
Darba laiks bateriju režīmā	...	...	~ 2 gadi	...	...
Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā	...	...	85 µA	...	...
Kopēja maksimālā jauda	...	...	...	...	6 A / Kanāls, 15 A (kopā)
Klase saskaņā ar EN 54-5 (termiskais sensors)	...	...	A1R	...	...
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 8 mA	...	...	...
Ieeju skaits	...	...	...	...	1
Minimālā statistiskā temperatūras trauksmes izziņošanai	...	...	54 °C	...	...
Maksimālā statistiskā temperatūras trauksmes izziņošanai	...	...	65 °C	...	...
Izeju skaits	2	...	...	...	5 (energoapgāde)
Mērķa kustības ātrums	...	0.3 ... 3 m/s	...	...	...
Savienotāja tips	skrūvējama plāksne	...	...	...	• skrūvējama plāksne, • Līdzda 5.5/2.1 / skrūvējama plāksne - jaudas ieeja
Bezvadu komunikācija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	...	...	• Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, • 2.4 GHz
Radio sakaru diapazons (atklātā teritorijā)	...	...	līdz 500 m	...	30 m

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Piekluve mobilajam telefonam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezmaksas aplikācija <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Bezmaksas aplikācija <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">MiBoxer</a>.</li> <li>• iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija <a href="#">MiBoxer</a></li> </ul>
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokālā vadība ar fizisku pogu,</li> <li>• grafiks,</li> <li>• taimeris,</li> <li>• Scenāriju iestatišana, ņemot vērā dažādus notikumus,</li> <li>• attālā piekluve,</li> <li>• balss vadība,</li> <li>• LED indikācija</li> </ul>	Saderīgs ar konfigurācijām 2EOL/NC, NC	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atkārtotāja funkcija ļauj nodot vadību uz nākamajiem LED-WWC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC moduļiem pat ārpus tālvadības pults tiešā diapazona,</li> <li>• Darbojas ar jebkuru LED lentas veidu</li> </ul>
Korpuss	Plastmasa	...	...	...	Plastmasa
Krāsa	Balts	...	...	...	Balts
Pieļaujamais relatīvais mitrums	≤ 80 %	...	...	...	...
Darba temperatūra	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 55 °C	...	-10 °C ... 40 °C
Svars	0.094 kg	0.04 kg	0.15 kg	0.02 kg	0.06 kg
Izmērs	87 x 86 x 41 mm	52 x 81 x 33 mm	Ø 108 x 61 mm	184 x 17 x 17 mm	124 x 37 x 22 mm
Ražotājs / Marka	...	SATEL	SATEL	...	MiBOXER / Mi-Light
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi	...	2 gadi