




	LÁMINA DE REPUESTO PW-C1/GLASS PARA LOS BOTONES DE APERTURA DE EMERGENCIA DE PUERTA	PANTALLA DEL CABLE KP-6X310	GRABADOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7232HQHI-M2/S(E) 32 CANALES Hikvision
			
	2.06 EUR 2.49 EUR	5.07 EUR 6.13 EUR	790.42 EUR 956.41 EUR
Material	...	Acero inoxidable	...
Aplicación	PW-C1
Algunas características	...	Puntas de plástico	...
Estándar	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Entradas de vídeo	32 uds. BNC
Salidas de vídeo	1 uds. HDMI 1 uds. VGA 1 uds. CVBS - Puerto BNC
Entradas de audio	1 uds. CINCH
Salidas de audio	1 uds. CINCH
Método de compresión de imágenes	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Resoluciones de la imagen grabada	<ul style="list-style-type: none"> • AHD : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Ajuste de la velocidad de grabación	6 Mpx IP @ 1 ... 25 fps IP 4M-N @ 1 ... 15 fps 1080p @ 1 ... 15 fps 1080N @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps para asignar a cada canal
Modos de funcionamiento	32 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP
Modos de grabación	Manual, detección de movimiento, horario
Discos duros compatibles	2 x 10 TB SATA
Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos	Archivado en el disco USB (pendrive, disco externo)

Búsqueda y reproducción de grabaciones	Búsqueda de grabaciones en la línea de tiempo o en la lista de archivos. Reproducción: hacia adelante, modo rápido, modo lento. Reproducción de un máx. de 16 cámaras simultáneamente
Interfaz de red	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Tasa de bits (bitrate)	32 ... 6144 kbps
Funciones de red	Software del cliente y navegador IE: vista previa en vivo, reproducción y copia de seguridad de las grabaciones, configuración parcial de los parámetros de la grabadora
Protocolo de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Acceso desde el teléfono móvil	Puerto: 8000 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita Hik-Connect • Android: Aplicación gratuita Hik-Connect
Dirección IP predeterminada	DHCP o 192.168.1.64
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto	admin / -
Puertos de acceso a través del navegador	80
Puertos de acceso a través de la aplicación PC	554 RTSP, 8000
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil	8000
Puerto ONVIF	80
RTSP URL	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Flujo principal • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Subflujo
Entradas / salidas de alarma	—
Control de cabezales panorámicos e inclinables PTZ	RS-485 PELCO-D/P Control compatible con coax HD-TVI Hikvision
Detección de movimiento	2.0
Características principales	• DVR de la serie AcuSense • Análisis Inteligente de la Imagen : intrusión, cruzamiento de la línea (cable trampa), tecnología Deep Learning • Filtrado de falsas alarmas basado en el reconocimiento de personas y vehículos • Detección de movimiento con reconocimiento de silueta humana/vehículo
Manejo con ratón	✓
Mando a distancia IR incluido	—
Alimentación	12 V DC / 5 A (fuente de alimentación incluida)
Color	...	Plata	Negro
Peso	0.009 kg	0.035 kg	2.12 kg
Dimensiones	76 x 39 x 1 mm	• Ø 6 mm - Diámetro interno, • Ø 10.5 mm - Diámetro externo, • 310 mm - Longitud (PANTALLA DEL CABLE) • 350 mm - Longitud total	380 x 330 x 52 mm

Idiomas compatibles	polaco, inglés, búlgaro, croata, checo, danés, estonio, griego, español, holandés, alemán, noruego, portugués, ruso, rumano, serbio, eslovaco, esloveno, sueco, turco, húngaro, italiano
Fabricante / Marca	Hikvision
SAP Code	300227850
Garantía	2 años	2 años	3 años



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00