



| | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | VIBRATIONDETEKTERING CD-1 | UTOMHUS SNABBROTERRANDE IP-KAMERA DS-2DE7A825IW-AEB(T5) ACUSENSE - 8.3 Mpx, 4K UHD 5.9 ... 147.5 mm Hikvision |
| |  |  |
| | 21.59 EUR 21.59 EUR | 2256.49 EUR 2256.49 EUR |
| Standard | ... | TCP/IP |
| Samarbete | Larmcentral | ... |
| Omvandlare | ... | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Detektion | Vibrationer | ... |
| Matris dimension | ... | 8.3 Mpx |
| Känslighetsjustering | ✓ | ... |
| Signalering av larm | LED-lampa, Signal till kontrollpanelen | ... |
| Utvalda egenskaper | <ul style="list-style-type: none"> • Detektiering av vibrationer oavsett deras riktning. • Larmutgång NC : 80 mA (max) | ... |
| Upplösning | ... | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
| Scansystem | ... | Progressiv |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 50 °C | ... |
| Objektiv | ... | 5.9 ... 147.5 mm |
| Vidvinkel | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 51 ° ... 2.6 ° (tillverkarens data) • 57 ° ... 3.2 ° (våra tester) |
| Optisk zoom | ... | x 25 |
| Digital zoom | ... | x 16 |
| IR-belysning räckvidd | ... | 200 m |
| Videoutgång | ... | — |
| Vridhastighet vid förinställningar | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 240 °/s (horisontell) • 200 °/s (vertikal) |
| Vridhastighet (manuell styrning) | ... | 0.1 °/s ... 160 °/s (horisontell) 0.1 °/s ... 120 °/s (vertikal) |
| Horisontell kulle | ... | 360 ° - kontinuerlig |
| Vertikal kulle | ... | -15 ° ... 90 ° |
| RS-485-gränssnitt | ... | — |
| Antal förinställningar | ... | 300 |
| Scanning i sidled | ... | ✓ |
| Ruttinställningar | ... | 4 |
| Bild komprimeringsmetod | ... | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Larmingångar/utgångar | ... | 2 / 1 |

| | | |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Ingång för extern mikrofon • Audioutgång • Ljuddetektion • Inbyggd högtalare - Larmsiren • Tvåriktad audio stöd • Digital brusreduktion |
| Huvudström överföringshastighet | ... | 25 bilder/sek @ 8.3 Mpx |
| Nätverksgränssnitt | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Nätverksprotokoll | ... | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets |
| WEB Server | ... | Inbyggd |
| Max antal användare online | ... | 20 |
| ONVIF | ... | 19.12 |
| Minneskort uttag | ... | Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring) |
| Tillgång från mobilen | ... | Port: 8000 eller via datamoln <ul style="list-style-type: none"> • Android: En gratis app Hik-Connect • iOS: En gratis app Hik-Connect |
| Standard login / adminlösenord | ... | admin / - Administratörlösenord bör ställas in vid första starten |
| Förvald IP-adress | ... | 192.168.1.64 |
| Tillgångsportar via webbläsare | ... | 80 |
| Tillgångsportar via app för PC | ... | Port: 8000 eller via datamoln - iVMS-4200 app |
| Tillgångsport via mobil app | ... | 8000 |
| ONVIF-port | ... | 80 |
| RTSP URL | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Huvudflöde : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ <ul style="list-style-type: none"> • Hjälplöde : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utvalda funktioner | ... | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • EIS - Elektronisk Bildstabilisering • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • ICR - Mekanisk IR-filter • Parking action - kamerans placering på inställd position eller aktivering av spår om operatören inte reagerar under inställd tid • ANR - inspelning av bild vid ingen uppkoppling med inspelare (fel på nätverk) och senare synkronisering • Stöd för NAS - Network Attached Storage • Privatzoner - max 24 • Rörelsedetektion • Sharpness - Bildkanternas skärpning • Kameran är utrustad med inbyggd värmare med termostat • Smart 3D-positionering system • Smart objektspårning • Funktion för aktiv avskräckning - Ljus- och ljudlarm • Filtrering av falska larm baserat på erkännande av personer och fordon • Smart bildanalys : linjepassering, intrång, detektering av inträde i området / utträde från området, övergivet/saknat föremål, avancerade funktioner för ansiktsfångning - detektering av upp till 5 ansikten samtidigt |
| Strömförsörjning | 9 V ... 24 V DC, (typisk 12V) / 3.5 mA (max) | <ul style="list-style-type: none"> • Hi-PoE, • 24 V AC (nätadapter ingår) |
| Effektförbrukning | ... | ≤ 42 W |
| Hölje | Plast | Speed Dome, Metall |
| Färg | Blå | Vit |
| Drifttemperatur | ... | -30 °C ... 65 °C |
| Täthetsklass | ... | IP66 |
| Vandalsäker | ... | IK10 |
| Vikt | 0.021 kg | 6.1 kg (med hållare) |
| Dimension | 40 x 40 x 20 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Ø 220 x 363 mm (utan hållare) • Ø 220 x 393 x 453 mm (med hållare) |
| Språk som används | ... | polska, engelska, bulgariska, kroatiska, tjeckiska, danska, estniska, finska, franska, grekiska, spanska, holländska, tyska, norska, portugisiska, ryska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ungerska, vietnamesiska, italienska |
| Tillverkare/Varumärke | DELTA | Hikvision |
| SAP Code | ... | 327000245 |
| Garanti | 3 år | 3 år |