





	INKARINIS SRAIGTAS KW-10/6X100 KLIMAS	TELEVIZORIAUS ARBA MONITORIAUS LAIKIKLIS BRATECK-LPA52-466	JUNGTIS LED JUOSTOMS AD-TL-6499/Z/T/RGB 10 mm ORNO	IŠORINIS VAIZDO KAMEROS PASKIRSTYMO TAŠKAS EXPERT-POE/OTD-82GSFP 8 PoE + 2 x SFP
				
	0.24 CHF 0.29 CHF	15.29 CHF 18.50 CHF	0.96 CHF 1.16 CHF	316.48 CHF 382.94 CHF
Juostos plotis	10 mm	...
Medžiaga	<ul style="list-style-type: none"> • Inkaras, Polipropilenas • Sraigtas, Cinkuotas plienas
Gręžimo skersmuo	10 mm
Inkaro ilgis	60 mm
Maksimali maitinimo įtampa	48 V	...
LAN prievadai	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X
Sraigto dydis	Ø 6 x 100 mm, PZ-3
Valdymas	—
Tvirtinimo standartas	...	VESA : 75, 100, 200, 300, 300x200, 400x200, 400, 600x200, 600x400
Panaudojimas	<ul style="list-style-type: none"> • Betonas • Keraminė pilna plyta • Silicio pilna plyta 	...	Bendradarbiavimas su LED apšvietimu RGB	...
LED diodai	Power, Link/Act, PoE
TV dydis coliais	...	37 " ... 70 "
Krovumas	...	40 kg
Atstumas nuo montavimo paviršiaus	...	53 ... 464 mm
Perdavimo greitis	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 8 LAN & PoE prievadų, • 1000 Mbps : 2 SFP (Uplink) prievadai
Vertikalusis posvyris	...	-15 ° ... 5 °
Horizontalusis posūkis	...	-60 ° ... 60 °
Maksimali išėjimo galia	30 W @ PoE (802.3af/at) - 1 ... 8 prievadai
Maksimali bendra galia	115 W
Rotacija ekrano plokštumoje	...	-3 ° ... 3 °
MAC adresų lentelė	16k
Gamintojas / Markė	KLIMAS	BRATECK	ORNO	...

Darbo režimas	<ul style="list-style-type: none"> • E - Režimas EXTEND - prievadai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aptarnauja transliaciją iki 250 m • V - VLAN režimas, portų 1 ... 8 yra atskirti vienas nuo kito ir dirba atskirai su 9, 10 prievadais • P - Režimas PoE Auto-check - portų, kurie maitina įrenginius PoE stebėjimas ir automatinis pakartotinis įjungimas atjungus maitinimą, aptinkant nereaguojantį įrenginį
Linijinių kabelių skaičius	2
Sandūrų kasečių skaičius	1
Vieta sandūroms	8
Jungtis tipas	SC / PC
Adapterių skaičius	4
Kišeninių vijų skaičius	4
Medžiaga	Metalas
Spalva	...	Juoda	Balta	Pilkas
Sandarumo klasė	—	IP55
Kabeliniai praleidimai	3 vnt. nuo apačios Ø 39 mm
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Durys užrakintos užraktu • Integruotas ventiliatorius
Maksimalus stulpo skersmuo	350 mm
Išoriniai matmenys	280 x 260 x 210
Sertifikatai	CE, RoHS
Apsaugos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> • Apsauga nuo elektrostatinės iškvovos - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV • Varomasis jungiklis : C10, saugomos linijos L+N • Apsauga nuo žaibo : <ul style="list-style-type: none"> - Maksimali įtampa : 385 V AC - Nominali iškvovimo srovė : 20 kA (8/20µs) - Maksimali iškvovimo srovė : 40 kA (8/20µs)
Maitinimas	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Varžtų spaustukai
Darbo temperatūra	-20 °C ... 65 °C
Svoris	...	4.72 kg	0.002 kg	5.65 kg
Matmenys	...	655 x 420 x (53 ... 464) mm	30 x 20 mm	280 x 260 x 205 mm
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai	2 metai