






	YLEINEN WI-FI-KANTAMAN LAAJENNIN TL-RE200 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK	LANGATON WI-FI-SILTA RG-EST100-E 2.4 GHz REYEE	KULUN OHJAIN MC16-PAC-ST-4-KIT ROGER	RIIPPUTELINEEN KAAPPI KAKSOJAKSO EPRADO-R19-6U/550/2S	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA BCS-B-DT82812(II) - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 ... 12 mm BCS BASIC
					
	25.16 GBP 31.20 GBP	59.84 GBP 74.20 GBP	630.05 GBP 781.26 GBP	91.17 GBP 113.05 GBP	71.28 GBP 88.39 GBP
Sisäleveys	19 "	...
Sisäkorkeus	6 U	...
Taajuus	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz ... 2.483 GHz
Palvellun siirron määrä	4 (kaksisuuntainen)
Sisäsyvyys	320 mm	...
Tuettujen lukijoiden määrä	16
Ulkoinen leveys	600 mm	...
Standardi	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Energian tulo	...	8 dBi
Ulkoinen korkeus	367 mm	...
Muuttuja	1/2.3 " Progressive Scan CMOS
Polarisaatio	...	pystysuora/vaakaasuora
Antennin tyyppi	3 x Antenni Sisä	2x2 MU-MIMO
Käyttäjien määrä	rajaton (vastaavan lisenssin ostaminen vaaditaan)
Ulkoinen syvyys	550 mm	...
Matriisin koko	8.3 Mpx
Välineen määrä tunnuksittain	8 - Läheisyyskortti, PIN-koodi, sormenjälki, jne.
Puskurimuisti	8 000 000 tapahtuman puskuri
Aukkoja tuulettimille	105 x 105 mm (2 paikkaa)	...
Standardit	IEEE 802.11 b/g/n/ac	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Pääsyvyöhykkeiden määrä	8
Kuormituskyky	30 kg	...
Hälytysjärjestelmien määrä	8
Johdoton siirtokantama	...	max. 500 m
Siirtonopeus	• 300 Mbps @ 2.4 GHz • 433 Mbps @ 5 GHz	max. 300 Mbps
Akun varatuki	12 V / 20 Ah
Resoluutio	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 fps - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Ovi	• Etuosa: lasia • Taka: metalli, ripustin • Etuovi voidaan asentaa sekä vasemmalle että oikealle puolelle	...
Infrapunavalaistuksen kantama	40 m
Viestintä	• Ethernet - RJ-45 istukka • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejsi RS-485
IR-valaisimen virransäätiö	Automaattinen
Linssi	2.8 ... 12 mm, F1.2
Näkökulma	• 104 ° ... 34 ° (valmistajan tiedot) • 105 ° ... 33 ° (testimme tulokset)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Matkapuhelin tuki	...	Android: Ilmainen sovellutus Ruijie Rejee iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus Ruijie Rejee
Video lähtö	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Kaukovalo leveys vaakatasossa(H)	...	70 °
Audio	—
Kaukovalon leveys pystytasossa (V)	...	70 °
OSD kuvaruutuvalikko	✓
Ylijännitesuoja	...	6 kV valaistus
Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • BLC - Takavalon korvaus • FLC - Teknologia pyhkii silmiä väsyttävät vilkkuvat kuvavaikutukset • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • Automaattinen Valkotasapaino • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • BLC - Takavalon korvaus
Vastaanottimen herkkyys	2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 270 Mbps : -70dBm@10% PER • 130 Mbps : -70dBm@10% PER • 108 Mbps : -73dBm@10% PER • 54 Mbps : -75dBm@10% PER • 11 Mbps : -86dBm@8% PER • 6 Mbps : -92dBm@10% PER • 1 Mbps : -94dBm@8% PER 5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 390 Mbps : -60dBm@10% PER • 180 Mbps : -64dBm@10% PER • 78 Mbps : -68dBm@10% PER • 54 Mbps : -75dBm@10% PER • 29.3 Mbps : -83dBm@10% PER • 13.5 Mbps : -87dBm@10% PER • 6.5 Mbps : -90dBm@10% PER
Kuori	...	Ulkoinen, muovi (Säänkestävä) - IP55	Compact, Metall
Väri	Musta, RAL9004	Tumma graffiiti
Tiivisyyluokka	IP66
LED indikaattorit	5 GHz, 2.4 GHz, WLAN, LAN, Power, Signaalimerkinantaja
Vandaaliton	—
QSS	—
Muisti	...	64MB DDR2, 8MB Flash

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Työ lämpötila	-20 °C ... 60 °C
Työtilat	Range Extender - signaalin vahvistin	Bridge (Point-to-Point)
Turvallisuus	64/128/152-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
LAN portti	1 x 10/100Mb	• 1 x 10/100Mb LAN 1 + Passive PoE • 1 x 10/100Mb LAN 2
Tuetut kielet	Englanti
Hallinto/muokaus tila	WWW selain	WWW selain, Ruijie Cloud Keskushallintajärjestelmä Konfiguraatio, joka käyttää Ruijie Rejee sovellutusta
Lähettimen teho	< 20 dBm (EIRP)	max. 20 dBm
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • WMM (Wi-Fi Multimedia) • MAC osoitteiden suodatus • Johdottomat siirtotilastot • Maa-alueen sisäänastumistoiminto • Pääsyn valvonta 	<ul style="list-style-type: none"> • MIMO teknologia - lisää johdottoman linkin läpisyöttöä (moninkertainen antennien siirto) • Säädettävä siirtoteho • Siirtokantama jopa 500 m • Ruijie Cloud Keskushallintajärjestelmä • Johdoton signaalin laadun ilmaisimet • WDS • SSID peitto • SSH • RESET painike 	<ul style="list-style-type: none"> • Metallikotelo • Mukana I/O-laajennus MCX4D • Integroitu tuki VISO ST ohjelmistossa • Toiminnot VISO ST-järjestelmässä: <ul style="list-style-type: none"> - MSSQL -tietokanta - toiminta hajautetuissa järjestelmissä - monikäyttäjätöiminta - siirtymien seuranta videon esikatselulla - työaika- ja läsnäolotapahtumien raportointi - järjestelmän siirtymien enimmäismäärä : 128 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaapelin sisäänviennit on sijoitettu ylhäältä alaspäin • Kaapelin tulokohta katkennut pois : 2 kpl 115 x 45 mm - yläosasta 2 kpl 115 x 45 mm - pohjalta • 4 avaimet mukana • 4 kpl Rack kiskot laitteiden kiinnittämiseksi 	...
Virransyöttö PoE	—	Passive PoE - 12 V DC
Virta	230 V AC	• 12 V DC / 0,5 A, • 12 V DC / 0,5 A Passive PoE	• 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC	...	12 V DC / 420 mA
Virrankulutus	~ 6.5 W	5 W	< 5 W
Työ lämpötila	0 °C ... 40 °C	-30 °C ... 60 °C	5 °C ... 40 °C
Sallittu suhteellinen kosteustaso	10 % ... 90 %	10 % ... 90 %	10 % ... 95 % (ei lauhduttava)
Paino	0.1 kg	0.14 kg	4.05 kg	16.8 kg	0.84 kg
Koot	110 x 75 x 66 mm	166 x 69 x 42 mm	405 x 365 x 120 mm	...	277 x 81 x 83 mm
Valmistaja / Merkki	TP-LINK	RUIJIE / REYEE	ROGER	EPRADO	BCS BASIC
Takuu	3 vuotta	2 vuotta	3 vuotta	2 vuotta	3 vuotta