

	KAMEPA IP BCS-V-TIP45VSR5 - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM BCS View	ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ RFID ATLO-104N	ΟΔΗΓΟΣ Θ'ΕΞΗΣ ΚΟΥΤΙΩΝ PDP/EPN Elektro-Plast
			
	324.18 EUR 401.98 EUR	0.37 EUR 0.46 EUR	9.32 EUR 11.56 EUR
Πρότυπο	...	Unique EM 125kHz	...
Πρότυπο	TCP/IP
Εφαρμογή	Σήμανση οπών για πολλαπλά κουτιά Ø68 mm
Συμβατότητα	...	EM4100/4102	...
Αισθητήρας	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Δυνατότητα προγραμματισμού του σειριακού αριθμού (ID)	...	—	...
Μέγεθος matrix	5 Mpx
Δυνατότητα εγγραφής στην εσωτερική μνήμη	...	—	...
Τύπωση σειριακού αριθμού	...	✓	...
Υλικό	Πλαστικό
Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> Μορφή σειριακού αριθμού : 8H10D + WEG24A Εμβέλεια : ~ 11 cm Chip TK-4100 	<ul style="list-style-type: none"> Δυνατότητα χρήσης τόσο σε οριζόντιο, όσο και σε κάθετο προσανατολισμό, Ενσωματωμένα φιαλίδια σωλήνα, Απόσταση οπών τοποθέτησης : 71 mm
Ανάλυση	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Φακός	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Οπτική γωνία	97 ° ... 30 °
Συμπίεση	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	50 m
Ήχος (audio)	—
Είσοδοι/έξοδοι συναγεμμού	—
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	• 20 fps - 5 Mpx • 25 fps - 3.7 Mpx
Διεπαφή δικτύου	10/100 Base-T (RJ-45)
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, Bonjour, UDP, SSL / TLS
WEB Server	Ενσωματωμένος
Υποδοχή κάρτας μνήμης	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 256GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Μεγ. αριθμός online χρηστών	6
ONVIF	✓
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	Θύρα: 8000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή BCS Manager • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή BCS Manager

Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	192.168.1.64
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	80
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	Θύρα: 8000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	8000
Θύρα ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Main stream : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Sub stream : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • Αυτόματη Ισορροπία Λευκού • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • BLC - διαμορφώσιμη Αντιστάθμιση Οπίσθιου Φωτισμού • Λειτουργία Μέρας/Νύχτας (έγχρωμη/b&w/αυτόματη) • Ανίχνευση Κίνησης • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρίτου • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας
Παροχή ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 915 mA
Κατανάλωση ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12.9 W @ PoE (802.3at) • ≤ 11 W @ 12 V DC
Περίβλημα	Compact, Μεταλλικό
Χρώμα	Λευκό
"Δείκτης Προστασίας"	IP67
Προστασία κατά των βανδαλισμών	—
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 °C ... 60 °C
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Πολωνικά, Αγγλικά
Βάρος	0.75 kg	0.006 kg	0.04 kg
Διαστάσεις	Ø 105 x 244 mm	86 x 54 x 1 mm	210 x 68 x 21 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο	BCS View	ATLO	Elektro-Plast Nasielsk
Εγγύηση	3 ετών	2 ετών	2 ετών