









	<a href="#">NVR APTLN3228AI-13 32 KANÁLY</a>	<a href="#">KAMERA S THERMOVIZÍ UHI-721M 3.2 mm UNLT</a>	<a href="#">SMOKE DETECTOR TESTER PRE-ALARM-TESTER/220 SPREJ 165 ml Taerosol</a>	<a href="#">PRÁCOVNÍ RUKAVICE WG-422/S Res.Smart WONDER GRIP</a>	<a href="#">NÁSTROJ NA ČIŠTĚNÍ KONEKTORŮ OPTICKÝCH VLÁKEN WUN-015 MU / LC</a>	<a href="#">PŘÍPRAVEK NA ČIŠTĚNÍ KONTAKTŮ KONTAKT-S/400 SPREJ 400 ml AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">DRÁTOLY DVĚRNÝ ZVONEK OR-DP-VD-147W ORN0</a>	<a href="#">DOMÁCÍ SYSTÉM W-LAN DFCO-M5(1-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mbps + 867 Mbps TP-LINK</a>
								
	362.52 EUR 362.52 EUR	319.44 EUR 319.44 EUR	9.85 EUR 9.85 EUR	5.65 EUR 5.65 EUR	21.34 EUR 21.34 EUR	6.72 EUR 6.72 EUR	10.82 EUR 10.82 EUR	108.74 EUR 108.74 EUR
Počet zařízení v soupravě	...	...	...	...	...	...	...	1 ks.
Standard	TCP/IP	...	...	...	...	...	...	...
Kompatibilita	...	Android	...	...	...	...	...	...
Čidlo	...	Nechlazený mikrolometr VOx	...	...	...	...	...	...
Režim signalizace	...	...	...	...	...	...	Zvuková signalizace	...
Rozsah frekvence	...	...	...	...	...	...	...	2.4 GHz, 5 GHz
Podporovaná rozlišení	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...	...	...	...	...	...	...
Velikost matrice	...	256 x192 px	...	...	...	...	...	...
Balení	...	...	Sprej 165 ml	...	...	Sprej 400 ml	...	...
Rozteč obrazových bodů	...	12 µm	...	...	...	...	...	...
Množství vyzváněcích tónů	...	...	...	...	...	...	1 - Dvě různá vyzvánění	...
Typ antény	...	...	...	...	...	...	...	4 x Všesměrová anténa - zabudovaná
Nastavení hlasitosti	...	...	...	...	...	...	...	...
Video výstupy	• 1 ks. HDMI 4K • 1 ks. HDMI • 1 ks. VGA	...	...	...	...	...	...	...
Teplotná citivost (NETD)	...	< 50 mK @ 25 °C	...	...	...	...	...	...
Použití	...	...	Senzory kouře	• Stavební práce, • Sklad - balení, logistika, • Určitel si sám, • Sestava	Ideální pro odstraňování nečistot z optických součástí Typ konekturu : MU / LC	Čištění a regenerace kontaktů	...	...
Spektrální rozsah	...	8 µm ... 14 µm	...	...	...	...	...	...
Standardy	...	...	...	...	...	...	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Palety odstínů	...	7	...	...	...	...	...	...
Objektiv	...	3.2 mm	...	...	...	...	...	...
Podpora audia	• 32 Kanály - Audio z kamer, • Podpora dvousměrného audia • Shoda se standardem AAC	...	...	...	...	...	...	...
Přenosové rychlosti	...	...	...	...	...	...	...	400 Mbps + 867 Mbps
Úhel záběru	...	56 °	...	...	...	...	...	...
Audio vstupy	1 ks. CINCH	...	...	...	...	...	...	...
Materiál	...	...	...	Polyester + latexový povlak (potažená dlaň)	...	...	...	...
Porty LAN	...	...	...	...	...	...	...	2 x 10/100/1000 Mbps
Audio výstupy	1 ks. CINCH	...	...	...	...	...	...	...
Rozsah měření teploty	...	-20 °C ... 550 °C	...	...	...	...	...	...
LED indikátory	...	...	...	...	...	...	...	✓
Přesnost měření teploty	...	± 2 °C	...	...	...	...	...	✓
DDNS	...	...	...	...	...	...	...	✓
Server DHCP	...	...	...	...	...	...	...	✓
Metoda komprese obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	...	...	...	...	...	...
Údaje firmware	...	...	...	...	...	...	...	...
Přenosová rychlost (bitrate)	320 Mbps	...	...	...	...	...	...	Automatická
Emisivita	...	Rozsah : 0.01 - 1.00, 0.95 (přednastaveno)	...	...	...	...	...	...
Ochrany	...	...	...	...	...	...	...	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrana před DoS útoky, síťový SPI firewall, filtrování domén, adres IP i MAC, přifazování adres IP a MAC
Podporované pevné disky	8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA	...	...	...	...	...	...	...
Režim záznamu	Ruční, nouzový, detekce pohybu, harmonogram	...	...	...	...	...	...	...
Rozhraní správy	...	...	...	...	...	...	...	WWW prohlížeč, TP-LINK Tether
Externí paměťové zařízení pro zálohu dat	Archivování záznamů (.avi) do formátu USB (pendrive)	...	...	...	...	...	...	...
Splňování normy	...	...	...	• EN 388:2016 - Mechanická ochrana 3131X • EN 407:2004 - Tepelná ochrana X1XXXX	...	...	...	...
Vyhledání a přehrávání záznamů	Vyhledávání nahrávek na časové ose nebo na seznamu souborů. Přehrávání: dopředu, zrychlení nahrávky. Přehrávání zároveň max. 16 kamer @ 1080p	...	...	...	...	...	...	...
Výkon vysílače	...	...	...	...	...	...	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
Rozměry	...	...	...	7 / S	...	...	...	...
Barva	...	Černý	...	Černý + Modrý	...	...	Bílá	...
Síťové rozhraní	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...	...	...	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

"Index of Protection"	...	...	...	...	...	...	...	IP20	...
Síťové funkce	Program klienta a prohlížeče IE; náhled live, přehrávání a archivace nahrávek a konfigurace parametrů rekordéru	...	...	...	...	...	...	...	...
Provozní teplota	...	-10 °C ... 50 °C	...	...	...	...	...	...	...
Vybrané vlastnosti	...	...	...	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deco Mx nabízí stabilní spojení s rychlostí až 1.5 Gb/s a je kompatibilní se všemi kabelovými modemy, a celý systém může obsluhovat až 100 bezdrátových zařízení v síti</li> <li>• Technologie TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatický výběr trasy, ovládání AP, ovládání pásma</li> <li>• Beamforming</li> <li>• Přesměrování portů</li> <li>• IPv4/IPv6</li> <li>• Síť pro hosty - oddělená a bezpečná síť pro hosty</li> <li>• Černý seznam</li> <li>• Firewall</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Filtrace přístupu k internetu</li> <li>• Řízení přístupu, rodičovská kontrola</li> <li>• Vzdálená správa</li> <li>• Statický / dynamický routing</li> <li>• Statistika bezdrátového přenosu</li> </ul>
Síťové protokoly	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE	...	...	...	...	...	...	...	...
Systémové požadavky	...	...	...	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Android 4.3 nebo novější</li> <li>• iOS 8.0 nebo novější</li> <li>• Bluetooth 4.0 nebo novější</li> </ul>
ONVIF	✓	...	...	...	...	...	...	...	...
Přednastavená adresa IP	192.168.1.88	...	...	...	...	...	...	...	...
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	admin / 12345	...	...	...	...	...	...	...	...
Porty přístupu přes www	80, 5000, 554	...	...	...	...	...	...	...	...
Připustná relativní vlhkost okolí	...	...	...	...	...	...	...	...	10 % ... 90 % (bez kondenzace)
Porty přístupu přes aplikace na PC	80, 5000, 554	...	...	...	...	...	...	...	...
Podpora mobilních telefonů	Přístup přes cloud (P2P) • Android: Aplikace zdarma <a href="#">BitVision</a> , Android: Aplikace zdarma <a href="#">iVMS320</a> • Android: Aplikace zdarma <a href="#">BitVision</a> , iOS: Aplikace zdarma <a href="#">iVMS320</a>	...	...	...	...	...	...	...	...
USB	• 2 ks. USB 2.0 • 1 ks. USB 3.0	...	...	...	...	...	...	...	...
Sériové porty	RS-485	...	...	...	...	...	...	...	...
Vstupy/výstupy alarmů	16 / 4	...	...	...	...	...	...	...	...
Ovládání PTZ	• Kamery IP rychlootáčivé (Speed Dome) • Řízení RS-485	...	...	...	...	...	...	...	...
Detekce pohybu	Rozdělení obrazovky na zóny : 22 x 18 pol detekce	...	...	...	...	...	...	...	...
Inteligentní analýza obrazu	✓	...	...	...	...	...	...	...	...
Hlavní vlastnosti	• Podpora funkce inteligentní analýzy obrazu dostupné u kamer řady APT-AI • D-ZOOM - digitální zoom	...	...	...	...	...	...	...	...
Obsluha myši	✓	...	...	...	...	...	...	...	...
Součástí sady je IR dálkové ovládání	—	...	...	...	...	...	...	...	...
Switch PoE	—	...	...	...	...	...	...	...	...
Napájení	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	5 V (z konektoru USB-C mobilního zařízení)	...	...	...	...	...	230 V AC / 50 Hz	12 V DC / 1.2 A (adaptér je součástí balení)
Spotřeba energie	≤ 20 W (bez HDD)	...	...	...	...	...	...	...	...
Provozní teplota	-10 °C ... 50 °C	...	...	...	...	...	...	...	0 °C ... 40 °C
Hmotnost	7.41 kg	0.013 kg	0.13 kg	...	0.02 kg	0.36 kg	0.07 kg	0.22 kg	...
Rozměry	440 x 430 x 100 mm	33 x 28 x 12 mm	Ø 50 x 160 mm	...	183 x 18 x 18 mm	Ø 66 x 187 mm	125 x 65 x 50 mm	Ø 120 x 37 mm	...
Podporované jazyky	polština, angličtina, čeština, francouzština, řečtina, španělština, nizozemština, němčina, portugalsština, ruština, ukrajinština, italsština	...	...	...	...	...	...	...	...
Výrobce / Značka	APTI	UNI-T	Taerosol	WONDER GRIP	...	AG TERMOPASTY	ORNO	TP-LINK	...
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	...	...	...	2 roky	3 roky	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel.: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00