

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| | KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1200C-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA | KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2802T-A-0280B-S2-DIP - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm DAHUA | SWITCH POE CS4010-8GT-110 8-PORTOVÝ DAHUA |
| |  |  |  |
| | 45.67 EUR 45.67 EUR | 175.24 EUR 175.24 EUR | 270.19 EUR 270.19 EUR |
| Standard | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL | ... |
| Porty LAN | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink |
| Přenosová rychlost | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 8 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Porty Uplink |
| Maximální výstupní výkon | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Port 1 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 8 |
| Maximální celkový výkon | ... | ... | 110 W |
| Tabulka MAC adres | ... | ... | 8k |
| Správa | ... | ... | ✓ |
| Provozní režimy | ... | ... | Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP kat. 5e, 6 |
| Diody LED | ... | ... | Power, System, PoE, Link/Act |
| Rozlišení | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H | <ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 políček/s , 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 políček/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 políček/s , • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 políček/s , • CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL | ... |
| Čidlo | Progressive Scan CMOS | " Progressive Scan CMOS | ... |
| Dosah osvětlení IR osvětlení | 30 m | 60 m | ... |

| | | | |
|----------------------------|--|---|--|
| Regulace výkonu IR zářivky | Automatická | Automatická | ... |
| Třída mechanické ochrany | — | ... | ... |
| Poměr (S/N) | > 65 dB | > 65 dB | ... |
| Objektiv | 2.8 mm | 2.8 mm | ... |
| Úhel záběru | 102 ° | 111 ° | ... |
| Video výstup | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω | ... |
| Vybrané vlastnosti | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Switch je ovládán prostřednictvím www a cloudu (aplikace DoLynk Care) • Režim napájení PoE : Zařízení podporuje 8-pinové napájení - žíly : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Inteligentní správa výchozího stupně výkonu adaptéru • ochrana před atmosférickými výboji a rozdíly potenciálů mezi zařízeními • Watchdog PoE • Loop Protection • Shoda s protokolem LLDP • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Ovládání toku dat (802.3x) • Klient DHCP • Tlačítko RESET • Možnost montáže na zeď |
| Certifikáty | ... | ... | CE |
| Audio | — | Vestavěný mikrofon - pouze HD-CVI | ... |
| Ochrany | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Ochrana před atmosférickými výboji (společné/rozlišené) : 4 / 2 kV • Ochrana před elektrostatickými výboji - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV |

| | | | |
|-----------------------|---|--|---|
| Hlavní vlastnosti | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • Denní/noční režim • ICR - Mechanický IR filtr • Automatické vyrovnávání bílé • Zóny soukromí | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami • D-ZOOM - digitální zoom x4 • BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla • ICR - Mechanický IR filtr • Automatické vyrovnávání bílé • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu | ... |
| Menu OSD | ✓ | OSD menu dostupné přes rekordér DAHUA | ... |
| Napájení | 12 V DC / 235 mA | 12 V DC / 530 mA | 54 V DC / 2.22 A (adaptér je součástí balení) |
| Provozní teplota | ... | ... | -10 °C ... 55 °C |
| Spotřeba energie | ≤ 2.8 W | ≤ 6.4 W | max. 110 W |
| Kryt | Compact, Plast | Dome, Kovová | Desktop, Kovová |
| Barva | Bílá / Černý | Bílá | ... |
| Vandaluvzdorná | ... | — | ... |
| "Index of Protection" | IP67 | IP67 | ... |
| Provozní teplota | -40 °C ... 60 °C | -40 °C ... 60 °C | ... |
| Hmotnost | 0.17 kg | 0.49 kg | 0.52 kg |
| Rozměry | 161 x 70 x 70 mm | Ø 106 x 94 mm | 190 x 106 x 30 mm |
| Podporované jazyky | ... | polština, angličtina | ... |
| Výrobce / Značka | DAHUA | DAHUA | DAHUA |
| Záruka | 3 roky | 3 roky | 3 roky |