







	SĀNU MONTĀŽAS PANELIS RACK SKAPIĒM ZMB-1-800	PANELIS AR KABELU IEVADI A19-PK	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HFW1500CM-IL- A-0360B-S2 - 5 Mpx 3,6 mm DAHUA	ZEMAPMETUMA KĀRBA S-60GFW SIMET	TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS BRATECK-LPA49-686	TELEVIZORA VAI MONITORA GRIESTU STIPRINĀJUMS BRATECK- LCD-CM344
						
	40.26 AUD 48.71 AUD	12.32 AUD 14.91 AUD	147.01 AUD 177.88 AUD	0.82 AUD 0.99 AUD	127.31 AUD 154.05 AUD	27.55 AUD 33.34 AUD
Platums	548 ... 570 mm	19 "
Augstums	200 mm	1 U
Segmentu skaits	1
Standarts	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Sensors	Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs	5 Mpx
Pielietojums	...	RACK 19"
Montāžas standarts	VESA 200, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 600	VESA 75, 100, 100 x 200, 200, 200 x 300, 300, 200 x 400, 400
Izgatavošanas materiāls	Alumīnijs - pulvera krāsošana	Tērauds - krāsošana ar pulveri	...	Plastmasa
Ekrāna izmērs collās	50 " ... 90 "	23 " ... 55 "
Slogojamība	75 kg	20 kg
Montāžas atveru izvietojums	60 mm
Attālums no montāžas virsmas	69 ... 635 mm	...
Vertikāls slīpums	-15 ° ... 5 °	-90 ° ... 0 °
Horizontālā rotācija	-60 ° ... 60 °	-45 ° ... 45 °
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> • 389 x 30 mm (atvere kabeļu izvadišanai) • Kabeļu ievade ar birstītēm, kas nodrošina aizsardzību pret putekļiem • 4 punktu priekšējā stiprināšana pie RACK profiliem • Komplektā 4 skrūves M6 ar groziņiem • Noturība pret koroziju 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zemapmetuma, virknēta, dziļa • 4 fiksācijas punkti • 2 Montāžas skrūves - komplektā 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Regulējams attālums no griestiem • Saliekama konstrukcija - ekrāns un kronšteins netraucē, kad netiek izmantoti - vietas taupīšana
Rotācija ekrāna plaknē	± 3 °	—
Izšķirtspēja	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums - Attēla formāts 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kadru nomaiņas ātrums
Objektīvs	3.6 mm
Redzamības leņķis	<ul style="list-style-type: none"> • 92 ° (ražotāja dati) • 85 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	20 m
LED baltās gaismas diapazons	20 m
IR prožektora jaudas regulēšana	Automātisks
Video izeja	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Iebūvēts mikrofons, • Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli - tikai HD-CVI
OSD ekrāna izvēlne	✓

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Dual Illumination tehnoloģija - IR vai LED apgaismotājs darbojas nakts režīmā. Baltā gaisma automātiski ieslēdzas tikai tad, kad monitoringa zonā tiks atklāts objekts, kas efektīvi uzlabo attēla kvalitāti • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Privātuma zonas - maks. 8 • Mirror - spoguļattēls • Automātisks baltā balanss • Sharpness - Attēla kontūru asums
Energoapgādes avots	12 V DC / 260 mA
Patērētā jauda	≤ 3.1 W
Korpuss	Compact - Metāla
Krāsa	Melns	Melns (RAL 9005)	Balts	Oranžs	Melns	Melns
Aizsardzības klase	IP67	IP20
Pretvandālisma	—
Darba temperatūra	-40 °C ... 60 °C
Svars	0.59 kg	0.225 kg	0.33 kg	0.024 kg	10.6 kg	1.8 kg
Izmērs	...	483 x 44 x 15 mm	167 x 70 x 70 mm	84 x 65 x 80 mm	885 x 630 x (69 ... 635) mm	520 ... 614 x 435 x 165 mm
Ražotājs / Marka	DAHUA	SIMET	...	BRATECK
Garantija	2 gadi	2 gadi	3 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi