



| | | |
|--|--|---|
| | REGISTRATORE IP APTI-N3224AI-P24-I3 32 CANALI, 24 PoE | SENSORE CREPUSCOLARE TS-02B7 |
| |  |  |
| | 437.23 EUR 533.42 EUR | 7.71 EUR 9.41 EUR |
| Standard | TCP/IP | ... |
| Risoluzioni supportate | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px | ... |
| Carico massimo | ... | 6 A / 1400 W (carico resistivo), 350 W (carico induttivo) |
| Uscite video | 1 unità HDMI 4K 1 unità VGA | ... |
| Soglia di accensione dell'illuminazione | ... | < 5 Lux ... 50 Lux |
| Alcune caratteristiche | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza del cavo, 17 cm • Per applicazioni interne |
| Supporto per audio | <ul style="list-style-type: none"> • 32 Canali - Audio da telecamere, • Supporta audio bidirezionale • Conformità allo standard AAC | ... |
| Custodia | ... | Plastica |
| Ingressi audio | 1 unità CINCH | ... |
| Grado di protezione | ... | IP54 |
| Uscite audio | 1 unità CINCH | ... |
| Metodo di compressione dell'immagine | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | ... |
| Bitrate | 320 Mbps | ... |
| Dischi rigidi supportati | 4 x 10 TB SATA | ... |
| Modalità di registrazione | Manuale, allarme, rilevazione del movimento, programmazione | ... |
| Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni | Archiviazione delle registrazioni in formato (.avi) su unità USB (pendrive) | ... |

| | | |
|--|---|-----|
| Ricerca e la riproduzione delle registrazioni | Ricerca di registrazioni sulla linea temporale o nell'elenco dei file. Riproduzione: avanti, modalità veloce. Riproduzione da un max. di 16 telecamere contemporaneamente @ 1080p | ... |
| Interfaccia di rete | 1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX | ... |
| Funzioni di rete | Software del cliente e browser IE: anteprima dal vivo, riproduzione e backup di registrazione, configurazione dei parametri del registratore | ... |
| Protocolli di rete | IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE | ... |
| ONVIF | ✓ | ... |
| Indirizzo IP predefinito | 192.168.1.88 | ... |
| Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore | admin / 12345 | ... |
| Porte di accesso via browser | 80, 5000, 554 | ... |
| Porte di accesso via applicazione PC | 80, 5000, 554 | ... |
| Accesso da cellulare | Accesso via cloud (P2P) • Android: Applicazione gratuita BitVision , Android: Applicazione gratuita iVMS320 • Android: Applicazione gratuita BitVision , iOS: Applicazione gratuita iVMS320 | ... |
| USB | • 2 unità USB 2.0 • 1 unità USB 3.0 | ... |
| Porte seriali | RS-485 | ... |
| Ingressi / uscite di allarme | 16 / 4 | ... |
| Controllo PTZ | • Telecamere IP Speed Dome • Controllo di RS-485 | ... |
| Rilevazione di movimento | Divisione dello schermo in zone : 22 x 18 campi di rilevazione | ... |
| Analisi Intelligente dell'Immagine | ✓ | ... |

| | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| Caratteristiche selezionate | <ul style="list-style-type: none"> • Supporto per l'analisi intelligente dell'immagine, disponibile in telecamere della serie APTI-AI • D-ZOOM - Zoom digitale | ... |
| Supporto per il mouse | ✓ | ... |
| Telecomando IR fornito in dotazione | — | ... |
| Switch PoE | Switch PoE a 24 porte integrato : 15 W / Canale - PoE (802.3af) | ... |
| Carico massimo totale dello switch | 200 W | ... |
| Alimentazione | 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz | 220 ... 240 V AC |
| Consumo di energia | ≤ 20 W (senza HDD) | ... |
| Temperatura di funzionamento | -10 °C ... 50 °C | ... |
| Peso | 4.75 kg | 0.048 kg |
| Dimensioni | 440 x 372 x 69 mm | 75 x 38 x 24 mm |
| Lingue supportate | polacco, inglese, ceco, francese, greco, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, russo, ucraino, italiano | ... |
| Costruttore / Marca | APTI | ... |
| Garanzia | 2 anni | 2 anni |