





	KAMEPA IP APTI-AI503C3-28W-L Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm	ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΟΥΤΙ S-60DW SIMET	ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ (TESTER) ΥΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ RCD UT-07B-EU UNI-T	ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ACAR-DIGITAL (5 ΕΞΟΔΟΙ)
				
	65.59 EUR 81.33 EUR	0.72 EUR 0.89 EUR	8.76 EUR 10.86 EUR	55.88 EUR 69.29 EUR
Πρότυπο	TCP/IP
Αριθμός τμημάτων	...	1
Μέγεθος matrix	5 Mpx
Ονομαστική τάση	230 V AC	230 V AC / 50 Hz
Αισθητήρας	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Επίπεδο προστασίας	≤ 1.3 kV
Ονομαστικό ρεύμα φορτίου	10 A (σύνολο)
Μέγιστη ισχύς φορτίου	2300 W
Ονομαστικό κρουστικό ρεύμα	2 kA (L/N) - 8/20 μs
Μέγιστο κρουστικό ρεύμα	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Ρεύμα διαρροής	< 0.5 mA
Αυτόματη ασφάλεια καθυστέρησης	✓
Χρόνος απόκρισης	< 25 ns
Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> • Εντοιχιζόμενο, σειράς • Κλάση V0 • δείκτης ευφλεκτότητας : 850 °C • 4 σημεία στερέωσης • 2 Βίδες στερέωσης - περιλαμβάνεται 	<ul style="list-style-type: none"> • Τεστ RCD (τεστ διακόπτη διαρροής έντασης) : ~ 30 mA • Δοκιμή θέσης αγωγού φάσης • Σηματοδότηση απουσίας γείωσης • Σηματοδότηση απουσίας φάσης • Σηματοδότηση απουσίας ουδέτερου καλωδίου • Σηματοδότηση αλλαγής θέσεων φάσης και γείωσης • Σηματοδότηση αλλαγής θέσεων φάσης και γείωσης καθώς και απουσία γείωσης 	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C ... 40 °C	...
Υλικό	...	απαλλαγμένο από αλογόνο και εύφλεκτο
Αριθμός εξόδων	5 γειωμένες έξοδοι 16A/250V - (Schuko)
Διακόπτης	Διάναλος διακόπτης - με φωτεινή ένδειξη
Απόσταση οπών τοποθέτησης	...	60 mm
Ανάλυση	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Φακός	2.8 mm

Οπτική γωνία	• 95 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 110 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Εμβέλεια διάταξης φωτισμού LED λευκού φωτός	25 m
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	25 fps @ 5 Mpx
Διεπαφή δικτύου	10/100 Base-T (RJ-45)
Υποδοχή κάρτας μνήμης	—
Είσοδοι/έξοδοι συναγεμμού	—
Ήχος (audio)	—
Μήκος καλωδίου	3 m
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
WEB Server	Ενσωματωμένος
Μεγ. αριθμός online χρηστών	10
ONVIF	2.4
Διεπαφή RS-485	—
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	Θύρα: 80 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή BitVision • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή BitVision
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	192.168.1.168
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	admin / admin Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	80
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	80
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	80
Θύρα ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Main stream rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Sub stream



Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • Flicker Control - Τεχνολογία που εξαλείφει το κουραστικό για τα μάτια τρεμόπαιγμα της εικόνας • F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση • ROI - βελτίωση ποιότητας επλεγμένων τμημάτων της εικόνας • BLC - αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (φόντο) • HLC - Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού (spot) • ROI - βελτίωση ποιότητας επλεγμένων τμημάτων της εικόνας • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυφιορρυθμού (bit rate) • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • Ανίχνευση Κίνησης • Privacy zones • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας • Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας : εισβολή 	<ul style="list-style-type: none"> • Ευανάγνωστη οθόνη LCD με φωτισμό η οποία προβάλλει λεπτομερείς πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος, • Μέτρηση τάσης τροφοδοσίας : 80 V ... 250 V @ 50Hz, • Μέτρηση ρεύματος τροφοδοσίας : 0.01 A ... 10 A @ 50/60 Hz, • Μέτρηση ισχύος : 1 W ... 2500 W, • Μέτρηση ενέργειας : 1 Wh ... 9999 Wh • Επαναφορά μετρητή ενέργειας • Ρύθμιση συναγερμού μετά από υπέρβαση κατανάλωσης ισχύος
Παροχή ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 320 mA
Κατανάλωση ισχύος	≤ 3.9 W
Περιβλήμα	Compact - Αλουμίνιο	Πλαστικό - μη εύφλεκτο
Χρώμα	Λευκό	Μπλε
"Δείκτης Προστασίας"	IP67	IP20	IP40	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ... 60 °C
Βάρος	0.42 kg	0.026 kg	0.08 kg	0.65 kg
Διαστάσεις	171 x 73 x 73 mm	84 x 67 x 63 mm	65 x 65 x 72 mm	447 x 57 x 43 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Πολωνικά, Αγγλικά, βουλγαρικά Τσέχικα, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ιταλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο	APTI	SIMET	UNI-T	...
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών