





	EXTENDER HDMI-EX-120-4K-V4	DOSTOPNA TOČKA 4G LTE Cat. 18, Wi-Fi 6, +ROUTER CUDY-LT18 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mbps + 1201 Mbps	RAZPORNİ ZATIČ KW-8/4X60 KLIMAS	ENOTA ZA DISTRIBUIRANJE TOKA AK-SP-05B AKYGA
				
	178.54 EUR 178.54 EUR	314.39 EUR 314.39 EUR	0.09 EUR 0.09 EUR	9.03 EUR 9.03 EUR
Podpirani standard HDMI	1.4
HDCP	1.4
Nazivna napetost	230 V AC / 50 Hz
Protokoli	HDbitT
Celotni maksimalni tok	10 A
Maksimalna skupna obremenitev	2500 W
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Razporni zatič, Polipropilen • Vijak, Pocinkano jeklo 	...
Reakcijski čas	< 25 ns
Premer vrtanja	8 mm	...
Število vtičnic v omrežju	5 vtičnic z ozemljitvijo 10A/250V
Dolžina razpornega zatiča	40 mm	...
Avtomatska zakasnilna varovalka	10 A / 250 V
Dimenzije vijaka	Ø 4 x 60 mm, PZ-2	...
Nominalna napetost protiprenapetostnega sistema	250 V / 50 Hz
Razpon frekvence	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz
Uporaba	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Polna keramična opeka • Polna silikatna opeka 	...
Filter za eliminacijo motenj	RFI ≤ 10 dB
Maksimalni odvodni udarni tok	4.5 kA
Maksimalna absorpcija energije	150 J
Izklopno stikalo	osvetljen
Dolžina kabla	3.0 m
Ohišje	Umetni material (ABS)
Tip antene	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Vsesmetna antena Wi-Fi - Integrirana • 2 x Vsesmetna antena Wi-Fi - Notranja antena • 4 x Vsesmetna antena 4G LTE / Konektor SMA za priklop zunanje antene
Barva	Črn

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Podpirane ločljivosti HDMI	<ul style="list-style-type: none"> • 480i @ 60Hz, • 480p @ 60Hz, • 576i @ 50Hz, • 576p @ 50Hz, • 720p @ 50/60Hz, • 1080i @ 50/60Hz, • 1080p @ 50/60Hz, • 4K UHD @ 24/25/30Hz
Standardi	...	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz IEEE 802.11ax/ac/an/a @ 5 GHz
Maksimalni zaseg prenosa	<ul style="list-style-type: none"> • 80 m UTP kat. 5 • 100 m UTP kat. 5e • 120 m UTP kat. 6
Hitrost prenosa	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 6 : 574 Mbps + 1201 Mbps, • LTE Cat. 18 : 1200 Mbps / 150 Mbps
Porti LAN	...	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Poraba toka	<ul style="list-style-type: none"> • 4 W Sprejemnik • 6 W Oddajnik
Teža oddajnika in sprejemnika	0.33 kg
Indikatorji LED	...	Power, INTERNET, WiFi, LTE
Vtičnica SIM	...	2 x nano SIM
DDNS	...	✓
Strežnik DHCP	...	✓
Varovala	...	WPA2/WPA3 Zaščita pred napadi DoS, mrežna zapora SPI, filtriranje domen, naslovov IP in MAC, vezanje naslovov IP in MAC
Napajanje	5 V DC / 2 A (2 napajalnika v kompletu)	12 V DC / 2.5 A (Napajalnik v kompletu)



Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • IR nosilna frekvenca : 20 kHz ... 60 kHz • Varovala : atmosfere strele, Protinapetostne, ESD 	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora dveh kartic SIM • Filtracija dostopa do Interneta • Statični / dinamični routing • Vgrajen 4-portni switch • Statistike brezžičnega prenosa • Funkcija WPS omogoča enostavno navezovanje kodirane povezave • Firewall • QoS • Kontrola prepustnosti • Kontrola dostopa • Daljinsko upravljanje • DMZ • starševska kontrola • Orežje za goste - ločeno in varno omrežje za goste
Delovna temperatura	0 °C ... 60 °C	0 °C ... 45 °C	...	5 °C ... 50 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	5 % ... 95 % (brez kondenzacije)
Teža	...	0.56 kg	...	0.372 kg
Dimenzije	113 x 95 x 24 mm	253 x 161 x 48 mm	...	305 x 50 x 40 mm
Proizvajalec / Znamka	...	CUDY	KLIMAS	AKYGA
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta