



	<u>SLABITVENA REZILNA STANCA V RAZVEJITVENIH DOZAH F-CUTTER-V2 SIMET</u>	<u>TRANSFORMATOR VIDEO TR-16</u>	<u>KOMPLET ZA ČIŠČENJE PRENOSNIKOV LAPTOP, CLEANING/KIT AG TERMOPASTY</u>	<u>REGISTRATOR IP NVR4232-EI 32 KANALI WizSense DAHUA</u>
				
	1.38 EUR 1.38 EUR	43.48 EUR 43.48 EUR	3.37 EUR 3.37 EUR	498.45 EUR 498.45 EUR
Material	Umetni material	...	...	...
Uporaba	Odcepne doze SIMET	...	Čiščenje prenosnikov	...
Omogočane ločljivosti	...	...	...	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px
Izhodi video	...	...	...	1 kosov HDMI 4K 1 kosov VGA
Premer odprtin	7 mm, 11 mm, 15 mm	...	...	...
Izbrane značilnosti	Rezalnik omogoča tudi lažje odpreti pokrova doze	...	...	...
Podpora audio	...	...	...	• 32 Kanali - Avdio s kamer • Podpora dvosmernega audio
Vhodi audio	...	...	...	1 kosov CINCH
Izhodi audio	...	...	...	1 kosov CINCH
Standard	...	• AHD - 5 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC	...	TCP/IP
Vrsta naprave	...	Pasivne	...	...
Število kanalov	...	16 kosov Video	...	...
Metoda kompresije slike	...	...	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Pretočnost (bitrate)	...	...	...	max. 256 Mbps
Podpirani trdi diski	...	...	...	2 x 16 TB SATA
Načini snemanja	...	...	...	Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram
Arhiviranje na zunanjih nosilcih	...	...	...	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)
Zaseg video	...	• 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e	...	...
Vh./izh. napetost 75Ω (CVBS)	...	1 Vpp	...	...
Iskanje in predvajanje posnetkov	...	...	...	• Iskanje posnetkov po času in tipu dogodka. Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje predvajanja • Napredno iskanje (do sekunde natančno) • Funkcija Smart Playback • Hkratno predvajanje posnetkov iz maks. 16 kamer @ 1080p (brez AI) • Hkratno predvajanje posnetkov iz maks. 12 kamer @ 1080p (AI)
Mrežni vmesnik	...	...	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Mrežne funkcije	...	...	...	Polna podpora prek mreže, Daljinsko kopiranje posnetkov, Vgrajen Web Server
Slabljenje	...	• 4.43 MHz @ 0.71 dB • 11 MHz @ 1.26 dB • 21 MHz @ 1.89 dB • 38 MHz @ 4.00 dB • 42 MHz @ 4.59 dB • 67.5 MHz @ 4.41 dB	...	...
CMRR (dB @ 5MHz)	...	50 dB	...	...
Impedanca koaksialne vtičnice	...	75 Ω	...	...
Impedanca simetrične vtičnice	...	100 Ω	...	...
Tip koaksialne vtičnice	...	16 x BNC Ravna vtičnica	...	...
Tip simetrične vtičnice	...	16 x Kabelski priključki / 4 x RJ-45 (8-pin, 4 pari) Vtičnica	...	...
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	< 95 %	...	...
Mrežni protokoli	...	...	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register
ONVIF	...	...	...	22.06
Privzeti naslov IP	...	...	...	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	...	...	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Dostop iz mobilnega telefona	...	...	...	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a>  Oglejte si kratki film o tem, kako nastaviti P2P v snemalnikih Dahua in o tem, kako vklopiti mobilno aplikacijo
Porti dostopa prek strani www	...	...	...	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	...	...	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	...	...	37777
RTSP URL	...	...	...	• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
USB	...	...	...	2 kosov USB 2.0
Zaporedni porti	...	...	...	—
Alarmni vhodi / izhodi	...	...	...	4 / 2
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ	...	...	...	Kamere IP - hitrovrtiljive (Speed Dome)
Detekcija gibanja	...	...	...	✓
Inteligentna Analiza Slike	...	...	...	✓
Izbrane funkcije	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna Analiza Slike : prečkranje linije, vdor, sprememba scene, zaznavanje obraza</li> <li>• SMD PLUS - iskanje predmeta, razvrščenega kot: človek, motorno vozilo</li> <li>• Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil</li> <li>• Quick Pick - Tehnologija AI (umetne inteligence), ki skupaj s snemalnikom omogoča hitro identifikacijo zanimivih objektov (oseb/vozil) na podlagi algoritma umetne inteligence. Omogoča razločevati in primerjati barve oblačil in vozil</li> <li>• Prepoznavanje obraza</li> <li>• Analiza obraza: določitev spola, starosti in značilnih elementov videza (očala, brada, maska)</li> <li>• Podpora do 10 baz podatkov o obrazu, vključno s 20 000 fotografijami obrazov</li> <li>• V bazi se lahko razen obrazne fotografije hranijo tudi druge informacije, kot so: priimek, spol, datum rojstva, državljanstvo, naslov, številka ID</li> <li>• Inteligentno iskanje obrazov po metapodatkih različnih predmetov ali pošiljanje slik obrazov v napravo in ugotavljanje podobnosti le-teh s posnetimi obrazi v bazi</li> <li>• Cone zasebnosti</li> </ul> <p>Funkcije, ki se izvajajo z delovanjem snemalnika skupaj s kamerami, ki te funkcije podpirajo :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANPR</li> <li>• štetje ljudi</li> <li>• toplotna karta</li> </ul>
Podpora miške	...	...	...	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik	...	...	...	—
Napajanje	...	...	...	12 V DC / 4 A (Napajalnik v kompletu)
Poraba moči	...	...	...	max. 10 W (brez HDD)
Delovna temperatura	...	-50 °C ... 55 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Teža	0.005 kg	0.336 kg	0.16 kg	1.49 kg
Dimenzije	63 x 33 x 17 mm	213 x 36 x 101 mm	170 x 55 x 55 mm	375 x 284 x 53 mm
Podpirani jeziki	...	...	...	poljski, angleški, bolgarski, češki, finščina, grščina, romunski, srbski, slovenščina, madžarski
Proizvajalec / Znamka	SIMET	DELTA	AG TERMOPASTY	DAHUA
Garancija	2 leta	3 leta	...	3 leta