

	GRAVADOR IP APTI-N1612-I3 16 CANAIS	DETECTOR DE CABOS MS-6818	BLINDAGEM INTERNA PARA FICHA RJ-45 RJ45/WP-G/IN
			
	157.31 EUR 193.49 EUR	259.78 EUR 319.53 EUR	0.04 EUR 0.05 EUR
Uso destinado	Blindagem interna para ficha modular RJ-45
Padrão	TCP/IP
Material	Plástico
Sinal de saída	...	125 kHz - Transmissor	...
Cor	Verde
Medição de tensão AC	...	12 ... 400 V	...
Resoluções suportadas	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Medição de tensão DC	...	12 ... 400 V	...
Saídas de vídeo	1 un. HDMI 4K 1 un. VGA
Suporte de áudio	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Canais - Áudio de câmaras • Suporta áudio bidireccional
Entradas de áudio	1 un. CINCH
Saídas de áudio	1 un. CINCH
Método de compressão da imagem	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Taxa de bits (bitrate)	160 Mbps
Discos rígidos suportados	2 x 10 TB SATA
Modos de gravação	Manual, alarme, detecção de movimento, horário
Armazenamento da cópia de segurança em dispositivos externos	Arquivamento de gravações no formato (.avi) para o disco USB (pendrive)
Pesquisa e reprodução de gravações	Pesquisa de gravações na linha de tempo ou na lista de ficheiros. Reprodução: para frente, modo rápido. Reprodução a partir de um máx. de 8 câmaras simultaneamente @ 1080p
Interface de rede	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX

Funções de rede	Software do cliente e navegador IE: visualização ao vivo, reprodução e cópia de segurança das gravações, configuração dos parâmetros do gravador
Protocolos de rede	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	✓
Endereço IP predefinido	192.168.1.88
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	admin / 12345
Acesso desde o telemóvel	Acesso através da nuvem (P2P) • Android: Aplicação gratuita BitVision , Android: Aplicação gratuita iVMS320 • Android: Aplicação gratuita BitVision , iOS: Aplicação gratuita iVMS320
Portas de acesso através do navegador	80, 5000, 554
Portas de acesso através da aplicação para PC	80, 5000, 554
USB	2 un. USB 2.0
Portas seriais	—
Entradas / saídas de alarme	4 / 1
Controlo de cabeças panorâmicas PTZ	Câmaras IP Speed Dome
Detecção de movimento	Divisão do ecrã em zonas : 22 x 18 dos campos de detecção
Análise Inteligente da Imagem	✓

Características principais	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para a análise de imagem inteligente, disponível nas câmaras da série APTI-AI • D-ZOOM - Zoom digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Teste de continuidade do cabo, • Pesquisa da área danificada do cabo, • 3 modos de funcionamento: unipolar, bipolar, anel, • Capacidade de identificação de qualquer parte metálica de instalações eléctricas, hidráulicas, de aquecimento, etc., • Detecção de cabos na parede e sob a terra a uma profundidade máxima de 2m, • Capacidade de funcionamento sob a tensão de rede e em um circuito sem tensão, • 8 códigos de transmissão que podem ser configurados no transmissor e identificados pelo receptor, • O sinal sonoro incorporado permite usar o dispositivo sem olhar o ecrã 	...
Manipulação com o rato	✓
Telecomando IR incluído	—
Switch PoE	—
Alimentação	12 V DC / 4 A (fonte de alimentação incluída)	<ul style="list-style-type: none"> • Transmissor : Bateria de 9V, tipo 6LR61 - incluído • Receptor : 6 x Bateria de 1.5V, tipo AAA/LR03 - Incluído 	...
Consumo de energia	≤ 15 W (sem HDD)
Temperatura de operação	-10 °C ... 55 °C
Peso	1.72 kg	0.37 kg - Transmissor 0.27 kg - Receptor	0.0005 kg
Dimensões	380 x 323 x 51 mm	190 x 90 x 41 mm - Transmissor 241 x 79 x 38 mm - Receptor	20.3 x 11.7 x 7.9 mm
Línguas suportadas	polaco, inglês, francês, espanhol, alemão, português, russo, ucraniano, italiano
Fabricante / Marca	APTI
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos