





	<a href="#">AKLĖ STIEBAMS ZM-28/35</a>	<a href="#">AKLĖ STIEBAMS TH-35</a>	<a href="#">ILGIKLIS PS-2X1.5-50M/ORANGE 50 m</a>	<a href="#">MAITINIMO BLOKAS 12V/1.5A/PROTEC</a>
				
	0.27 AUD 0.33 AUD	2.36 AUD 2.86 AUD	44.10 AUD 53.36 AUD	7.35 AUD 8.89 AUD
Kabelio ilgis	...	...	50 m	...
Maitintuvo tipas	...	...	...	Impulsinis
Laido skerspjūvis	...	...	2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...
Stiebo skersmuo	...	max. Ø 38 mm	...	...
Maitinimo įtampa	...	...	...	230 V AC
Angos skersmuo	Ø 28 ... Ø 34 mm	...	...	...
Išvesties įtampa	...	...	...	12 V DC
Nominali įtampa	...	...	230 V AC / 50 Hz	...
Medžiaga	PET	PET	...	...
Maitintuvo srovinis pajėgumas	...	...	...	1.5 A
Suminė maksimali srovė	...	...	10 A	...
Maitintuvo galia	...	...	...	18 W
Maksimali suminė apkrova	...	...	2500 W	...
Panaudojimas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VZ15038</li> <li>• VZ20038</li> <li>• VZ30038</li> </ul>	...	...
Vidutinis efektyvumas	...	...	...	85.3 %
Tinklo lizdų skaičius	...	...	1 x CEE 7/17	...
Galios ėmimas be apkrovos	...	...	...	< 0.1 W
Saugiklis	...	...	—	...
Apsaugos priemonės	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuo perkrovų</li> <li>• Nuo trumpojo jungimo</li> </ul>
Išjungiklis	...	...	—	...
Išvesčių skaičius	...	...	...	1 vnt.
Spalva	...	...	Oranžinis	...
Maitinimo jungčių tipas	...	...	...	2.1/5.5 mm - Tiesus kištukas
Korpuso tipas	...	...	...	Plastikas
Sandarumo klasė	...	...	...	IP53
Pagrindinės savybės	...	...	...	Purslams nelaidus korpusas
Darbo temperatūra	...	...	...	-30 °C ... 40 °C
Svoris	0.006 kg	0.010 kg	3.6 kg	0.17 kg
Matmenys	Ø 35 x 20 mm	40 x 40 x 32 mm	...	130 x 80 x 38 mm
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai	2 metai