


	ACCESS POINT 4G LTE +ROUTER TL-MR6400 300Mb/s TP-LINK	SURSA ALIMENTARE 24V/3A/GPV	EXTENDER USB-EX-200	CARD DE PROXIMITATE RFID ATLO-104*P10	HUB USB 2.0 Y-2160 80 cm
					
	65.17 GBP 77.55 GBP	14.33 GBP 17.05 GBP	40.88 GBP 48.65 GBP	2.86 GBP 3.40 GBP	4.90 GBP 5.83 GBP
Tip alimentator	...	În comutație
Tensiune de alimentare	...	90 ... 264 V AC
Setul conține	10 buc. Preț pentru un set	...
Conectori	• USB • RJ45	...	• 1 x tată - USB-A • 7 x mamă - USB-A
Bandă de frecvențe	2.4 GHz	47 ... 63 Hz
Standard	Unique EM 125kHz	...
Lungime cablu	80 cm
Tensiune ieșire	...	24 V DC
Compatibilitate	EM4100/4102	...
Standard USB	2.0
Abatere tensiune ieșire (ID) programabil	...	± 5 %	...	---	...
Rază de acțiune	• 50 m - USB 2.0, • 100 m - USB 1.1
Curent maxim	...	3 A
Capacitate memorie internă	---	...
Categorie UTP	5e / 6
Tip antenă	2 x WiFi încorporat , 2 x 4G LTE - 2 x SMA mamă - Posibilitate de conectare a unei antene baston
Putere	...	72 W
Număr de serie printat	---	...
Randament	...	86 %
Standarde	802.11n/g/b IEEE 802.3/3u
Număr ieșiri	...	1 buc.
Protecții	...	• La supraîncărcare • Scurtcircuit • Supratensiune
Viteză de comunicație	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 Mbps
Tip carcasă	...	Material plastic, Impermeabilă
Indice protecție IP	...	IP67
Modulație	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Porturi LAN	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN
Senzitivitate receptor	• 11g 54M: -74dBm • 11n HT20: -71dBm • 11n HT40: -67dBm
LTE	✓
QSS	✓
WDS	✓
Alimentare	9 V DC / 1 A (alimentator în set)	5 V DC / 2 A - 3.5/1.35mm mamă (nu include alimentator)
Temperatură de lucru	0 °C ... 40 °C	-30 °C ... 70 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Umiditatea relativă permisă	max. 95 % (fără condensare)
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • SIM mamă • Buton WPS/RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Clasă de protecție : II • Carcasă pentru montaj pe perete 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Rază de acțiune : ~ 11 cm • Circuit integrat TK-4100 	...
Greutate	0.354 kg	0.36 kg	0.05 kg (total)	0.006 kg	0.04 kg
Dimensiuni	202 x 141 x 34 mm	162 x 42 x 33 mm	61 x 30 x 20 mm	86 x 54 x 1 mm	103 x 23 x 20 mm
Producător	TP-LINK	ATLO	UNITEK
Garanție	3 ani	3 ani	2 ani	2 ani	2 ani