





|  | <a href="#">KÁBEL TESZTER CS-NT24</a>   | <a href="#">HATOS SÜLLYESZTETT DOBOZ M-6X60-FP SIMET</a>                          | <a href="#">ALKONYAT ÉRZÉKELŐ MCE-35</a>   | <a href="#">VANDÁLBIZTOS AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HDBW1500E-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>                      |
|--|---|---|--|---|
|  |  |  |  |    |
|  | 3304.56 CZK<br>4196.79 CZK  | 137.30 CZK<br>174.37 CZK  | 241.92 CZK<br>307.24 CZK   | 2441.43 CZK<br>3100.62 CZK  |
| Elemek száma                                 | ...   | 6   | ...  | ...   |
| Maximális terhelés                           | ...   | ...   | 15 A / 3450 W  | ...   |
| Szabvány                                     | ...   | ...   | ...  | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS  |
| Tesztelt kábelek                             | STP / 5, 5e, 6, 6e UTP - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), Koax kábel                     | ...   | ...  | ...   |
| Átalakító                                    | ...   | ...   | ...  | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS   |
| Világítás bekapcsolás küszöbértéke           | ...   | ...   | < 2 Lux ... 100 Lux  | ...   |
| Mátrix méret                                 | ...   | ...   | ...  | 5 Mpx   |
| Anyag  | ...   | Műanyag   | ...  | ...   |
| Működési hőmérséklet                         | ...   | ...   | -20 °C ... 40 °C   | ...   |
| Akkumulátor általános töltési ideje          | 3 h   | ...   | ...  | ...   |
| Működési idő akkumulátorral                  | 16 h  | ...   | ...  | ...   |
| Felbontás                                    | ...   | ...   | ...  | 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI : Képarány 16 : 9 ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>960 x 576 - 960H, PAL |
| Infravörös megvilágító hatótávja             | ...   | ...   | ...  | 30 m  |
| IR megvilágító teljesítményének szabályozása | ...   | ...   | ...  | Automatikus   |
| Objektív                                     | ...   | ...   | ...  | 2.8 mm, F1.85   |
| Látószög                                     | ...   | ...   | ...  | • 98 ° (gyártó adatai)<br>• 103 ° @ HD-CVI / 90 ° @ AHD / HD-TVI (tesztjeink)   |
| Együtműködik az IR megvilágítóval            | ...   | ...   | ...  | ICR - Mechanikus infravörös szűrő   |

|                        |  |   |                  |  |
|------------------------|--|---|------------------|--|
| Kiválasztott jellemzők | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 " LCD kijelző - 320 x 240 px</li> <li>• Kábelteszt és kábelkövetés : kábeltípus, UTP kábel szekvencia és típus tesztelése, RJ45 csatlakozó hiba</li> <li>• Test TDR - RJ45 : pár állapota, hossza, csillapítása, visszaverődési együtthatója, impedanciája, esése - Kábel hossza max. 180 m</li> <li>• Switchbe csatlakoztatott port detektálása</li> <li>• Test PING : IP-kamera Ethernet portjának helyes működése, helyes IP cím</li> <li>• IP hálózat szkennelés</li> <li>• Hálózati port és duplex mód azonosítása</li> <li>• Vezeték azonosítása a vezetékek csoportban</li> <li>• A telefonvonal állapotának észlelése</li> <li>• Automatikus kikapcsolás : 10 ... 120 perc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Süllyesztett</li> <li>• 10 rögzítési pont</li> <li>• A tető csavarok segítségével rögzíthető</li> <li>• 4 Rögzítőcsavarok - a készlet tartalmazza</li> </ul> | ...              | ...  |
| Video kimenet          | ...  | ...   | ...              | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω   |
| Kiválasztott funkciók  | ...  | ...   | ...              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Széles megvilágítási tartomány</li> <li>• 2-DNR - Digitális zajcsökkentés</li> <li>• BLC - konfigurálható háttérfény kompenzáció</li> <li>• HLC - Erős fény kompenzáció (spot)</li> <li>• ICR - Mechanikus infravörös szűrő</li> <li>• AGC - Automatikus erősítés szabályozás</li> <li>• Nappal/éjszaka mód</li> <li>• Automatikus fehér egyensúly</li> <li>• Magán övezetek</li> </ul> |
| OSD képernyő menü      | ...  | ...   | ...              | Az OSD menü elérhető a felvevőn  |
| Táplálás               | KÁBEL TESZTER : Li-Ion akkumulátor 3.7 V / 2000 mAh, USB DC 5V/2A tápegység (készletben)<br>Szonda : 2 x 1.5V elem, AA/LR6/FR6 típusú (készlet nem tartalmazza)  | ...   | 220 ... 240 V AC | 12 V DC / 330 mA   |
| Energiafogyasztás      | ...  | ...   | ...              | ≤ 4.2 W  |
| Borítás                | ...  | ...   | Műanyag          | Dome, Fém  |
| Szín                   | ...  | Narancssárga / Fehér  | ...              | Fehér  |
| Védelmi osztály        | ...  | IP20  | IP65             | IP67   |
| Vandálbiztos           | ...  | ...   | ...              | IK10   |

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| Működési hőmérséklet | ...  | ...  | ...                                    | -40 °C ... 60 °C   |
| Súly                 | 0.28 kg - KÁBEL TESZTER<br>0.11 kg - Szonda                      | 0.190 kg   | 0.098 kg                               | 0.33 kg  |
| Méretetek            | 175 x 88 x 40 mm - KÁBEL<br>TESZTER<br>220 x 47 x 32 mm - Szonda | 212 x 156 x 50 mm<br>(Süllyesztett doboz)<br>230 x 170 x 2 mm (tető) | • 48 x 63 x 27 mm<br>• 42 x 71 x 29 mm | Ø 110 x 81 mm  |
| Támogatott nyelvek   | ...  | ...  | ...                                    | lengyel, angol, francia,<br>spanyol, német, portugál,<br>oros, olasz |
| Gyártó / Márka       | ...  | SIMET  | ...                                    | DAHUA  |
| Garancia             | 2 év   | 2 év   | 2 év                                   | 3 év   |