




	IP КАМЕРА АРТИ-304С4-2812WP - 3 Мрх 2.8 ... 12 mm	ВЪНШНА ВИСОКОСКОРОСТНА АHD, HD-CVI, HD-TVI КАМЕРА SD49225DB-HC - 1080p 4.8 ... 120 mm DAHUA	ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР SC-16 ZAMEL
			
	113.66 AUD 136.39 AUD	1193.71 AUD 1432.45 AUD	24.26 AUD 29.11 AUD
Съвместна работа	MEW-01
Максимален продължителен първичен ток	100 A
Предавка	3000 : 1
Стандарт	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Матрица	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Честотен обхват	50/60 Hz
Размер на матрицата	2.1 Мрх	2.1 Мрх	...
Работна температура	-15 °C ... 60 °C
Сечение на проводника	16 mm (max)
Избрани характеристики	Отваряема сърцевина
Резолюция	2304 x 1296 - 3 Мрх , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Обектив	2.8 ... 12 mm	4.8 ... 120 mm	...
Ъгъл на виждане	• 92 ° ... 28 ° (данни на производителя) • 95 ° ... 45 ° (нашите тестове)	• 61 ° ... 3.2 ° (данни на производителя) • 56 ° ... 3.1 ° (нашите тестове)	...
Оптично увеличение /Zoom/	...	x 25	...
Обхват на IR осветителя	40 m	100 m	...
Цифров zoom	...	x 16	...
Регулиране на мощността на IR осветителя	Автоматична
Скорост на оборота, зависима от ZOOM стойностите	...	✓	...
Автоматичен IR осветител	...	Адаптивно напасване на мощността на IR осветителя до zoom на обектива и яснотата на външното осветление	...
Диапазон на въртене по хоризонтала	...	360 ° непрекъснат	...
Метод за компресия на образа	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Диапазон на въртене във вертикала	...	-15 ° ... 90 °	...
Скорост на трансмисията на главния поток	• 22 кадри/сек (fps) @ 3 Мрх • 25 кадри/сек (fps) @ 1080р
Мрежов интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)
Скорост на въртене (ръчно управление)	...	• 0.1 °/s ... 200 °/s (хоризонтал), • 0.1 °/s ... 120 °/s (вертикал)	...
Скорост на оборотите при пресетите	...	• 240 °/s (хоризонтал) • 200 °/s (вертикал)	...
Управление	...	С помощта на интерфейс RS-485 Възможност за управление чрез коаксиален кабел с помощта на рекордер	...
Протоколи	...	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (автоматично откриване)	...
Отношение сигнал/шум (S/N)	60 dB	> 55 dB	...
Мрежови протоколи	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
Видео изход	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω	...
Аудио	—	Вход за външен микрофон - само HD-CVI	...
WEB Server	Вграден - порт 80
Брой пресети	...	300	...
Макс. брой on-line потребители	10
Настройка на маршрут	...	8	...
ONVIF	✓
Хоризонтално сканиране	...	✓	...
Интерфейс RS-485	—
Алармени Входи / Изходи	—	2 / 1	...
Достъп от мобилен телефон	Порт: 80 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение BitVision • iOS (iPhone): Безплатно приложение BitVision
IP адрес по подразбиране	192.168.1.168
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране

Портове за достъп чрез интернет	80
Портове за достъп чрез приложение на PC	80
Екранно OSD меню	...	✓	...
Порт за достъп чрез мобилно приложение	80
Порт ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Основен поток rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Спомагателен поток
Вандалоустойчива	...	—	...
Избрани функции	<ul style="list-style-type: none"> • Интелигентен Анализ на Изображението : проникване • видео саботаж • D-WDR - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • F-DNR (Defog) - Намаляване на шума в изображението при валежи • Flicker Control - Технология елиминираща уморителния за очите ефект на трептене на кадъра • VLC - компенсация на задната светлина (фонова) • HLC - Компенсация за силна светлина (точкова) • ICR - Механичен IR филтър • Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета • Детекция на движение • Детекция на човек • Зони за секретност • Режим ден/нощ • Автоматичен баланс на бялото • Mirror - Огледален образ • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението • 2D-DNR / 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • ICR - Механичен IR филтър • VLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • Автоматичен баланс на бялото • Конфигурируеми зони за секретност 	...
Захранване	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA 	12 V DC / 3 A	...
Консумация на мощност	≤ 5.4 W	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 10 W (типично) • 22 W (max) 	...

Корпус	Compact, Метална	Speed Dome, Метал + Пластмаса	...
Цвят	Бял	Бял + Черен	...
Клас на защита	IP67	IP66	...
Работна температура	-20 °C ... 60 °C	-40 °C ... 70 °C	...
Тегло	0.7 kg	3.8 kg (със стойка)	0.09 kg
Размери	211 x 92 x 90 mm	160 x 350 x 255 mm (със стойка)	45 x 34 x 31
Поддържани езици	полски, английски, чешки, френски, испански, холандски, немски, португалски, руски, турски, украински, вьетнамски, италиански	английски	...
Производител / Марка	ARTI	DANUA	ZAMEL
Гаранция	2 години	5 години	2 години