





	<a href="#">INTELIĞENTA ELEKTROLIĐZDA ATLO-S2IP6-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">PIEKLUVES PUNKTS 5.8 GHz CDS-6IP/ECO CAMSAT</a>	<a href="#">TERMOSTATS ZR-011</a>	<a href="#">SKAVA KL-100</a>
				
	23.17 GBP 28.04 GBP	128.70 GBP 155.73 GBP	9.99 GBP 12.09 GBP	1.03 GBP 1.25 GBP
Sensora veids	...	...	Bimetālisks	...
Materiāls	...	...	...	Cinkots tērauds - Karstā cinkošana
Masta diametrs	...	...	...	max. 100 mm
Nominālais spriegums	100 ... 250 V, 50 / 60 Hz	...	...	...
Maksimālā kopējā slodze	2990 W	...	...	...
Frekvenču diapazons	...	5180 MHz ... 5350 MHz , 5470 MHz ... 5725 MHz	...	...
U-veida apskavas diametrs	...	...	...	max. Ø 10 mm
Kopēja maksimālā jauda	13 A	...	...	...
Izejas līdzdu skaits	2 gab.	...	...	...
Kontaktlīdzdas veids	CEE 7/5	...	...	...
Kontakta veids	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 gab. NC - tiek atvērts pēc iestatītās temperatūras pārsniegšanas,</li> <li>• 1 gab. NO - tiek aizvērts pēc iestatītās temperatūras pārsniegšanas</li> </ul> Katram no spraudņiem ir atsevišķs temperatūras iestatījums	...
Zemēšana	✓	...	...	...
Maksimālais strāvas spriegums	...	...	250 V AC	...
Releja slodze	...	...	10 A	...
Bezvadu komunikācija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	...	...
Temperatūras iestatīšanas diapazons	...	...	0 °C ... 60 °C	...
Piekļuve mobilajam telefonam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bezmaksas aplikācija <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• bezmaksas aplikācija <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	...	...	...
Histerēze	...	...	7 °C ± 4 °C	...
Aizsardzība	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64 / 128 / 152 WEP bitu kods</li> <li>• WPA</li> <li>• WPA-PSK/WPA2-PSK</li> </ul>	...	...
Montāža	...	...	DIN TS-35 sliece	...
Raidītāja jauda	...	≤ 500 mW ( 27 dBm )	...	...

Bezvadu pārraides uztveršanas zona	...	max. 2 km	...	...
Antenas veids	...	Integrēts, 2 gab. 14 dBi MIMO - Inter-polarizācija H/V	...	...
Korpuss	Plastmasa	...	...	...
Modulācijas tips	...	OFDM	...	...
Pārraides ātrums	...	max. 60 Mbps	...	...
Krāsa	Pelēks	...	...	...
Darba režīms	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video Bridge - režīms paredzēts darbam ar IP kamerām</li> <li>• Master - Access Point</li> <li>• Slave - AP Client</li> </ul>	...	...
Energoapgādes avots	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passive PoE : 48 V DC (izmantojot ārējo adapteri)</li> <li>• 12 V DC / 1 A (komplektā strāvas adapteris)</li> </ul>	...	...
Patērētā jauda	...	≤ 11 W	...	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>• grafiks,</li> <li>• taimeris,</li> <li>• attālā piekļuve,</li> <li>• balss vadība</li> <li>• Prombūtnes režīms - automātiska ierīču ieslēgšana un izslēgšana dažādos laikos, lai parādītu, ka kāds ir mājās</li> <li>• Viegla apkalpe</li> <li>• Taustiņš ON/OFF</li> <li>• STATUS indikators</li> <li>• Iebūvēts Bluetooth modulis ļauj kontrolēt ierīci savienojuma zuduma gadījumā ar WiFi tīklu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darbs konfigurācijās Punkts-Punkts un Punkts-Daudzpunkts</li> <li>• MIMO tehnoloģija - palielina caurlaidspēju (multi antenas pārraide)</li> <li>• Divvirzienu komunikācija</li> <li>• IP PTZ pārvaldība</li> <li>• Radio jaudas regulācija</li> <li>• pārraide bez industriāla rakstura traucējumiem, interneta tīkliem 802.11, Bluetooth, radio telefona līnijām u.tml.</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plāksnes biezums : 3.0 mm</li> <li>• Visi elementi ir karsti cinkoti</li> </ul>
Aizsardzības klase	IP66	IP55	IP20	...
Darba temperatūra	-20 °C ... 60 °C	-20 °C ... 70 °C	-20 °C ... 80 °C	...
Svars	0.6 kg	0.35 kg	0.090 kg	...
Izmērs	172 x 170 x 115 mm	249 x 88 x 52 mm	65 x 50 x 46 mm	...
Ražotājs / Marka	ATLO	CAMSAT	...	DELTA
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi	3 gadi