




	IP KAMERA IPC-HFW1439TL1-A-IL-BLACK Smart Dual Light - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA	AJTÓ VEZÉRLŐ ACCO-KP2 SATEL	IP KAMERA DS-2CD1047G0-L(2.8MM)C1 ColorVu - 4 Mpx Hikvision
			
	1888.89 SEK 2398.89 SEK	1258.33 SEK 1598.08 SEK	1925.00 SEK 2444.75 SEK
Bemeneti vonalak	...	12	...
Szabvány	IP	...	TCP/IP
Kimeneti vonalak	...	12	...
Mátrix méret	4 Mpx
Üzem módok	...	• Autonóm működés, • Működés ACCO/ACCO NET rendszerben	...
Kimenetek terhelhetősége	...	• 50 mA / 12 V DC - (OUT 1-12) • 0.5 A / 12 V DC - (+G 1-4)	...
Jelfogó kapcsolási feszültség	...	250 V AC, 30 V DC	...
Jelfogó érzékelők terhelhetősége	...	8 A	...
Kommunikáció	...	RS-485	...
Felbontás	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Átalakító	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Objektív	2.8 mm	...	2.8 mm
Látószög	94 °	...	• 102 ° (gyártó adatai) • 93 ° (tesztjeink)
Infravörös megvilágító hatótávja	30 m
Fehér (LED) megvilágító hatótávja	30 m	...	30 m
Memória kártya bemenet	—	...	—
Képtömörítési eljárás	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek	—	...	—
Hálózati interfész	10/100 Base-T (RJ-45)
Audio	• Beépített mikrofon • Hangérzékelés • Megfelel a AAC szabványnak	...	—
Fő adatsugár átviteli sebessége	25 fps @ 3.7 Mpx	...	20 fps @ 4 Mpx 25 fps @ 1080p
Interfész	10/100 Base-T (RJ-45)

Kiválasztott jellemzők	...	<ul style="list-style-type: none"> • 5 programozható bemeneti NO/NC sor • További dedikált bemenetek az olvasók csatlakoztatásához, az olvasók jelenlétének vezérléséhez és a szabotázs áramkör csatlakoztatásához • elektromos bemenet • 2 programozható gyengeáramú kimeneti OC vonal • További kimenetek az olvasók csatlakoztatására • Relé kimenet az elektromágneses zár, a kapuvezérlők vagy az átjárót aktiváló egyéb eszközök vezérléséhez • 4 12 V/0.5 A tápegység kimenet • Egyes átjáró kiszolgálása belépés és kilépés engedélyezéssel, • 1024 felhasználó • Különböző jogosultságok adhatók az egyes felhasználóknak • Azonosítás: Kártya és/vagy PIN, Dallas iButton • 24 576 esemény előzménye • Munkaidő ellenőrzéssel kapcsolatos információk rögzítése • Legfeljebb 256 hozzáférési naptár, heti ütemterv, napi ütemterv, időkeret • Ünnepi beléptetési ütemterv • Többszörös használatnál szembeni védelem ugyanazzal a beléptetési kóddal/kártyával (anti-passback) • A hozzáférési ütemterv szerinti ajtónyitás és zárás • Belépések korlátozása • Megfelelőség a EM-MARIN, Wiegand 26-56bit, DALLAS protokollal • micro USB csatlakozóalj - Szoftver frissítés lehetősége • Saját óra szünetmentes táplálással • Eszköz működési státuszát jelző LED kijelző • APS hálózati aljzat - SATEL tápegység (készlet nem tartalmazza) 	...
Áram felvétel	...	<ul style="list-style-type: none"> • 110 mA (Standby mód) • 480 mA (munka) 	...
Megengedett környezeti relatív páratartalom	...	93 % ± 3 %	...
Hálózati protokollok	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
WEB Server	Beépített	...	Beépített
Max. on-line felhasználók száma	6	...	6
ONVIF	✓	...	18.12
Intelligens videoelemzés	Személyek észlelése



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • Ha a Smart Dual Light aktív, a fehér fény csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a megfigyelt területen objektumot észlel, ami hatékonyan javítja a képminőséget • WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • Képforgatás és tükörkép • Mozgás érzékelés - max. 4 konfigurálható övezet • Magán övezetek - max. 4 	...	<ul style="list-style-type: none"> • A LED megvilágító kikapcsolható • WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • Anti-Flicker - szemet fárasztó vibráló képhatást kiküszöbölő technológia • BLC - háttérvilágítás kompenzáció (háttér) • HLC - Erős fény kompenzáció (spot) • Automatikus fehér egyensúly • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • Mozgásérzékelés • Mirror - Kép tükörképe • Konfigurálható privát zónák • Sharpness - Kép kontúr élesítés
Mobil telefon hozzáférés	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS	...	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás Hik-Connect • iOS: Ingyenes alkalmazás Hik-Connect
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.108	...	192.168.1.64
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani	...	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
www hozzáférési portok	80, 37777	...	80
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777	...	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés - iVMS-4200 applikáció
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777	...	8000
Mechanikai védelmi osztály	—
ONVIF port	80	...	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam	...	• Fő adatfolyam : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Segéd adatfolyam : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Táplálás	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA 	12 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Energiafogyasztás	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.4 W @ 12 V DC • ≤ 7.7 W @ PoE 	...	≤ 4.5 W
Borítás	Compact - Fém + Műanyag	...	Compact, Fém
Szín	Fekete	...	Fehér
Védelmi osztály	IP67	...	IP67
Vandálbiztos	—
Működési hőmérséklet	-40 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 60 °C
Súly	0.31 kg	0.11 kg	0.42 kg
Méretek	198 x 80 x 76 mm	142 x 71 x 17 mm	166 x 77 x 77 mm
Támogatott nyelvek	lengyel, angol, cseh, francia, spanyol, holland, német, orosz, portugál, román, török, ukrán, magyar, olasz	...	angol, ukrán
Gyártó / Márka	DAHUA	SATEL	Hikvision
SAP Code	311316776
Garancia	3 év	2 év	3 év