



	ISOLERENDE SKÆRMBOKS LE-001356 TIL MODULER MONTERET PÅ DIN TS-35 SKINNE LEGRAND	ROUTER ARCHER-AX73 Wi- Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 4804 Mbps + 574 Mbps TP- LINK
		
	18.44 NOK 18.44 NOK	1795.66 NOK 1795.66 NOK
Overholder normer	PN-EN 60439-3	...
Bredde i moduler på 17.5 mm	2	...
Frekvensområde	...	2.4 GHz, 5 GHz
Antennetype	...	6 x rundstråleantenne
Farve	Hvid - RAL9010	...
Tætningsklasse	IP30	...
Standarder	...	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz
Transmissionshastighed	...	4804 Mbps + 574 Mbps
LAN porte	...	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink 4 x 10/100/1000 Mbps - LAN
LED indikatorer	...	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, INTERNET, LAN, USB, WPS

Modtagerapparatets sensibilitet	...	2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11ac VHT20 MCS0 : -94.5 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -72.5 dBm • 11ac VHT40 MCS0 : -92.5 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -69.5 dBm • 11ax HE20 MCS0 : -95 dBm • 11ax HE20 MCS11 : -64.5 dBm • 11ax HE40 MCS0 : -92.5 dBm • 11ax HE40 MCS11 : -62 dBm 5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11ac VHT20 MCS0 : -97 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -74 dBm • 11ac VHT40 MCS0 : -95 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -70 dBm • 11ac VHT80 MCS0 : -91.5 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -66 dBm • 11ac VHT160 MCS0 : -86 dBm • 11ac VHT160 MCS9 : -61 dBm • 11ax HE20 MCS0 : -95 dBm • 11ax HE20 MCS11 : -64 dBm • 11ax HE40 MCS0 : -91.5 dBm • 11ax HE40 MCS11 : -62 dBm • 11ax HE80 MCS0 : -88 dBm • 11ax HE80 MCS11 : -58 dBm • 11ax HE160 MCS0 : -85.5 dBm • 11ax HE160 MCS11 : -55 dBm
DDNS	...	<ul style="list-style-type: none"> • No-IP • DynDNS • TP-LINK
DHCP server	...	✓

Firmware opdatering	...	✓
Sikkerhedsforanstaltninger	...	WPA/WPA2, WPA2/WPA3 DoS angreb beskyttelse, SPI firewall, domæne filtrering, IP-og MAC filtrering, IP-og MAC bindende
Interface styring	...	WWW browser, TP-LINK Tether
Transmitterens styrke	...	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 30 dBm @ 5 GHz
Strømforsyning	...	12 V DC / 2.5 A (strømadapter medfølger)
Hovedtræk	Varmemodstand : 85 °C	<ul style="list-style-type: none"> • Firewall • Internetadgang filtrering • Statisk/dynamisk routing • Beamforming (TxBF) - teknologi, der gør det muligt at oprette en stråle med radiobølger for at forbedre kvaliteten af forbindelsen med klientenheder, der ligger længere væk fra signalkilden • Indbygget 4 port switch • Trådløs transmissionsstatistik • WPS funktion gør det muligt nemt at oprette en krypteret forbindelse • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Båndbredde kontrol • Adgangskontrol • Fjernadministration • DMZ • forældrekontrol • Guest Network - et separat og sikkert netværk for gæster
Arbejdstemperatur	...	0 °C ... 40 °C
Tilladt relativ luftfugtighed	...	10 % ... 90 % (ikke kondenserende)
Vægt	0.09 kg	0.65 kg
Dimensioner	140 x 52 x 68 mm	290 x 170 x 50 mm
Producent / Mærke	LEGRAND	TP-LINK
Garanti	2 år	3 år