

	ЛИТИЙ-ИОННО-ТИОНИЛОВАЯ БАТАРЕЯ VAT-ER34615 3.6 V UHR-ER34615-H (D) SATEL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-КАМЕРА НАС-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 - 5 Мрх 2.8 mm DAHUA
		
	422.93 CZK 422.93 CZK	1833.03 CZK 1833.03 CZK
Номинальное напряжение	3.6 V	...
Тип (размер)	UHR-ER34615-H (D)	...
Стандарт	...	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Устойчивость к низким и высоким температурам • Низкий уровень саморазряда (<2% в год при температуре 23°C) 	...
Сенсор	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы	...	5 Мрх
Рабочая температура	-55 °C ... 85 °C	...
Разрешение	...	2880 x 1620 - 5 Мрх @ 25 кадров в секунду - только HD-CVI : Формат изображения 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Мрх @ 25 кадров в секунду , 1920 x 1080 - 1080р @ 25 кадров в секунду - только HD-CVI , 960 x 576 - 960Н, PAL
Дальность передачи осветительного ИК прибора	...	30 m
Регулирование мощности ИК осветителя	...	Автоматическая
Объектив	...	2.8 mm
Угол обзора	...	<ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (данные производителя) • 106 ° (наши испытания)
Выход видео	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Аудио	...	Встроенный микрофон, только HD-CVI

Выбранные функции	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения • 2D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • VLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Режим День / Ночь • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • Автоматический баланс белого • Зоны конфиденциальности • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Sharpness - резкие контуры изображения
Экранное меню OSD	...	Меню OSD доступно через регистратор DAHUA
Питание	...	12 V DC / 265 mA
Потребляемая мощность	...	≤ 3.2 W
Корпус	...	Dome, Металл + Пластик
Класс плотности	...	IP67
Цвет	...	Белый
Антивандалная	...	—
Рабочая температура	...	-40 °C ... 60 °C
Вес	0.11 kg	0.33 kg
Размеры	Ø 33 x 61.5 mm	Ø 110 x 88 mm
Производитель/ Марка	SATEL	DAHUA
Гарантия	2 года	3 года