




	NOSILEC ZA TELEWIZOR ALI MONITOR BRATECK- PLB-CE344	KAMERA HD-TVI DS-2CE16F7T-IT3Z(2.8-12MM) - 3 Mpx Hikvision	NAPAJALNI INVERTOR 15- AC24H-2A	ALKALNA BATERIJA BAT- LR41/GP GP	VEČFUNKCIJSKI MERILNIK ZA ELEKTRIČNE NAPELJAVE UT-595 UNI-T
					
	38.45 AUD 38.45 AUD	298.30 AUD 298.30 AUD	45.74 AUD 45.74 AUD	0.25 AUD 0.25 AUD	934.72 AUD 934.72 AUD
Nazivna napetost	1.5 V	...
Tip	Znižanje napetosti
Standard	...	HD-TVI
Pretvornik	...	Progressive Scan CMOS
Velikost matrice	...	3 Mpx
Standard montaže	VESA 75, 100, 200, 200x100, 400, 400x200
Električna napetost	24 V AC/DC • Napetostni razpon AC : 17 ... 28 V • Napetostni razpon DC : 18 ... 32 V
Ločljivost	...	1920 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Velikost TV v palcih	32 " ... 55 "
Izhodna napetost	12 V DC
Zaseg IR osvetljave	...	40 m
Nosilnost	50 kg
Izhodni tok	2 A (max)
Regulacija moči osvetljevalnika IR	...	Avtomatska
Objektiv	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Namembnost	• za napajanje kamer • za napajanje kamer s termostatom
Vidni kot	...	74 ° ... 24 °
Razdalja od montažne površine	(Podatki proizvajalca) : 1050 ... 1560 mm od stropa Naše meritve : 920 ... 1510 mm od stropa
Meritev upornosti	• Preskusna napetost 250 V : 0.05 MΩ ... 250 MΩ • Preskusna napetost 500 V : 0.05 MΩ ... 500 MΩ • Preskusna napetost 1000 V : 0.05 MΩ ... 1000 MΩ
Tip (velikost)	LR41 / SR41 / SG3 / G3 / G3A / GP192 / 192 / 392 / V3GA / S312E / MS312 / S736 / RW87 / L736 / LR736	...
Odmik od navpične lege	-15 ° ... 15 °
Natančnost merjenja	0.05 MΩ ... 1000 MΩ ± (5% + 5)
Vodoravno obračanje	360 °
Razmerje signal/šum (S/N)	...	> 62 dB
Rotacija v ravnini zaslona	—
Napetost odprtega tokokroga	Preskusna napetost ± 10 %
Preskusni tok	0.9 mA ... 1.1 mA
Izhod video	...	1 Vpp / 75 Ω - Vtičnica BNC
Kratkostični tok	< 1.8 mA
Meritev napetosti AC	0 V ... 440 V ± (2% + 3) @ 1 V
Meritev napetosti DC	0 V ... ± 440 V ± (2% + 3) @ 1 V

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> • Objektiv motozoom - Možnost krmiljenja prek koaksialnega kabla z uporabo rekorderja HIKVISION • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • EXIR - tehnologija visoko učinkovitih infrardečih diod, ki enakomerno osvetljujejo celotno sceno, tako osrednjo točko kot tudi vogalne dele • DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • ICR - Mehanični IR filter • Mirror - zrcalna slika • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Avtomatični regulator beline • Sharpness - izostritev slike
Zaslonski menu OSD	...	Možnost upravljanja prek koaksialnega kabla HIKVISION ali prek krmilnega panela na dnu kamere
Merjenje majhnih uporov	0.01 Ω ... 200 Ω ± (2% + 5)
Poraba moči	...	≤ 6 W
Merjenje frekvence	20 Hz ... 100 Hz - samo za primerjave
Ohišje	...	Compact, Kovinska / Plastična
Barva	Črn	Bel / Črn
Razred tesnosti	...	IP67
Delovna temperatura	...	-40 °C ... 60 °C
Podpirani jeziki	...	angleški
SAP Code	...	300506326
Država izvora	...	Kitajska
Preskušanje odklopnih naprav RCD	<ul style="list-style-type: none"> • Delovna napetost: 220V ± 10 % • Testni tok: 10mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA • Obdobja izklopa : <ul style="list-style-type: none"> - 0 ... 2000 ms ± (5% + 5) @ 1/2 x nominalna vrednost preostalega toka <ul style="list-style-type: none"> - 0 ... 500 ms ± (5% + 5) @ 1 x nominalna vrednost preostalega toka, Selektivni RCD <ul style="list-style-type: none"> - 0 ... 500 ms ± (5% + 5) @ 2 x nominalna vrednost preostalega toka, Selektivni RCD <ul style="list-style-type: none"> - 0 ... 300 ms ± (5% + 5) @ 1 x nominalna vrednost preostalega toka <ul style="list-style-type: none"> - 0 ... 300 ms ± (5% + 5) @ 2 x nominalna vrednost preostalega toka <ul style="list-style-type: none"> - 0 ... 40 ms ± (5% + 5) @ 5 x nominalna vrednost preostalega toka
Merjenje toka za sprožitev RCD	Preskušanje z naraščajočim tokom: 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA ± 10 %

Samodejni preizkus prekinjevalnega stikala RCD	✓
Preskus zaporedja faz	100 V ... 440 V / 45 Hz ... 65 Hz
Merjenje neprekinjenosti zaščitnih in izenačevalnih vodov	0 Ω ... 199 Ω ± (2% + 5) Merilni tok > 20 mA @ 0 ... 2 Ω
Merjenje impedance linije (L-N)	• 0.05 Ω ... 1.99 Ω ± (5% + 5) • 2 Ω ... 19.99 Ω ± (5% + 5) • 20 Ω ... 2000 Ω ± (5% + 5) Merilni tok : 20 A / 20 ms Merilno območje potencialnega kratkostičnega toka : 0 ... 26 kA
Merjenje impedance kratkostične zanke (L-PE)	• 0.05 Ω ... 1.99 Ω ± (5% + 5) • 2 Ω ... 19.99 Ω ± (5% + 5) • 20 Ω ... 2000 Ω ± (5% + 5) Merilni tok : 20 A / 20 ms Merilno območje potencialnega kratkostičnega toka : 0 ... 26 kA
Samodejno spreminjanje merilnih območij	✓
RS-232	—
USB	—
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Opozorilo o uporabi visoke napetosti med merjenjem, • Fazno stikalo 0° / 180° med preskušanjem RCD, • Samodejna identifikacija napetosti AC/DC, • Funkcija ponastavitve za merjenje nizkih uporov, • Velik, dobro čitljiv zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja, • Buzzer, • Samodejni izklop, • Indikator nizkega stanja polnosti baterije, • Estetska in močna izvedba
Delovna temperatura	0 °C ... 40 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	≤ 85 % (brez kondenzacije)
Napajanje	...	12 V DC / 500 mA	8 x Baterija 1.5V, tip AA/LR6/FR6 - v kompletu
Teža	5.7 kg	0.72 kg	0.06 kg	0.001 kg	1.1 kg
Dimenzije	1080 x 520 x 60 mm	270 x 92 x 85 mm	62 x 32 x 24 mm	Ø 7.9 x 3.6 mm	210 x 175 x 90 mm
Proizvajalec / Znamka	...	Hikvision	...	GP	UNI-T
Garancija	2 leta	3 leta	2 leta	2 leta	2 leta