



	<a href="#">UPS AT-UPS2000RT/3-RACK 2000 VA EAST</a>	<a href="#">ÄLYKÄS LED- VALAISTUKSEN OHJAIN WLIGHTBOX-S-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC</a>
		
	477.70 USD 592.35 USD	31.95 USD 39.62 USD
Virransovittintyyppi	Online	...
Nimellisvirta	1800 W	...
Näennäiset virta Lähteet televisioille ja näytöille	2000 VA	...
Sovellutus	...	Toimii LED-valotuksella - yksiväriset LED-nauhat (MONO) 12-24V
Maksimijännite	...	12 ... 24 V DC
Kokonaiskantavuus	...	120 W
Tulojännite	208 / 220 / 230 / 240 V AC	...
Maksimi kokonaisvirta	...	5 A
Tulojen määrä	...	1
Syöttötaajuus	40 ... 70 Hz (automaattinen tunnistus)	...
Liitintyyppi	...	ruuvien päätteet
Johdoton	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Lähtöjännite	208 / 220 / 230 / 240 V AC (Puhdas siniaalto) ± 1 %	...
Matkapuhelin tuki	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">wBox</a> ilman applikaatiota Android:ssa</li> <li>• <a href="#">wBox</a> ilman applikaatiota iOS:ssa</li> </ul>
Lähdön taajuus	50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (akku-tila)	...
Jännitteen säätö	—	...
Taajuuden säätö	—	...
Siirtoaika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ms On-Line</li> <li>• 4 ms (tyypillinen) Bypass</li> </ul>	...
Latausaika (palautuu 90% kapasiteettiin)	3 tuntia	...
Akku	4 x 12V/9Ah	...
Kuori	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ei-halogeeninen muovi, Itsestään sammuva</li> <li>• Vesitiivis, Säänkestävä</li> </ul>
Tiiviysluokka	...	IP54
Väri	...	Musta
Työ lämpötila	...	-20 °C ... 50 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Lähtöjen määrä	8 kpl IEC-320 C13	1
Turvallisuus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lasisulake</li> <li>• Ylijännite</li> <li>• Ylijännitesuoja</li> <li>• EPO (Emergency power off) kytkin</li> <li>• Ethernet suodatin</li> </ul>	...
Lisäsuojelu	RJ-45	...
Toimintatilan osoitus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-näyttö: toimintatila, akun lataustaso, sisään/ulosjännitetaso, ylikuormituksen ilmaisin,</li> <li>• Äänisignaalit</li> </ul>	...
Hallinnan ohjelmisto	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• On-Line-kaksoismuunnostekniikka</li> <li>• Automaattinen uudelleenkäynnistys vaihtovirran palautumisen aikana</li> <li>• Automaattinen jännitteen säädin (AVR)</li> <li>• "Kylmäkäynnistys" toiminto</li> <li>• Kauko-hallinta - UPSmart sovellutus mukaanlukien</li> <li>• Erinomainen mikrosuorittimen hallinta takaa suuren luotettavuuden</li> <li>• UPS automaattinen diagnostinen järjestelmä</li> <li>• Akun lataus ja ylläpito ohjaus</li> <li>• USB/RS-232 viestintäportti</li> <li>• SNMP - Vaihtoehto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paikallinen ohjaus fyysisellä painikkeella,</li> <li>• aikataulu,</li> <li>• ajastin,</li> <li>• etäpääsy,</li> <li>• äänenhallinta,</li> <li>• Valaistus päälle/pois ja kirkkauden säätö,</li> <li>• Poissaolotila - mahdollistaa valaistuksen kytkemisen päälle ja pois satunnaisesti simuloidakseen kotitalouden jäsenten läsnäoloa,</li> <li>• Ympärisäteilevä antenni Wi-Fi 5 dB,</li> <li>• SMA-RP istukka</li> <li>• µWiFi teknologian tuki</li> </ul>
Sovellutus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valvontajärjestelmät</li> <li>• tiedon varastointikeskukset</li> <li>• verkostot, palvelimet, työasemat</li> <li>• Teolliset varusteet</li> </ul>	...
Rungon tyyppi	Teline/Torni 2-in-1 malli	...
Käyttölämpötila / Suhteellinen kosteus	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (ei lauhduttava)	...
Paino	18.1 kg	0.094 kg
Koot	440 x 88 x 658 mm ; RACK 19", 2U	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 92 x 52 x 28 mm - ilman antennia</li> <li>• 230 x 85 x 28 mm - antennin kanssa, pystysuora</li> <li>• 197 mm - Antenni</li> </ul>
Valmistaja / Merkki	EAST	BleBox
Takuu	2 vuotta	2 vuotta