

	<a href="#">BALLASTTANK VOOR MONTAGE VAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN GRAM-BOX</a>	<a href="#">UNIVERSELE MIDDENKLEM PV-KS/50/B VOOR FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN</a>	<a href="#">INBUSSCHROEF SI-M8X25/KL-8.8</a>
			
	432.00 PLN 522.72 PLN	3.05 PLN 3.69 PLN	0.80 PLN 0.97 PLN
Materiaal	Kunststof	...	...
Maat	...	...	M8
Inhoud van de tank	60 l	...	...
Uitvoeringsmateriaal	...	Aluminium	Verzinkt staal
Hoogte	...	21.5 mm	...
De helling van het paneeloppervlak ten opzichte van de ondergrond	21 °	...	...
Sterkteklasse	...	...	8.8
Diameter van de opening	...	9 mm	...
Maximale helling van het montagevlak	10 °	...	...
bevestigingsschroef	...	—	...
Afmeting sleutel	...	...	6 mm
Lengte schroefdraad	...	...	25 mm
Kleur	...	Zwart	...

Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laag tankgewicht vóór het vullen</li> <li>• Geen scherpe randen die de dakbedekking kunnen beschadigen</li> <li>• Bijzonder eenvoudige en snelle montage</li> <li>• Universele rails voor montage van fotovoltaïsche panelen</li> <li>• De tank wordt aan de gebruiker geleverd met glycolconcentraat en weegt 10 kg. Om het aanbevolen gewicht van 60 kg te bereiken, voegt u 50 l leidingwater toe aan de tank. Hierdoor verkrijgt u het aanbevolen gewicht en de aanbevolen concentratie van de glycoloplossing die gelijk is aan 10.7%</li> <li>• De tank heeft een "lip" in het onderste gedeelte die voorkomt dat het paneel van de ballast afglijdt</li> </ul>	...	Overeenstemming met DIN 912
Gewicht	9.6 kg	0.026 kg	0.014 kg
Afmetingen	920 x 460 x 380 mm	50 x 36 x 24.5 mm	Ø 12.8 x 33.0 mm
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar