

	GEVINDSTANG P-M8/KL-8.8	MODEM 4G LTE, MOBIL ROUTER TL-M7200 Wi-Fi 300Mb/s TP-LINK
		
	40.81 CZK 40.81 CZK	1804.99 CZK 1804.99 CZK
Frekvensområde	...	2.4 GHz
Stangdiameter	Ø 8 mm	...
Længde	1 m	...
Materiale	Lavt kulstofstål, ulegeret	...
Styrkeklasse	8.8	...
Nøjagtighedsklasse	A	...
Trådtoleranceklasse	6g	...
Antennetype	...	1 x WiFi - Intern antenne , 1 x 4G LTE - Intern antenne
Standarder	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS
Transmissionshastighed	...	<ul style="list-style-type: none"> • LTE : 150 / 50 Mbps, • 11n : 300 Mbps, • 11g : 54 Mbps, • 11b : 11 Mbps
Netværkstype	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 - 2100 / 900 MHz
LAN porte	...	—
Porte	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x micro USB - Batteriopladning • 1 x SIM stikkontakt
Modtagerapparatets sensibilitet	...	<ul style="list-style-type: none"> • 11b 11 Mbps : -87.5 dBm • 11g 54 Mbps : -74 dBm • 11n HT20 MCS7 : -70 dBm • 11n HT40 MCS7 : -68 dBm
Transmitterens styrke	...	< 20 dBm

Hovedtræk	Elektrolytisk zinkbelægning i henhold til PN-EN ISO 4042 med en minimumstykkelse på 8 µm	<ul style="list-style-type: none"> • ON/OFF Knap • RESET Knap • LED dioder : WiFi, INTERNET, Batteri • Transmission kryptering : WPA-PSK/WPA2-PSK • MAC adresse filtrering • SSID skjul • DHCP -server • DHCP klientliste • Maks. antal understøttede enheder : 10 • Batteriets levetid max. 8 h • Fjernadministration - tpMiFi applikation • Systemkrav : Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Android, iOS (iPhone, iPad), Windows Phone
Strømforsyning	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 mAh Batteri • 5 V DC / 1 A Opladning via USB port
Arbejdstemperatur	...	0 °C ... 35 °C
Tilladt relativ luftfugtighed	...	10 % ... 90 % (ikke kondenserende)
Vægt	0.31 kg	0.09 kg
Dimensioner	...	94 x 57 x 20 mm
Producent / Mærke	...	TP-LINK
Garanti	2 år	3 år