

	<a href="#">UN CÂBLE POUR BANDE LED AD-TL-6498/RGB/25M</a> 25 m ORNO	<a href="#">CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-MK82800 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm BCS BASIC</a>	<a href="#">ENREGISTREUR MOBILE AHD ATE-D0401EF-T2 4 CANAUX AUTONE</a>
			
	159.36 NOK 191.23 NOK	655.87 NOK 787.04 NOK	5703.62 NOK 6844.34 NOK
Longueur du câble	25 m	...	...
Entrées vidéo	...	...	4 pcs Broche M12, 4-pin, Code A
Application	Bandes LED - RGB	...	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD
Transducteur	...	1/2.3 " Progressive Scan CMOS	...
Taille de la matrice	...	8.3 Mpx	...
Conducteur central	4 x Ø 0.35 mm - Corde	...	...
Résolution	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ 15 images/sec.	...
Sorties vidéo	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 pcs HDMI</li> <li>• 1 pcs VGA</li> <li>• 1 pcs Vidéo, CVBS : Prise M12, 6-pin - CINCH, sur le câble</li> </ul>
Portée de l'illuminateur IR	...	30 m	...
Revêtement extérieur	4 x Ø 1.6 mm - PVC	...	...
Réglage de la puissance de l'illuminateur IR	...	Automatique	...
Caractéristiques principales	Pour une utilisation intérieure	...	...
Objectif	...	2.8 mm, F1.2	...
Couleur de la gaine	Noir + Vert + Rouge + Bleu	...	...
Résolution des enregistrements vidéo	...	...	1920 x 1080 @ 25 images/sec. , 1280 x 720 @ 25 images/sec. , 720 x 576 @ 25 images/sec.
Capacité max. de la carte mémoire	...	...	2 x 128 GB SD/SDHC
Angle de vue	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 104 ° (données du fabricant)</li> <li>• 106 ° @ AHD / HD-CVI / HD-TVI (nos tests)</li> </ul>	...

Modèles de disques durs pris en charge	...	...	1 pcs 2.5 " - 2 TB SATA
Méthode de compression d'images	...	...	H.264
GPS	...	...	✓
Wi-Fi	...	...	✓
3G/4G	...	...	✓
Prise SIM	...	...	mini SIM
Sortie vidéo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω, sélection avec le commutateur	...
RS-485	...	...	✓
Menu écran OSD	...	Menu OSD est accessible via l'enregistreur	...
Entrées/Sorties d'alerte	...	...	8 / 1
Alimentation	...	12 V DC / 420 mA	8 V ... 36 V DC
Consommation d'énergie	...	< 5 W	...
Boitier	...	Dome, En métal	...

Fonctions sélectionnées	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• BLC - Compensation de rétroéclairage configurable</li> <li>• FLC - La technologie qui élimine la perception de scintillements d'image fatigante pour les yeux</li> <li>• Jour/nuite</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image</li> <li>• Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image</li> <li>• Balance automatique des blancs</li> <li>• Mirror - Image en miroir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'alimentation des cameras avec tension 12V DC directement depuis l'enregistreur - Connecteur M12</li> <li>• Enregistrement des événements d'alarme et de service</li> <li>• Détection de mouvements</li> <li>• Enregistrement automatique après le démarrage</li> <li>• Mise à jour du logiciel via le port USB</li> <li>• Prise en charge de 3G / 4G</li> <li>Enregistrer l'itinéraire du véhicule à l'aide du récepteur GPS</li> <li>Accès à l'aperçu des images en direct, aux enregistrements et aux routes sauvegardées via un serveur dédié</li> <li>Compte gratuit sur le serveur du fabricant</li> <li>Application serveur CMSV6 pour Windows (licence gratuite jusqu'à 10 appareils)</li> <li>La possibilité de copier des enregistrements de l'appareil vers votre propre serveur via le Wi-Fi</li> </ul>
Couleur	...	Graphite	...
Classe d'étanchéité	...	IP65	...
Température de travail	...	...	-20 °C ... 70 °C
Anti-vandalisme	...	—	...
Température de travail	...	-20 °C ... 60 °C	...
Poids	...	0.27 kg	1.08 kg
Dimensions	...	Ø 94 x 80 mm	183 x 149 x 59 mm
Fabricant/Marque	ORNO	BCS BASIC	AUTONE
Garantie	2 ans	3 ans	2 ans