




	<a href="#">HITROVRTLJIVA ZUNANJA KAMERA IP SD42212T-HN-S2 - 1080p 5.3 ... 64 mm DAHUA</a>	<a href="#">KRIMPIRANI VTIČ BNC-W/ZAC-RG58</a>
		
	662.36 CHF 662.36 CHF	0.68 CHF 0.68 CHF
Standard	TCP/IP	...
Tip konektorja	...	BNC Ravni vtič
Pretvornik	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Montaža konektorskih elementov	...	Spenjanje
Velikost matrice	2.1 Mpx	...
Montaža zaslona	...	Spenjanje
Montaža žile	...	Spenjanje
Namembnost	...	Koaksialni kabel
Premer kabla	...	max. 5.0 mm
Impedanca	...	50 Ω
Material	...	Kovina
Ločljivost	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1	...
Primer uporabe	...	• RG58
Sistem skeniranja	Progresivni	...
Objektiv	5.3 ... 64 mm	...
Izbrane značilnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Široka pasovna širina dela</li> <li>• Odpornost na korozijo</li> <li>• Za stisnjenje je treba uporabiti klešče za krimpiranje HT-301C</li> </ul>
Vidni kot	58 ° ... 4.8 °	...
Optični zoom	x 12	...
Digitalni zoom	x 16	...
Občutljivost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.05 Lux @ F1.6 (barva),</li> <li>• 0.005 Lux @ F1.6 (B/W)</li> </ul>	...
Razmerje signal/šum (S/N)	> 55 dB (AGC izklopljeno)	...
Izhod video	—	...
Vrtilna hitrost pri preset-ih	max. 300 °/s (vodoraven) max. 200 °/s (navpičen)	...
Vrtilna hitrost (Ročno krmiljenje)	0.1 °/s ... 300 °/s (vodoraven) 0.1 °/s ... 120 °/s (navpičen)	...
Razpon vodoravne rotacije	360 ° - neprekinjen	...
Razpon navpične rotacije	-2 ° ... 90 °	...
Vmesnik RS-485	—	...
Število preset-ov	300	...
Vodoravno skeniranje	✓	...
Nastavitev poti gibanja	8	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Metoda kompresije slike	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Pretočnost (bitrate)	224 ... 8192 kbps - H.264 2048 ... 16384 kbps - MJPEG	...
Alarmni vhodi / izhodi	2 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vhod na zunanji mikrofoni</li> <li>Izhod audio</li> </ul>	...
Hitrost prenosa glavnega toka	1 ... 25 sl./s - 1080p 1 ... 50 sl./s - 720p	...
Mrežni vmesnik	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Mrežni protokoli	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	...
WEB Server	Vgrajen, Skladnost s NVR	...
Maks. število uporabnikov on-line	20	...
ONVIF	2.42	...
Vtičnica pomnilne kartice	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)	...
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> <li>ICR - Mehanični IR filter</li> <li>WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve</li> <li>3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki</li> <li>Konfiguriranje območja zasebnosti - 24</li> <li>BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe</li> <li>Sharpness - izostritev slike</li> <li>Mirror - zrcalna slika</li> <li>Način dan/noč (color/b&amp;w/auto)</li> <li>Analiza IVS : prečkanje linije, vdor, zavržen/manjkajoči objekt, zaznavanje obraza</li> </ul>	...
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 37777 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> <li>Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a></li> <li>iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...
Privzeto prijavnno ime / geslo administratorja	admin / admin	...
Privzeti naslov IP	192.168.1.108	...
Porti dostopa prek strani www	80, 37777	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	37777	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok	...
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3at),</li> <li>24 V AC / 1.5 A (Napajalnik v kompletu)</li> </ul>	...
Ohišje	Speed Dome Kovinska	...
Barva	Bel	...
Razred tesnosti	IP66	...
Vandaloodporna	IK10	...
Delovna temperatura	-30 °C ... 60 °C	...


DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Teža	1.87 kg	0.010 kg
Dimenzije	Ø 170 x 155 mm	Ø 14 mm x 30 mm
Podpirani jeziki	angleški, poljski	...
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	...
Garancija	5 let	2 leta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00