

	CONTROLLER INTELIGENT PENTRU USA DE GARAJ ATLO-GDC3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	CONVERTOR ETHERNET + EPOE LR1002 DAHUA	CAMERĂ IP ANTIVANDAL APTI-302V3-2812WP - 3 Mpx 2.8 ... 12 mm
			
	107.70 DKK 128.16 DKK	84.50 DKK 100.55 DKK	417.12 DKK 496.37 DKK
Standard	...	...	TCP/IP
Utilizare	porți de garaj	...	...
Senzor	...	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Dimensiune senzor	...	...	2.1 Mpx
Setul conține	...	2 buc. Preț pentru un set	...
Porturi LAN	...	1 buc. RJ45	...
Număr intrări	1 x Releu reed	...	...
Port de ieșire	...	1 buc. BNC	...
Număr ieșiri	1 x Motorul	...	...
Viteză de comunicație	...	10 / 100 Mbps Full Duplex	...
Distanță de deschidere	3 ... 15 mm	...	...
Rezoluție	...	...	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Comunicație wireless	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Obiectiv	...	...	2.8 ... 12 mm
Distanța de emisie	...	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Raza de transmisie date și alimentare depinde foarte mult de calitatea cablului utilizat și de consumul de curent al echipamentului	...
Protecții	...	Supratensiune	...
Deschidere	...	...	• 91 ° ... 28 ° (conform producătorului) • 94 ° ... 35 ° (testele noastre)
Raza de acțiune a iluminării IR	...	...	30 m
Slot pentru card de memorie	...	...	—
Tip compresie video	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Caracteristici principale	• orar de funcționare, • programabil, • Executarea diferitor scenarii în funcție de evenimente, • control de la distanță, • control prin comenzi vocale, • Contact magnetic inclus • Alarma pentru o ușă de garaj lăsată deschisă • Istoricul pentru deschiderile și închiderile ușii de garaj • Diodă STATUS • Buton ON/OFF • Pentru utilizare în interior	• Plug & Play • Auto detecție MDI/MDI-X • Suportă camere IP și echipamente de rețea • Instalare simplă - nu necesită configurarea adresei IP și MAC • În set sunt incluse 2 buc.	...
FPS flux principal	...	...	• 20 cadre/s @ 3 Mpx • 25 cadre/s @ 1080p
Temperatură de lucru	-10 °C ... 40 °C	...	...
Interfață de rețea	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Intrări/ieșiri de alarmă	...	...	—
Audio	...	...	—
Protocoale de rețea	...	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
WEB Server	...	...	Incorporat
Număr max. de utilizatori online	...	...	3
ONVIF	...	...	2.4
Interfață RS-485	...	...	—
Acces de pe telefonul mobil	• Aplicație gratuită Tuya Smart pentru Android • Aplicație gratuită Tuya Smart pentru iOS	...	Port: 80 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită BitVision • iOS (iPhone): Aplicație gratuită BitVision
Adresă IP implicită	...	...	192.168.1.168
Login/parolă admin implicate	...	...	admin / admin
Porturile de acces prin www	...	...	80
Porturi de acces prin aplicația PC	...	...	80
Porturi de acces prin aplicația mobilă	...	...	80
Port ONVIF	...	...	80

RTSP URL	...	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Stream principal rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Stream auxiliar
Funcții cheie	...	...	• D-WDR- O varietate de dinamică a iluminării • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie • ROI - Îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • Flicker Control - Tehnologia elimină efectul de licărire a imaginii, care este supărător pentru ochi • BLC - compensare lumină din spate • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Se pot schimba rezoluția, calitatea imaginii și bitrate-ul • Detecție mișcare • Zonele asigurate • Configurabile: luminozitate, contrast, saturație • Sharpness - accentuare a conturilor imaginii • Mirror - Imagine în oglindă
Alimentare	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	ePoE	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Consum	...	...	≤ 5 W
Carcasă	...	...	Dome - Metalică
Antivandal	...	...	✓
Culoare	...	...	Alb
Indice protecție IP	...	...	IP67
Temperatură de lucru	...	...	-20 °C ... 60 °C
Greutate	0.16 kg	0.030 kg	0.6 kg
Dimensiuni	• 44 x 39 x 23 mm • 5 m (lungime cablu) - Releu reed • 0.45 m (lungime cablu) - Alimentare	• 56 x 27 x 21 mm • 7 cm (lungime cablu)	Ø 120 x 95 mm
Meniu în limbile	...	...	poloneză, engleză, bulgară, cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, portugheză, rusă, turcă, italiană
Producător	...	DAHUA	APTI
Garanție	2 ani	3 ani	2 ani