



	IP-KAAMERA APTI-AI508C3-28W-L Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm	MASTIKINNITUS USH-M4
		
	95.34 CAD 95.34 CAD	25.50 CAD 25.50 CAD
Standard	IP	...
Tugi	...	SH-567/426/369
Materjal	...	Magnelis - tsingi, alumiiniumi ja magneesiumi sulamiga kaetud süsinikteras
Sensor	1/2.8 " SONY Starvis™ Back- illuminated CMOS	...
Kinnituselementide arv	...	2
Masti läbimõõt	...	Ø 50 mm (max)
Plaadi paksus	...	2 mm
Paigaldusavade kaugus	...	• 165 mm, • 510 mm
Põhiomadused	...	Kinnitus masti külge u- poltidega
Resolutsioon	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Lääts	2.8 mm	...
Vaatenurk	106 °	...
Valge LED-valgusti võimsus	25 m	...
Kujutise pakkimisviis	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Põhivoo kaadrisagedus	25 kaadrit/s @ 5 Mpx	...
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Mälukaardipesa	—	...
Häiresisendid/-väljundid	—	...
Heli	—	...
WEB Server	Sisseehitatud	...
Maks. online kasutajate arv	10	...
ONVIF	✓	...
RS-485 liides	—	...
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp BitVision • iOS (iPhone): Tasuta äpp BitVision	...
Vaikimisi määratud IP- aadress	192.168.1.168	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / admin Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...
Veebilehitseja pääsupordid	80	...
PC-kliendi pääsupordid	80	...
Mobiilkliendi pääsupordid	80	...
ONVIF-port	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Peavoog rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Kõrvalvoog	...
Intelligentne pildianalüüs	<ul style="list-style-type: none"> • sissetungimine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine • joone ületamise tuvastamine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine • inimeste kogunemise tuvastamine • viivitamise tuvastamine • inimese tuvastamisel põhinev liikumise tuvastamine 	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • Anti-Flicker-tehnoloogia kõrvaldab silmi väsitava ekraaniväreluse • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • BLC - taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • ICR - liigutatav infrapunafilter • Liikumistuvastus • Privaatsustsoonid • Mirror - peegelkujutus • Teravus - teravamad kujutise piirjooned 	...
Toitevarustus	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 340 mA 	...
Voolutarve	≤ 4.1 W	...
Korpus	Compact - Metall	...

Värv	Valge	...
Kaitsme klass	IP67	...
Töötemperatuur	-20 °C ... 60 °C	...
Kaal	0.42 kg	2.04 kg
Mõõtmed	172 x 73 x 73 mm	...
Saadaolevad keeled	poola, inglise, bulgaaria tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, türgi, itaalia	...
Tootja / mark	APTI	...
Garantii	2 aastat	2 aastat