





	<a href="#">REJESTRATORIAUS MONTAVIMO LAIKIKLIS SPINTELĖJE RACK RM-1U-380 UNIVIEW</a>	<a href="#">KOMUTATORIUS USB + HUB USB US-224 2 X 115 cm</a>	<a href="#">KODINĖ SPYNA ATLO-KRMFW-855-TUYA Wi-Fi</a>	<a href="#">GARSIKALBIO KABELIS HI-FI/2X0.75</a>
				
	7.94 CHF 9.61 CHF	23.87 CHF 28.88 CHF	68.99 CHF 83.48 CHF	0.42 CHF 0.51 CHF
Panaudojimas	Registratoriai UNIVIEW serijos NVR302	...	...	...
Kortelių palaikymas	...	...	Unique EM 125kHz	...
Nuotolinių kortelių nuskaitymo nuotolis	...	...	max. 5 cm	...
Automatinis darbas	...	...	✓	...
Atkarpoje	...	...	...	<b>100 m . Nurodyta kaina už 1m išigyjant visą ritinį</b>
Integruota klaviatūra	...	...	✓	...
Skambučio mygtukas	...	...	—	...
Sabotažinė išvestis	...	...	—	...
Jungtys	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x kištukas - USB 2.0</li> <li>• 4 x lizdas - USB 2.0</li> <li>• 1 x Maitinimo lizdas - mini USB</li> </ul>	...	...
Laido ilgis	...	2 x 115 cm	...	...
Vidinė gysla	...	...	...	2 x Ø 0.75 mm Cu-OFC Susukta viela
USB standartas	...	2.0	...	...
Maitinimas	...	...	12 V ... 24 V DC ± 10%	...
Išorinis apvalkalas	...	...	...	PVC
Maksimalus srovės poreikis	...	...	60 mA	...
Apvalkalo spalva	...	...	...	Bespalvis
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	...	Galimas aptarnavimas per tinklą Wi-Fi su mobilia prietaika sistemoms iOS, Android : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemokama programa <a href="#">Tuya Smart</a> Android įrangai</li> <li>• Nemokama programa <a href="#">Tuya Smart</a> iOS įrangai</li> </ul>	...

Pagrindinės savybės	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED indikacija</li> <li>• Parama platformoms: Windows, Linux, Mac, Sun</li> <li>• Apsauga nuo perkrovos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įrenginio su TUYA sistema suderinimas papildomai leidžia administratoriui visiškai valdyti spyną programos lygį : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuotolinis durų atidarymas</li> <li>- Nuotolinis valdymas naudotojais ir tvarkaraščiu (pridėjimas, prieigos atšaukimas, prieigos per nurodytą laiką naudotojui suteikimas)</li> <li>- Vienkartinį prieigos kodų ir svečių sąskaitų su galiojančiu laikotarpiu programavimas</li> <li>- Nuotolinė prieiga prie visos vartotojo (ID įvykių istorijos, tiksli prieigos data ir valanda)</li> </ul> </li> <li>• Jutiklių mygtukų valdymas,</li> <li>• 10 000 indeksuotų naudotojų,</li> <li>• 300 indeksuotų pirštų atspaudų</li> <li>Atidarymas su kortele, PIN'u arba piršto antspaudu,</li> <li>• Atidarymo su programos mobiliuose telefonuose pagalba galimybė,</li> <li>• Wiegand sąsaja 26 bit</li> <li>• Apšvietimas baltos spalvos</li> <li>• Bendradarbiavimas su išeigos mygtuku</li> <li>• NO/NC išvestis</li> </ul>	...
Darbo temperatūra	...	...	-40 °C ... 60 °C	...
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	...	10 ... 90 % (be kondensacijos)	...
Korpusas	...	...	Aukštos kokybės nerūdijantis plienas + Grūdintas stiklas	...
Spalva	Juoda	...	Sidabrinė + Juoda	...
Sandarumo klasė	...	...	IP68	...
Antivandalinė	...	...	✓	...
Svoris	0.084 kg	0.14 kg	0.34 kg	...
Matmenys	52 x 46.5 x 15 mm	83 x 77 x 25 mm	135 x 48 x 24 mm	...
Gamintojas / Markė	UNIVIEW	ATEN	ATLO	...
Garantija	2 metai	2 metai	3 metai	2 metai