



	PRIEIGOS KONTROLIERIAUS MODULIS MC16-PAC-ST-3 ROGER	IP KAMERA DS-2CD6425G1-30(2.8MM)(8M) - 1080p 2.8 mm Hikvision
		
	166666.67 HUF 201666.67 HUF	219047.62 HUF 265047.62 HUF
Standartas	...	TCP/IP
Jutiklis	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Aptarnaujamų perėjimų skaičius	3 (dvikryptis)	...
Matricos dydis	...	2.1 Mpx
Aptarnaujamų skaitytuvų skaičius	12	...
Naudotojų skaičius	neribotas (būtina įsigyti atitinkamą licenciją)	...
Laikmenų skaičius identifikatoriui	8 - Atstuminė kortelė, PIN, pirštų antspaudai ir t.d.	...
Buferinė atmintis	Buferis 8 000 000 įvykių	...
Prieigos zonų skaičius	6	...
Signalizacijos zonų skaičius	6	...
Darbas su akumulatorium	12 V / 7 Ah	...
Rezoliucija	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p 640 x 480 - VGA , 640 x 360 , 320 x 240 - QVGA
Ryšys	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - RJ-45 lizdas • RACS 5 v2 (Roger) • RS-485 sąsaja 	...
Vaizdo glaudinimo metodas	...	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	...	25 kps @ 1080p
Objektyvas	...	2.8 mm, F2.0

Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Programoje VISO ST integruotas aptarnavimas • Funkcijos VISO ST sistemoje: <ul style="list-style-type: none"> - duomenų bazė MSSQL - darbas paskirstytose sistemose - darbas keliuose postuose - perėjimų stebėjimas su vaizdo įrašų peržiūra - laiko ir lankomumo įvykių ataskaitų sudarymas - maksimalus perėjimų skaičius sistemoje : 128 	...
Matymo kampas	...	<ul style="list-style-type: none"> • 108 ° (gamintojo duomenys) • 104 ° (mūsų testai)
Jautrumas	...	0.002 Lux @ F1.2, AGC
Darbo temperatūra	5 °C ... 40 °C	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Audio įvestis • Audio išvestis • Dvikrypčio audio srauto palaikymas • Garso detekcija • Triukšmo mažinimas
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	10 % ... 95 % (be kondensacijos)	...
RS-485 sąsaja	...	Half Duplex, Pelco-P, Pelco-D, Hikvision
RS-232 sąsaja	...	—
Atminties kortelės lizdas	...	Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Aliarmo įvestys/išvestys	...	1 / 1
Tinklo sąsaja	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Tinklo protokolai	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
ONVIF	...	✓
WEB Server	...	✓
Maks. on-line vartotojų skaičius	...	15
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	Portas: 8000 arba prieiga per debesį <ul style="list-style-type: none"> • Android: Nemokama programa Hik-Connect • iOS: Nemokama programa Hik-Connect
Numatytas adresas IP	...	192.168.1.64
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Prieigos portas per www	...	80
Prieigos portas per programą į PC	...	Portas: 8000 arba prieiga per debesį - aplikacija iVMS-4200

Prieigos portas per mobiliąją programą	...	8000
ONVIF prievadas	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Pagalbinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas • HLC - Stiprios (taškinės) šviesos kompensavimas • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • Konfigūruojamos privatumo zonos • Režimas diena/naktis - rankinis / auto • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • Konfigūruojami: ryškumas, kontrastas, saturacija • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • Judesio detekcija - Ekraną padalinimas į zonas : 22 x 18 • IVS analizė - linijų peržengimas, išibrovimas, atmetas/trūkstantis objektas, scenos pakeitimas, įėjimas į pažymėtą plotą, pažymėto ploto apleidimas, Objektyvo ryškumo praradimo aptikimas, įtariamo veiksmo aptikimas, žmonių susirinkimo aptikimas, greitas judėjimas, nelegalus automobilių statymas
Maitinimas	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 250 mA, • PoE (802.3af)
Galios suvartojimas	...	max. 3 W @ 12 V max. 3.65 W @ PoE
Darbo temperatūra	...	-30 °C ... 60 °C
Svoris	0.14 kg	0.09 kg - Tinklo modulis 0.08 kg - Kamera
Matmenys	175 x 72 x 30 mm	78 x 70 x 26 mm - Tinklo modulis Ø 26 x 52 mm - Kamera
Laido ilgis	...	8 m
Aptarnaujamos kalbos	...	anglų, bulgarų, čekų, estų, prancūzų, ispanų, lietuvių, vokiečių, portugalų, rusų, slovakų, turkų, vengrų, vietnamiečių
SAP Code	...	311318354
Gamintojas / Markė	ROGER	Hikvision
Garantija	3 metai	3 metai