

	ISMANUSIS JUNGKLIŠ SWITCHBOX LIGHT/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	IP KAMERA BCS-V-EI2211R3 - 1080p, 2.8 mm BCS View	DUJŲ DETEKTORIŲ TESTERIS DG-TEST-1 SATEL	KIŠTUKAS SU GUMINIŲ SANDARIKLIŲ F/6.8*F100	UPS MAITINTUVAS AT-UPS650-PLUS, 650 VA EAST	PRIEIGOS TAŠKAS 4G LTE +ROUTER, CUDY-LT400 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps
						
	22.32 EUR 27.01 EUR	177.70 EUR 215.02 EUR	23.77 EUR 28.76 EUR	14.38 EUR 17.40 EUR	75.15 EUR 90.93 EUR	64.66 EUR 78.24 EUR
Aktyvioji galia	390 W	...
Standartas	...	TCP/IP
Nominali įtampa	230 V AC
Menama galia	650 VA	...
Jutiklis	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis	...	2.1 Mpx
Maksimali suminė apkrova	1150 W / 1150 VA
Įvesties įtampa	165 V ... 275 V AC	...
Pakuotėje	100 vnt. Nurodyta kaina už pakuotę
Skenavimo sistema	...	Progresyvinis
Panaudojimas	Įrenginių įjungimas/ išjungimas	...	• Metano jutiklis, • Propano-butano jutiklis, • Migdomųjų dujų jutiklis
Suminė maksimali srovė	5 A
Įvesties dažnis	50 / 60 Hz (automatinė detekcija)	...
Įvesčių skaičius	1
Įjungties tipas	"F" Tiesus kištukas
Įjungties elementų tvirtinimas	Prisukami
Komplekte	5 vnt.
Išvesties įtampa	230 V AC ± 10 % (aprosimuota sinusoidė)	...
Įjungties tipas	srlegiami gnybtai
Ekrano tvirtinimas	Prisukimas
Gyslos tvirtinimas	---
Išvesties dažnis	50 / 60 Hz ± 1 %	...
Be laidė komunikacija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dažnių diapazonas	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz
Perjungimo laikas	≤ 10 ms	...
Rezoliucija	...	1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.3 Mpx, 1280 x 720 - 720p
Kabelio skersmuo	max. 6.8 ± 0.05 mm
Krovimo trukmė (iki 90% lygio)	8 val.	...
Objektyvas	...	2.8 mm
Antenos tipas	• 2 x Įvairiakryptė antena Wi-Fi • 2 x Įvairiakryptė antena 4G LTE
Impedansas	75 Ω
Standartai	IEEE 802.11 b/g/n
Medžiaga	Metalas
Akumuliatorius	1 vnt. - 12V/7Ah	...
Matymo kampas	...	• 114 ° (gamintojo duomenys) • 110 ° (mūsų testai)
IR apšviesto aprėptis	...	30 m
Signalu/triukšmo santykis (S/N)	...	> 50 dB
RS-485 sąsaja	---	---	---	---	---	---
Perdavimo greitis	• Wi-Fi : 300 Mbps • LTE : 150 Mbps / 50 Mbps
Atminties kortelės lizdas	...	Micro SD kortelių iki 128GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Numatytas akumuliatoriaus darbo laikas	• 17 minučių @ 100 W, • 6 minučių @ 200 W, • 2 minutės @ 300 W	...
Vaizdo glaudinimo metodas	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Išvesčių skaičius	1	6 vnt. CEE 7/3 (Schuko)	...
Aliarmo įvestys/išvestys	---	---	---	---	---	---
LAN prievadai	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN
Audio	---	---	---	---	---	---
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	...	25 kps @ 1080p
Tinklo sąsaja	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Darbo būsenos indikacija	• LED diodai, • Garsinė signalizacija	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

LED indikatoriai	Power, INTERNET, LAN/WAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, WiFi, 4G
SIM lizdas	1 x mini SIM
DDNS	✓
DHCP serveris	✓
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas	✓
Apsaugos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> • Lydusis saugiklis • Nuo viršįtampų • Apsauga nuo viršsrovės • Apsauga nuo perkrovimo • Telefono linijos filtras
Valdymo sąsaja	Interneto naršyklė
Paskirtis	Bendrašis kabelis	...	<ul style="list-style-type: none"> • stebėjimo sistemos • duomenų kaupimo centrai • tinklas, serveriai, darbo stotys • pramoninė įranga
Korpuso tipas	Desktop
Darbo temperatūra / santykinis drėgnumas	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Tinklo protokolai	...	TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPV6, Bonjour, P2P
WEB Server	...	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius	...	6
ONVIF	...	16.12
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Vietinis valdymas fiziniu mygtuku, • tvarkaraštis, • laiko programuotojas, • nuotolinė prieiga, • balsų kontrolė, • Galimybė nustatyti numatytąją įrenginio būseną po maitinimo sutrikimo, • µWiFi technologijos aptarnavimas 	<ul style="list-style-type: none"> • Sandarinamoji guma • Plati darbo dažnių juosta • Atsparumas korozijai 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatinis paleidimas iš naujo grįžus tinklo maitinimui • Automatinis AVR įtampų reguliatorius • Bendradarbiavimas su generatoriais • Nuotolinis valdymas - aplikacija UPSmart pridėjama • Wbandowany filtr EMI, RFI • Pritaikoma signalizacija 	<ul style="list-style-type: none"> • Prieigos prie interneto filtravimas • Statinis / dinaminis maršrutizavimas • Integruotas 4 prievadų komutatorius • Beleidžio stūnimo statistikos • QoS • Pralaidumo kontrolė • Prieigos kontrolė • Nuotolinis valdymas • DMZ • tėvų kontrolė • Tinklams svečiams - atskiras ir saugus tinklas svečiams
Darbo temperatūra	-20 °C ... 50 °C	0 °C ... 45 °C
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	5 % ... 95 % (be kondensacijos)
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • ICR - mechaninis IR filtras • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Konfigūruojamos privatumo zonos • Judesio detekcija • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Pažangi vaizdo analizė : linijų peržengimas, įsibrovimas, veido detekcija
Prieiga iš mobiliojo telefono	<ul style="list-style-type: none"> • Nemokama programa wBox • Android įrangai • Nemokama programa wBox • iOS (iPhone). Nemokama programa BCS View 	<ul style="list-style-type: none"> • Portas: 8000 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa BCS View • iOS (iPhone): Nemokama programa BCS View
Numatytas adresas IP	...	192.168.1.64
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / -	Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Prieigos portas per www	...	80
Prieigos portas per programą į PC	...	Portas: 8000 arba prieiga per debesį
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	8000
ONVIF prievadas	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - su leidimu • Pagalbinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - su leidimu
Maitinimas	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA 	12 V DC / 2.5 A (komplekte - maitinuvas)
Galios suvartojimas	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 7.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 6 W @ 12 V DC
Korpusas	Plastikas	Dome, Metalinė
Spalva	Juoda	Balta
Sandarumo klasė	IP20	IP67
Antivandalinė	...	-
Darbo temperatūra	...	-30 °C ... 60 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Svoris	0.027 kg	0.6 kg	0.005 kg	0.003 kg	4.68 kg	0.264 kg
Matmenys	38 x 25 x 23 mm	Ø 127 x 96 mm	Ø 18 x 87 mm	Ø 11 mm x 20 mm	280 x 185 x 95 mm	229 x 147 x 32 mm
Aptarnaujamos kalbos	...	lenku, angli
Gamintojas / Markė	BleBox	BCS View	SATEL	...	EAST	CUDY
Garantija	2 metai	3 metai	2 metai	2 metai	2 metai	2 metai



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00