

	<a href="#">TRAADITA EDASTUSE KOMPLEKT 2.4 GHz VID-5 TXRX KOMPLEKT</a>	<a href="#">KRUVIKEERAJA PH2 ST-0-64-941 STANLEY</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA HAC-HFW1500TLM-IL- A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">ADAPTER BNC-G/S*P10</a>
				
	84.38 EUR 84.38 EUR	4.24 EUR 4.24 EUR	93.27 EUR 93.27 EUR	2.43 EUR 2.43 EUR
Otsa suurus	...	PH2 - Philips	...	...
Sagedusvahemik	2.400 ... 2.4835 GHz	...	...	...
Varda pikkus	...	150 mm	...	...
Kanalite arv	4	...	...	...
Pakendis	...	...	...	<b>10 tk Hind on pakendi kohta</b>
Pinge isolatsioon	...	—	...	...
Standard	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Edastusvahemik	300 m	...	...	...
Modulatsioon	FM (CCIR 405)	...	...	...
Saatja võimsus	< 10 mW	...	...	...
Ühenduse tüüp	...	...	...	Adapter BNC Pesa / terminalid
Saatja töötemperatuur	-25 °C ... +70 °C	...	...	...
Konnektori elementide kinnitamine	...	...	...	—
Saatja toitevarustus	11 ... 15 V / 150 mA	...	...	...
Materjal	...	...	...	Metall / PET
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Philips-otsaga kruvikeeraja</li> <li>• Magnetots</li> <li>• Kvaliteetne kroomvanaadiumist terasvarras on kaitstud korrosiooni eest ja otsa murdumise oht on madal</li> <li>• Ergonoomiline kahest materjalist käepide vähendab väsimust ja tõstab tõhusust</li> <li>• Suure diameetriga käepide tagab hea pöördemomendi</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Väga lihtne ja kiire paigaldamine</li> <li>• Korrosioonikindlus</li> </ul>
Saatja mõõtmed	118 x 80 x 36 mm	...	...	...
Videosignaali tase	1 Vpp / 75 Ω	...	...	...
Helisignaali tase	1 Vpp / 1.5 kΩ	...	...	...
Vastuvõtja tundlikkus	-80 dB/m	...	...	...
Takistus	-	...	...	75 Ω
Resolutsioon	...	...	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kaadrit/s - Kuvasuhe 16 : 9 , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kaadrit/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kaadrit/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kaadrit/s	...
Vastuvõtja töötemperatuur	-25 °C ... +70 °C	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Sensor	...	...	Progressive Scan CMOS	...
Lääts	...	...	2.8 mm	...
Vaatenurk	...	...	106 °	...
Infrapunavalgustuse katvus	...	...	40 m	...
Valge LED-valgusti võimsus	...	...	40 m	...
Infrapunavalgusti toite reguleerimine	...	...	Automaatne	...
Videoväljund	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Heli	...	...	• Sisseehitatud mikrofon, • Heli üle koaksiaalkaabli - ainult HD-CVI	...
Ekraanimenüü	...	...	✓	...
Põhiomadused	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart Dual Illumination tehnoloogia puhul töötab öörežiimis infrapunane või LED-valgusti. Valge valgus lülitub sisse automaatselt, kui valvatavas alas tuvastatakse objekt; niiviisi paraneb kujutise kvaliteet</li> <li>• D-WDR - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 2D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine</li> <li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• Privaatustsoonid - kuni 8</li> <li>• Mirror - peegelkujutus</li> <li>• Autom. valge tasakaal</li> <li>• Teravus - teravamad kujutise piirjooned</li> </ul>	...
Toitevarustus	11 ... 14 V / 180 mA	...	12 V DC / 380 mA	...
Voolutarve	...	...	≤ 4.5 W	...
Korpus	...	...	Compact Plastik + Metall	...
Värv	...	...	Valge + Must	...
Kaitsme klass	...	...	IP67	...
Mehaaniline kaitseklass	...	...	—	...
Töötemperatuur	...	...	-40 °C ... 60 °C	...
Kaal	...	0.102 kg	0.3 kg	0.009 kg
Mõõtmed	90 x 75 x 40 mm	Ø 32 x 265 mm	198 x 80 x 76 mm	39 x 14 x 14 mm
Tootja / mark	...	STANLEY	DAHUA	...
Garantii	2 aastat	2 aastat	3 aastat	2 aastat