

	<a href="#">КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ ОРС-400X4.8/W*P100</a>	<a href="#">РЕГИСТРАТОР AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7332HUHI-K4 32 КАНАЛА +eSATA Hikvision</a>
		
	3.72 EUR 3.72 EUR	1950.48 EUR 1950.48 EUR
В упаковке	<b>100 шт. Цена за упаковку</b>	...
Длина	400 mm	...
Стандарт	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Ширина	4.8 mm	...
Материал	Nylon 66	...
Предел прочности на разрыв	20 kg	...
Видеовходы	...	32 шт. BNC - HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS
Стойкая к воздействию	<ul style="list-style-type: none"> <li>• УФ излучения</li> <li>• масла</li> <li>• бензина</li> <li>• морской воды</li> <li>• растворителей</li> <li>• плесень</li> <li>• разведенные слабые органические кислоты и щелочи</li> </ul>	...
Выходы видео	...	1 шт. HDMI 4K 1 шт. HDMI 1 шт. VGA 1 шт. CVBS - Гнездо BNC
Входы аудио	...	4 шт. CINCH
Рабочая температура	-40 °C ... 80 °C	...
Выходы аудио	...	1 шт. CINCH
Температура плавления	250 °C	...
Диаметр пучка	3 ... 105 mm	...
Метод сжатия изображения	...	H.265 / H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.264+ / H.264
Количество уровней сжатия	...	6

Разрешение записанного изображения	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : 8 Мрх - 3840 x 2160 , 5 Мрх - 2592 x 1944 4 Мрх - 2560 x 1440 3 Мрх - 1920 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720</li> <li>• AHD : 5 Мрх - 2592 x 1944 , 4 Мрх - 2560 x 1440 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720</li> <li>• HD-CVI : 4 Мрх - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576</li> <li>• IP : max. 8.3 Мрх - 3840 x 2160 px</li> </ul>
Регуляция скорости записи	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 Мрх IP @ 1 ... 25 кадров в секунду</li> <li>8 Мрх @ 1 ... 8 кадров в секунду</li> <li>5 Мрх @ 1 ... 12 кадров в секунду</li> <li>4 Мрх @ 1 ... 15 кадров в секунду</li> <li>3 Мрх @ 1 ... 18 кадров в секунду</li> <li>1080p @ 1 ... 25 кадров в секунду</li> <li>720p @ 1 ... 25 кадров в секунду</li> <li>960H @ 1 ... 25 кадров в секунду</li> <li>выделение для каждого канала</li> </ul>
Режимы работы	...	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 16 x IP
Режимы записи	...	Ручной, тревожный, детектор движения, график
Поддерживаемые жесткие диски	...	4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Архивация на внешних носителях данных	...	Архивация на USB (pendrive, внешний диск)
Поиск и воспроизведение звукозаписей	...	Поиск видеозаписей на временной шкале или в списке файлов. Воспроизведение: вперед, ускорение, замедление, замиси. Воспроизведение в то же самое время макс. 16 камер
Сетевой интерфейс	...	2 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Сетевые функции	...	Программное обеспечение клиента и браузера IE: Live View, воспроизведение и архивация записи, частичная конфигурация параметров рекордера
Сетевые протоколы	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 шт. USB 3.0</li> <li>• 2 шт. USB 2.0</li> </ul>

Доступ с мобильного телефона	...	Порт: 8000 или доступ через облако Android: Бесплатное приложение <a href="#">iVMS-4500</a> iOS (iPhone): Бесплатное приложение <a href="#">iVMS-4500</a>
Адрес по умолчанию IP	...	DHCP или 192.168.1.64
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	...	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Порты доступа через веб-сайт	...	80
Порты доступа через приложение на PC	...	554 RTSP, 8000
Порт доступа через мобильного приложения	...	8000
Порт ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Основной поток</li> <li>• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Дополнительный поток</li> </ul>
Тревожные входы / выходы	...	16 / 4
Управление оборотными наконечниками PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Управление в соответствии с соах HD-TVI Hikvision</li> <li>• RS-485 - Много протоколов</li> </ul>
Детектор движения	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разделение экрана на зоны : 22 x 18 зоны движения</li> </ul>
Выбранные функции	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, подсчет людей</li> <li>• Тепловая карта - обозначение в изображении соответствующими цветами областей с различным трафиком</li> <li>• Интерфейс RS-232</li> </ul>
Поддержка мыши	...	✓
Пульт IR в комплекте	...	—
Питание	...	100 ... 240 V AC
Цвет	Белый	Черный
Вес	...	5.4 kg
Размеры	...	440 x 405 x 75 mm
Поддерживаемые языки	...	польский, английский, болгарский, хорватский, чешский, датский, эстонский, греческий, испанский, голландский, немецкий, норвежский, португальский, русский, румынский, сербский, словацкий, словенский, шведский, турецкий, венгерский, итальянский
Производитель/ Марка	...	Hikvision
SAP Code	...	300220805
Гарантия	2 года	3 года