

	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ WLIGHTBOX-S-V2/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC	ОСНОВАНИЕ БАЛЛАСТНОЙ МАЧТЫ МВ-3
		
	541.36 CZK 541.36 CZK	4246.79 CZK 4246.79 CZK
Высота мачты	...	max. 3 m (в комплект не входит)
Применение	Сотрудничество со светодиодной подсветкой - одноцветные светодиодные ленты (MONO) 12-24V	...
Диаметр мачты	...	max. Ø 60 mm
Номинальное напряжение	12 ... 24 V DC	...
Материал	...	Оцинкованная сталь - Гальванизированный огнем
Максимальная суммарная нагрузка	120 W	...
Полный максимальный ток	5 A	...
Количество входов	1	...
Количество выходов	1	...
Тип разъема	винтовой зажимный механизм	...
Беспроводная связь	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Доступ с мобильного телефона	<ul style="list-style-type: none"> • Бесплатное приложение wBox на Android • Бесплатное приложение wBox на iOS 	...
Внутренние размеры базы	...	3 x (390 x 390) mm

Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Локальное управление физической кнопкой, • расписание работы, • часовой программатор, • удаленный доступ, • голосовое управление, • Включение/выключение освещения и регулировка яркости, • Режим отсутствия позволяет случайным образом включать и выключать освещение, имитируя присутствие членов семьи, • Обслуживание технологий µWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • Внешние размеры всего основания : 2550 x 2550 mm • Все закалено и гальванизировано • Основание мачты приспособлено для транспортировки на поддоне EURO • Идеально подходят для установки антенн : Спутниковых, WLAN, DVB-T
Корпус	Пластмасса	...
Класс плотности	IP20	...
Цвет	Черный	...
Рабочая температура	-20 °C ... 50 °C	...
Вес	0.014 kg	25 kg
Размеры	35 x 24 x 18 mm	...
Производитель/ Марка	BleBox	DELTA
Гарантия	2 года	3 года