

	HEKLIŲS KONTROLĪRS AR TEMPERATŪRAS MĒRĪJUMIEM DS KIT1671LM-3VE - 1080p HiVision	SUDRABA OXSIDA BATERĪJA BAT-SR7213W ENERGIZĒR	IP KAMERA IPC-HDW2531T-AS-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA	SWITCH POE CS4010-807-110 8-PORTU DAHUA	UPS AKUMULATORS UPS07 800 VA Green Cell	STRĀVAS INVERTORS DCDC11151035-24	VIDEO RAIDĪTĀIS LĪN BAROŠANA AR KOAKSIĀLA KABELI POC-3P201	SĒĒĪERICES ADAPTERIS 18V1A1F-MRF SIGNAL MRF MULTISĒĒDIEM SPRAUDNIS F
	5434.82 EUR 6564.03 EUR	0.64 EUR 0.77 EUR	203.09 EUR 244.53 EUR	272.36 EUR 329.56 EUR	84.75 EUR 102.55 EUR	14.66 EUR 17.74 EUR	21.32 EUR 25.80 EUR	6.69 EUR 8.09 EUR
Adaptera veids								Impulsa
Ierīces veids							Aktīva	
Strāvas adaptera tips					Line-interactive			
Nominālais spriegums		1.55 V						
Nominālā strāva					480 W			
Tips						Sprieguma pabeļmīšana, DC/DC		
Pilna jauda					800 VA			
Frekvenču diapazons								50/60 Hz
Skenēšanas sistēma	Progressīva		Progressīva					
Sprieguma jauda						11 ... 14.5 V DC		100 ... 240 V AC
Tips (izmērs)		SR721 / SR58 / 362-361						
Barošanas adaptera strāvas veiktspēja								1 A
Standarts							AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ 1080p	
Ieejas frekvence					50 / 60 Hz (auto atklāšana)			
Kanālu skaits							1 Video 1 DC	
Sensors	CMOS Neatdzēsēts VOx mikrobolometrs		1/2.7" Progressive Scan CMOS					
Matricas izmērs	2 Mpx 128 x 160 px		5 Mpx					
LAN porti								
Video uzņemšanas zona								400 m RG59
Temperatūras mērījumi	✓							
Temperatūras mērīšanas diapazons	30 °C ... 45 °C							
Ieejas spriegums					162 V ... 290 V AC			
Temperatūras mērījumu precizitāte	± 0.5 °C							
Jauda						90 W		
Izejas frekvence					50 / 60 Hz ± 1 Hz			
Pārtraides ātrums								
Saderīga ar kartēm	13.56 MHz S50							
Kartes nolaišanas diapazons	~ 5 cm							
Izejas spriegums						230 V AC ± 10 % (aptuvenais sinusoidālais vīnīs) 5 V DC - USB lādētājs	15 V, 16 V, 18 (18.5) V, 19 (19.5) V, 20 V, 22 V, 24 V DC iestatīšana ar slēdzi	12 V max. 0.75 A DC 18 V DC
Pārslēgšanas laiks						2 ... 6 ms (tipisks), max. 10 ms		
Sejas atpazīšanas attālums	0.3 m ... 2 m							
Izeja							10 gab. 6.50/4.40mm, 2 x 6.50/2.50mm, 3.50/1.35mm, 6.30/3.00mm, 2 x 4.80/1.70mm, 5.50/3.00mm, 7.40/5.00mm, 8.0/5.50mm	Spraudnis F
Uzlādes laiks (līdz 90% līmenim)						6 ... 8 stundas		
Maksimālā izejas jauda								
Atmīna	Atmīna saglabā 50000 sejas sablōnus RFID karšu atmīna 50000 Enerģoneatkarīga atmīna par pēdējiem 100 000 notikumiem							
Maksimālā kopējā jauda					110 W			
Akumulators						1 gab. - 12V/9Ah		
Izšķirtspēja	1920 x 1080 - 1080p		2592 x 1944 - 5 Mpx. 2688 x 1520 - 4 Mpx. 2048 x 1536 - 3.1 Mpx. 2304 x 1296 - 3 Mpx. 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p					
MAC adresu tabula					8k			
Pārvaldība					✓			
Standarts	TCP/IP		TCP/IP					
Objektīvs			3.6 mm					
Paredzamais akumulatora darbības laiks						≤ 25 minūšu - atkarībā no slodzes		
IR iedarotājs	✓							
LED izgaismotājs	---							
Redzamības leņķis	---		84 ° (ražotāja dati) 78 ° (mūsu pārbaudes)					
Video izeja	---							
Darba režīms					Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP kat. 5e, 6			
Infrasarkanu staru apgaismēs uzņemšanas zona			30 m					
Interfeiss RS-485	✓							
Atmīnas kartes ligzda	---		Atbalsta atmīnas kartes Micro SD līdz 256GB (iespejams lokālais ieraksts)					

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piektdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

LED diodes	Power, System, PoE, Link/Act
Izeju skaits
Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignālizācijas ieejas / izejas	2 / 1
Audio	Iebūvēts skaļrunis
RS-485	✓
Koaksiālā savienotāja veids
Bitu pārraide	32 ... 8192 kbps - H.264 12 ... 8192 kbps - H.265
Galvenās strāvas pārraides ātrums	25 kadru nomainās ātrums @ 5 Mpx
Tīkla interfeiss	10/100/1000 Base-T (RJ-45)	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Darba režīma signalizācija
Sertifikāti	CE
Aizsardzība
DC 12V jaudas pārraides attālums
Darba temperatūra
Izvēlētās īpašības
SAP Code	302917210
Pielietojums
Tīkla protokoli	TCP/IP
WEB Server	Iebūvēts
Korpusa veids
Maksimālais on-line lietotāju skaits	20
ONVIF	18.06
Darba temperatūra / relatīvais mitrums
Izvēlētās funkcijas
Pieklūve mobilajam telefonam
Default adrese IP	192.168.1.64	...	192.168.1.100
Noklusētais lietotājvārds / administratora parole	admin / -	...	admin / -
Pārlika piekļuves porti	80	...	80, 37777
Pieklūves porti, izmantojot PC aplikāciju	8000 ligzda	...	37777
Pieklūves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	37777

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piektdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

ONVIF ports	80
RTSP URL	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 + Galvenā plūsma rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma
Energoapgādes avots	12 V DC / 2 A	..	+ PoE (802.3af), + Galvenā plūsma	54 V DC / 2.22 A (komplektā strāvas adapteris)
Paiņirētā jauda	≤ 24 W	..	< 7.2 W	max. 110 W
Korpuss	Compact - Metāla	..	Dome - Metāls + Plastmasa	Desktop, Metāla
Krāsa	Sudraba	..	Balts
Aizsardzības klase	—	..	IP67
Darba temperatūra	0 °C ... 50 °C	..	-40 °C ... 60 °C
Svars	..	0.001 kg	0.46 kg	0.52 kg	5.2 kg	0.255 kg	0.063 kg	0.1 kg
Izmērs	283 x 117 x 37 mm (bez kronšteina)	Ø 7.9 x 2.1 mm	Ø 122 x 101 mm	190 x 106 x 30 mm	290 x 200 x 92 mm	93 x 65 x 36 mm	94 x 30 x 24 mm	..
Valodu izvēle	poļu, angļu	..	poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, itāļu
Ražotājs / Marka	Hikvision	ENERGIZER	DAHUA	DAHUA	Green Cell
Garantija	3 gadi	2 gadi	3 gadi	3 gadi	2 gadi (12 mēneši - akumulators)	2 gadi	2 gadi	2 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00