

	<a href="#">MAITINIMO BLOKAS PSC-12015/PRO 12 V DC 1.5 A</a>	<a href="#">ILGIKLIS HDMI PFM700-E DAHUA</a>	<a href="#">RFID BEKONTAKTĖ KORTELE MFC-2 ROGER</a>	<a href="#">MARŠRUTIZATORIUS RG-EG105G-V2 REYEE</a>	<a href="#">INKARINIS SRAIGTAS KW-8/4X40 KLIMAS</a>	<a href="#">PRIEIGOS TAŠKAS 4G+ LTE +ROUTER RUT260 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika</a>
						
	8.93 EUR 10.81 EUR	201.83 EUR 244.21 EUR	1.96 EUR 2.37 EUR	141.73 EUR 171.49 EUR	0.07 EUR 0.08 EUR	172.11 EUR 208.25 EUR
Dažnių diapazonas	...	...	...	...	...	2.4 GHz
Maitintuvo tipas	Impulsinis	...	...	...	...	...
Standartas	...	...	13.56 MHz S50, 13.56 MHz S50 Classic	...	...	...
Išvesties įtampa	12 V DC	...	...	...	...	...
Maitintuvo srovinis pajėgumas	1.5 A	...	...	...	...	...
Galima užprogramuoti (ID) serijos numerį	...	...	—	...	...	...
Medžiaga	...	...	...	...	• Inkaras, Polipropilenas • Sraigtas, Cinkuotas plienas	...
Vidutinis efektyvumas	80.4 %	...	...	...	...	...
Galima įrašyti į vidinę atmintį	...	...	✓	...	...	...
Gręžimo skersmuo	...	...	...	...	8 mm	...
Maitintuvo galia	18 W	...	...	...	...	...
Antenos tipas	...	...	...	...	...	1 x [vairiakryptė antena Wi-Fi - 5 dBi (SMA jungtis) , 2 x [vairiakryptė antena 4G LTE - 4 dBi (SMA-RP jungtis)
Serijos numerio spausdinimas	...	...	✓	...	...	...
Inkaro ilgis	...	...	...	...	40 mm	...
Galios ėmimas be apkrovos	< 0.1 W	...	...	...	...	...
Aptarnaujamos HDMI rezoliucijos	...	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...	...	...	...
Išvesčių skaičius	1 vnt.	...	...	...	...	...
Maitinimo jungčių tipas	2.1/5.5 mm - Tiesus kištukas	...	...	...	...	...
Sraigto dydis	...	...	...	...	Ø 4 x 40 mm, PZ-2	...
Standartai	...	...	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G+ Cat.6 LTE, 3G
Maksimalus transmisijos nuotolis	...	60 m (max) @ 720p / 1080p - UTP 5e, 6 kat.	...	...	...	...
WAN sąsaja	...	...	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	...
Maitinimo įtampa	100 ... 240 V AC	...	...	...	...	...
HDMI standartas	...	1.3	...	...	...	...
Korpuso tipas	Plastikas	...	...	...	...	...
Panauojimas	...	...	...	...	• Betonas • Keraminė pilna plyta • Silicio pilna plyta	...
Sandarumo klasė	IP67	...	...	...	...	...
DDNS	...	...	...	✓	...	...
USB priedavas	...	...	...	—	...	...
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas	...	...	...	✓	...	...
Maitinimas PoE	...	...	...	—	...	...
Perdavimo greitis	...	...	...	...	...	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 300 / 42 Mbps (4G / 3G)
LAN priedavai	...	...	...	• 3 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	...	...	Android: Nemokama programa <a href="#">Ruijie Reyee</a> iOS (iPhone): Nemokama programa <a href="#">Ruijie Reyee</a>	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Siųstuvo galia	...	...	...	...	...	≤ 17.51 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA
LED indikatoriai	...	...	...	Status, Link/Act	...	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE - 3G/4G, Signalo indikatorius
Tinklo tipas	...	...	...	...	...	4G, 3G
LTE	...	...	...	...	...	✓
QSS	...	...	...	...	...	—
WDS	...	...	...	...	...	—
DHCP serveris	...	...	...	✓	...	✓
Apsaugos priemonės	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACL</li> <li>• Rišimas IP-MAC</li> <li>• MAC adresų filtravimas</li> <li>• Dinaminio ARP atvaizdavimo ir statinės lentos naudojimas</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Portų planavimas</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA3-EAP</li> <li>• WPA3-SAE</li> <li>• WPA2-Enterprise - PEAP</li> <li>• WPA2-PSK</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• WEP</li> <li>• TKIP</li> <li>• Auto Cipher modes</li> <li>• Client separation</li> <li>• SSID paslėpimas</li> <li>• MAC adresų filtravimas</li> </ul>
Valdymo sąsaja	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centrinio valdymo sistema Ruijie Cloud</li> <li>• Konfigūravimas naudojant Ruijie Reeye programą</li> <li>• Nuotolinis valdymas</li> <li>• Interneto naršyklė</li> </ul>	...	Interneto naršyklė, aplikacija Teltonika RMS, SMS
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apsauga nuo viršįtampių</li> <li>• Apsauga nuo perkrovos</li> <li>• Įrenginys pasižymi labai mažais gabaritais</li> <li>• Laidų ilgis : 40 + 15 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IR imtuvas</li> <li>• Papildoma įvestis HDMI siųstuvo modulyje</li> <li>• Atstumo perjungiklio (EO) nustatymas inicijuoja pradinę signalo korekciją</li> <li>• Aptarnavimas EDID</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atmintis ROM: 1 kB</li> <li>• Duomenų saugojimas iki 10 metų</li> <li>• Atskaitymo patvarumas iki 100 000 ciklų</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VPN tinklai: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Statinis / dinaminis maršrutizavimas</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Aptarnavimas DHCP client/server</li> <li>• Prieigos kontrolės sąrašai - paketų filtravimas remiantis tiksliniais ir šaltinio adresais IP ACL</li> <li>• Pralaidumo kontrolė</li> <li>• Juostos apkrovos balansavimas</li> <li>• NAT</li> <li>• Topologijos ir tinklo būsenos peržiūra</li> <li>• RESET mygtukas</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support for IoT (Internet of Things) systems,</li> <li>• Ability to work as a Hotspot,</li> <li>• VoIP technologijai parama,</li> <li>• SIM lizdas</li> <li>• Aptarnavimas DHCP Relay</li> <li>• klientų sąrašas DHCP</li> <li>• Statinis / dinaminis maršrutizavimas</li> <li>• Aptarnavimas VPN</li> <li>• Numatytas adresas : 192.168.1.1</li> <li>• Konfigūravimas naudojant Teltonika RMS programą</li> <li>• WAN Ryšio atsarginė kopija - dėl veikancio visu pajėgumu WAN / LAN prievado galite naudoti įvairių tipų atsargines jungtis, įskaitant kabelinius, šviesolaidinius ir DSL modemus</li> </ul>
Maitinimas	...	5 V DC / 1000 mA (komplekte - maitinuvus) - pusėje TX	...	12 V DC / 0.5 A (komplekte - maitinuvus)	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 V DC / 1 A (komplekte - maitinuvus)</li> <li>• 9 ... 30 V DC</li> <li>• 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Maitinimas iš LAN1</li> </ul>
Galios suvartojimas	...	...	...	max. 6 W	...	≤ 6.5 W
Darbo temperatūra	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C	...	0 °C ... 40 °C	...	-40 °C ... 75 °C
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	0 % ... 95 %	...	10 % ... 90 % (be kondensacijos)	...	10 % ... 90 % (be kondensacijos)
Svoris	0.16 kg	0.134 kg	0.006 kg	0.4 kg	...	0.13 kg
Matmenys	65 x 48 x 28 mm	79.5 x 68 x 16.5 mm	86 x 54 x 1 mm	207 x 109 x 28 mm	...	83 x 80 x 25 mm
Gamintojas / Markė	...	DAHUA	ROGER	RUIJIE / REYEE	KLIMAS	Teltonika
Garantija	2 metai	3 metai	3 metai	2 metai	2 metai	2 metai