





	EXTENDER HDMI+USB-EX-70-4K-PRO	PODALJŠEK Z RAZDELILNIKOM HDMI-SP-EX-6IR	EXTENDER HDMI PFM700-E DAHUA	BLIŽINSKA KARTICA RFID ID-EM DAHUA
				
	75.79 EUR 75.79 EUR	65.68 EUR 65.68 EUR	202.10 EUR 202.10 EUR	1.94 EUR 1.94 EUR
Standard	Unique EM 125kHz
Kompatibilnost	EM4100/4102
Možnost programiranja serijske številke (ID)	—
Možnost shranitve v notranji pomnilnik	—
Pretisk serijske številke	✓
Podpirane ločljivosti HDMI	max. 4K UHD @ 30 Hz	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...
Standard HDMI	1.3	...
Maksimalni zaseg prenosa	<ul style="list-style-type: none"> • 40 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD, • 70 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 1080p 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 m @ 1080p - UTP kat. 6 (Podatki proizvajalca) • 45 m @ 1080p - UTP kat. 5e (Naši testi) • 15 m @ Kabel HDMI 	60 m (max) @ 720p / 1080p - UTP kat. 5e, 6	...
Podpirani audio formati	...	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstender omogoča tudi podaljšanje porta USB 2.0 npr. v cilju upravljanja rekorderja z miško • Podpora funkcije KVM, • HDMI 1.4 • HDCP 1.4 • Podpora HDR, • Podpora Audio: DTS, DTS-HD, PCM, LPCM • Podpora PoC - potrebno je samo napajanje modula TX • Zaščita ESD - IEC 61000-4-2, ±4kV contact, ±8kV air
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Zelo dobra kakovost slike brez vidnih motenj zaradi kompresije, • Ni zamud v video prenosu, • Ni zamud pri upravljanju z miško • Zasnovan za neprekinjeno delo 24/7 • V kompletu je kabel USB-A / USB-A 	Sprejemnik IR : 20 ... 60 kHz	<ul style="list-style-type: none"> • Sprejemnik IR • Dodatni izhod HDMI v modulu oddajnika • Nastavitev distančnega preklopnika (EQ) povzroči uvodno predkorekcijo signala • Podpora EDID 	...
Napajanje	5 V DC / 2 A (Napajalnik v kompletu)	5 V DC / 1000 mA - V kompletu 2 kosa napajalnikov	5 V DC / 1000 mA (Napajalnik v kompletu) - s strani TX	...
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	DAHUA
Delovna temperatura	-20 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 55 °C	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dopustna relativna vlažnost okolice	0 % ... 90 % (brez kondenzacije)	...	0 % ... 95 %	...
Teža	<ul style="list-style-type: none"> • 0.12 kg - Oddajnik • 0.13 kg - Sprejemnik 	0.085 kg	0.134 kg	0.006 kg
Dimenzije	77 x 60 x 20 mm - Dimenzije oddajnika ali sprejemnika	67 x 71 x 25 mm	79.5 x 68 x 16.5 mm	86 x 54 x 0.8 mm
Garancija	2 leta	2 leta	3 leta	3 leta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00