



	UPS-NÄTADAPTER VI-750/R1U 750 VA PowerWalker	TILLGÅNG KONTROLLER MC16-PAC-ST-1-KIT ROGER
		
	1197.33 PLN 1197.33 PLN	1454.96 PLN 1454.96 PLN
Aktiv effekt	450 W	...
Antal hanterade övergångar	...	1 (tvåriktad)
Skenbar effekt	750 VA	...
Antal läsare som hanteras	...	4
Ingående spänning	165 ... 290 V AC	...
Antal användare	...	obegränsat (inköp av lämplig licens krävs)
Ingående frekvens	45 ... 55 Hz	...
Antal bärare per ID-kort	...	8 - Närhetskort, PIN, fingeravtryck osv.
Buffertminne	...	Buffert på 8 000 000 händelser
Utgående spänning	230 V AC (ren sinusvåg)	...
Antal åtkomstzoner	...	4
Utgående frekvens	50 Hz	...
Antal larmzoner	...	4
Inställning av spänning	± 10 %	...
Inställning av frekvens	—	...
Samarbete med batteri	...	12 V / 20 Ah
Växlingstid	max. 4 ms	...
Laddningstid (till nivå 90%)	8 tim	...
Batteri	2 x 6V/9Ah	...
Kommunikation	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - RJ-45-uttag • RACS 5 v2 (Roger) • RS-485-gränssnitt
Beräknad batteridrifttid	<ul style="list-style-type: none"> • 0.4 minuter @ 100% belastning • 8.7 minuter @ 50% belastning 	...
Antal utgångar	4 st. IEC320 C13-uttag	...
Programvara för styrning	PowerMaster	...
Skydd	<ul style="list-style-type: none"> • Smältpropp • Överspänning • Överbelastningsskydd • EPO (Emergency power off) switch 	...

Indikering av driftsläge	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-display: diffläge, batteriladdningsnivå, spänningsnivå in/ut • Audiosignal - med ljud av-funktion 	...
Strömförsörjning	...	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisk återställning efter återställning av strömavbrott • Kallstart funktion • Utvidgningsuttag • Kontroll över batteriladdning och -underhåll • Kommunikationsport USB/RS-232 	<ul style="list-style-type: none"> • Metallhus • Hantering integrerad i programmet VISO ST • Funktioner i VISO ST systemet: <ul style="list-style-type: none"> - databas MSSQL - arbete inom distribuerade system - arbete på flera stationer - övervakning av övergångar med videoförhandsgranskning - registrering av ATR-händelser - maximalt antal övergångar i systemet : 128
Drifttemperatur	...	5 °C ... 40 °C
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	...	10 % ... 95 % (ingen kondensation)
Ändamål	<ul style="list-style-type: none"> • övervakningssystem • datalagring centra • nätverk, servrar, arbetsstationer • industriutrustning 	...
Hölje typ	RACK	...
Drifttemperatur / relativ luftfuktighet	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 % (ingen kondensation)	...
Vikt	8.81 kg	3.9 kg
Dimension	435 x 235 x 44 mm ; RACK 19", 1U	405 x 365 x 120 mm
Tillverkare/Varumärke	PowerWalker	ROGER
Garanti	2 år	3 år