





	KAMERA IP DS-2CD2T26G2-2I(2.8MM)(D) ACUSENSE - 1080p Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-B1A51-0360B 5 Mpx 3.6 mm DAHUA	PREPARAT ZA ČIŠČENJE KONTAKTOV KONTAKT-S/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY	BREŽIČNI ZVONEC WDP-12A3 EURA
				
	265.45 EUR 265.45 EUR	74.13 EUR 74.13 EUR	6.66 EUR 6.66 EUR	11.74 EUR 11.74 EUR
Pakiranje	Spray 400 ml	...
Način signalizacije	Optično - zvočna signalizacija
Uporaba	Čiščenje in regeneracija kontaktov	...
Število zvokov zvonca	32
Standard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Regulacija glasnosti	—
Pretvornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Zaseg delovanja	max. 50 m na odprtem prostoru
Frekvenčni pas	433.92 MHz
Velikost matrice	2.1 Mpx	5 Mpx
Moč oddajnika	< 5 mW
Napajanje iz baterije	• Baterija CR2032 3V (v kompletu) - Gumb za zvonec, • 2 x Baterija 1.5 V LR6 (AA) (ni v kompletu) - Brežični zvonec
Kompresija	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi	—
Izbrane značilnosti	Preparat v razpršilni dozi s ščetko za enostavno nanašanje na težko dostopnih mestih	• Število priklopljenih zvoncev in gumbov zanje se lahko poveča kot potrebno • Glasnost max. 80 dB / 1 m • Nizka poraba energije
Audio	—
Vtičnica pomnilne kartice	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Hitrost prenosa glavnega toka	25 sl./s @ 1080p
Mrežni vmesnik	10/100 Base-T (RJ-45)
Ločljivost	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	• HD-CVI : 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ; • AHD / HD-TVI : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx • CVBS : 960 x 576 - 960H
Objektiv	2.8 mm	3.6 mm
Delovna temperatura	• -10 °C ... 35 °C Gumb za zvonec, • 0 °C ... 35 °C Brežični zvonec
Vidni kot	• 107 ° (Podatki proizvajalca) • 102 ° (Naši testi)	• 88 ° (Podatki proizvajalca) • 76 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave	60 m	20 m
Regulacija moči osvetljevalnika IR	...	Avtomatska
Izhod video	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Razmerje signal/šum (S/N)	...	> 65 dB
Zaslonski menu OSD	...	Meni OSD je dostopen prek rekorderja DAHUA

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Mrežni protokoli	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
WEB Server	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line	6
ONVIF	✓
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija Hik-Connect • iOS: Brezplačna aplikacija Hik-Connect
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / -
Privzeti naslov IP	192.168.1.64
Porti dostopa prek strani www	80
Porti dostopa prek aplikacije PC	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	• Glavni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z avtorizacijo • Pomožni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z avtorizacijo
Vmesnik RS-485	—
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera serije AcuSense • Kameri iz serije "Darkfighter" zadostuje zelo slaba osvetlitev za dosego izrazite barvne slike • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • EXIR - tehnologija visoko učinkovitih infrardečih diod, ki enakomerno osvetljujejo celotno sceno, tako osrednjo točko kot tudi vogalne dele • ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija • Podpora NAS - Network Attached Storage • Anti-Flicker - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih učinkov migljanja slike • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Avtomatični regulator beline • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Mirror - zrcalna slika • Konfiguriranje območja zasebnosti • Inteligentna detekcija gibanja (z razlikovanjem med ljudmi in vozili) • Sharpness - izostritev slike • Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil • Inteligentna Analiza Slike : vdor, prečkanje linije, odkrivanje vstopa na območje / izstopa iz območja, sprememba scene, zaznavanje obraza, napredne funkcije za prepoznavo obrazov 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • 2D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • ICR - Mehanični IR filter • Mirror - zrcalna slika • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Avtomatični regulator beline • Območja zasebnosti - maks. 8 • Sharpness - izostritev slike
Napajanje	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA	12 V DC / 310 mA
Poraba moči	• ≤ 9 W @ PoE (802.3af) • ≤ 7.6 W @ 12 V DC	≤ 3.7 W
Ohišje	Compact, Kovinska	Compact, Plastična
Barva	Bel	Bel + Črn
Razred tesnosti	IP67	IP67	...	• IP44 - Gumb za zvonec • IP20 - Brezžični zvonec
Delovna temperatura	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C

Podpirani jeziki	poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, litvanski, latvijski, nemški, norveški, portugalščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, ukrajinski, madžarski, italijanski
Teža	1.12 kg	0.15 kg	0.36 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.034 kg - Gumb za zvonec • 0.058 kg - Brezžični zvonec
Dimenzije	289 x 93 x 91 mm	149 x 70 x 70 mm	Ø 66 x 187 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 38 x 81 x 23 mm - Gumb za zvonec • 64 x 78 x 32 mm - Brezžični zvonec
Proizvajalec / Znamka	Hikvision	DAHUA	AG TERMOPASTY	EURA
SAP Code	311319777
Garancija	3 leta	3 leta	...	2 leta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00