




	DÖRRAR FÖR CENTRALER MED 96 MODULER LE-337254.XL <sup>2</sup> S 160 LEGRAND	PENDRIVE USB U176-31-256G 256 GB USB 3.2 Gen 1 DAHUA	IP-KAMERA DS-2CD6425G1-30(2.8MM)(6M) -1080p 2.8 mm Hikvision	AHD_HD-CVI_HD-TVI_PAL_KAMERA_APTI-H52V21-36W -8.3 Mpx 4K_UHD 3.6 mm	AVSKALARE FÖR FIBEROPTISKA KABLAR CFS-XK15TB	IP-INSPELARE NVR5864-EI 64 KANALER +eSATA DAHUA
						
	80.32 EUR 80.32 EUR	24.81 EUR 24.81 EUR	556.69 EUR 558.69 EUR	37.31 EUR 37.31 EUR	7.73 EUR 7.73 EUR	2149.24 EUR 2149.24 EUR
Volym	...	256 GB	...	...	...	...
Material	...	...	...	...	Metall / PET	...
Hantrade upplösningar	...	...	...	...	...	max. 32 Mpx
Transparent dörr	...	...	...	...	...	...
Anslutningstyp	...	USB 3.2 Gen 1 - USB-A	...	...	...	...
Standard	...	...	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	TCP/IP
Videoutgångar	...	...	...	...	...	2 st. HDMI 4K 2 st. VGA
Användningsområde	Centraler med 4 x 24 moduler - XL <sup>2</sup> S 160	...	...	...	Platta fiberoptiska kablar med dimensioner : max. 2 x 3 mm	...
Inspelningshastighet	...	6 ... 100 MB/s	...	...	...	...
Omvandlare	...	...	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	...	...
Matris dimension	...	...	2.1 Mpx	8.3 Mpx	...	...
Audio stöd	...	...	...	...	...	64 Kanaler - Ljud från kameror
Tillverkningsmaterial	Stål	...	...	...	...	...
Lashastighet	...	15 ... 150 MB/s	...	...	...	...
Audioingångar	...	...	...	...	...	1 st. CINCH
Utvalda egenskaper	• Vändbar dörr • 1 låspunkt • Handtag ingår	Lätt och slitstarkt hölje	...	...	Väldigt hållbar verktyg, tillverkade i material av högsta kvalitet En mätkopp som gör att du kan mäta hur mycket isolering du vill skära bort	...
Audioutgångar	...	...	...	...	...	2 st. CINCH
Skyddsklass	Grade 2	...	...	...	...	...
Överensstämmelse med standarder	IEC 60695-2-1	...	...	...	...	...
USB	...	...	...	...	...	2 st. USB 2.0 2 st. USB 3.0
Bild komprimeringsmetod	...	...	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Huvudström överföringshastighet	...	...	25 bilder/sek @ 1080p	...	...	...
Hårddiskar som används	...	...	...	...	...	8 x 16 TB SATA III + 1 x eSATA Diskar kan fungera i RAID klustret 0/1/5/6/10
Inspelningslägen	...	...	...	...	...	Manuell, larm, rörelsedetektion, schema
Känslighet	...	...	0.002 Lux @ F1.2, AGC	...	...	...
Audio	...	...	• Audio ingång • Audio utgång • Tvåriktad audio stöd • Ljuddetektion • Brusreduktion	...	...	...
RS-485-gränssnitt	...	...	Half Duplex, Pelco-P, Pelco-D, Hikvision	...	...	...
Minneskort uttag	...	...	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)	...	...	...
Upplösning	...	...	1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p 640 x 480 - VGA, 640 x 360 320 x 240 - QVGA	• 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 12.5 bilder/sek, 15 bilder/sek, • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI 12.5 bilder/sek, 20 bilder/sek, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 bilder/sek, 25 bilder/sek, 30 bilder/sek, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 bilder/sek, 30 bilder/sek, • 960 x 576 - 960H @ PAL	...	...
IR-belysning räckvidd	...	...	...	20 m	...	...
IR-belysningens effektinställning	...	...	...	Automatisk	...	...
Nätverksgränssnitt	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Objektiv	...	...	2.8 mm, F2.0	3.6 mm	...	...
Arkivering på externa databärare	...	...	...	...	...	Spara inspelningar på USB (pendrive, externa disken)
Vidvinkel	...	...	• 108 ° (tillverkarens data) • 104 ° (våra tester)	• 77 ° (tillverkarens data) • 84 ° (våra tester)	...	...
Signal-brusförhållande (S/N)	...	...	...	> 50 dB	...	...
Sökning och uppspelning av inspelningar	...	...	...	...	...	Söka upp inspelningar efter tid och händelseyp. Avspeling: framåt, bakåt, snabb, långsam Avancerad sökning (noggrannhet till en sekund) Synkronisk uppspelning som max. 32 kanaler
Bitshastighet	...	...	...	...	...	max. 384 Mbps
Nåtfunktioner	...	...	...	...	...	Fullt stöd via nätverk, Fjärrkopiering av inspelningar, Inbyggd web server max. 128 online användare
Videoutgång	...	...	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - väljs med växlare	...	...
OSD-skärmeny	...	...	...	✓	...	...
Nätverksprotokoll	...	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS	...	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register, ONVIF 21.12
ONVIF	...	...	✓	...	...	...
WEB Server	...	...	✓	...	...	...
Max antal användare online	...	...	15	...	...	...
Hölje	...	...	...	Dome - Metall	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Larmringningar/utgångar	...	...	1 / 1	...	...	16 / 8
Färg	...	Vit	...	...	Vit	...
Täthetsklass	...	...	...	IP66	...	...
Tillgång från mobilen	...	...	Port: 8000 eller via datamolin • Android: En gratis app <a href="#">HiK-Connect</a> • iOS: En gratis app <a href="#">HiK-Connect</a>	...	Port: 37777 eller via datamolin • Android: En gratis app <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">DMSS</a>	Se hur man ska konfigurera P2P i Dahua inspelare och hur man ska aktivera mobilapplikation
Förvald IP-adress	...	...	192.168.1.64	...	192.168.1.108	...
PTZ-styrning	...	...	...	...	RS-485, PELCO-D/P IP Snabba Domekameror (Speed Dome)	...
Klass för mekanisk hållbarhet	...	...	...	...	...	...
RS-232-gränssnitt	...	...	---	...	...	✓
Standard login / adminlösenord	...	...	admin / - Administratörslösenord bör ställas in vid första starten	...	admin / - Administratörslösenord bör ställas in vid första starten	...
Rörelsedetektering	...	...	...	...	...	✓
Tillgångsportar via webbläsare	...	...	80	...	80, 37777	...
Smart bildanalys	...	...	...	...	...	✓
Manövrering via mus	...	...	...	...	...	✓
Tillgångsportar via app för PC	...	...	Port: 8000 eller via datamolin - iVMS-4200 app	...	37777	...
IR-fjärrkontroll ingår	...	...	...	...	---	...
Tillgångsport via mobil app	...	...	8000	...	37777	...
ONVIF-port	...	...	80	...	...	...
RTSP URL	...	...	• Huvudflöde : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Hjälplöde : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Huvudflöde rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hjälplöde	...
Utvalda funktioner	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLC-Tillbakaljus kompensering</li> <li>HLC - Kompensering av starkt ljus (spotligt)</li> <li>WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik</li> <li>3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall</li> <li>Konfigurationsbara privatzoner</li> <li>Dag/natt-läge - manuell/auto</li> <li>AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering</li> <li>Inställbar: ljusstyrka, kontrast, mättad</li> <li>Sharpness - Bildkanternas skärpning</li> <li>Rörelsedetektering - Skärmdelning till zoner : 22 x 18</li> <li>IVS-analys - linjepassering, intrång, övergivet/sakatat föremål, scenförändring, att komma in på det markerade området, att lämna det markerade området, Detektering av objektets fokusförlust, detektering av misstänkt beteende, detektering av människosamling, snabb rörelse, illegal parkering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>D-WDR-Bred område av belysningsdynamik</li> <li>DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>ICR - Mekanisk IR-filtrer</li> <li>AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering</li> <li>BLC-Tillbakaljus kompensering</li> <li>Dag/natt-läge (color/b&amp;w/auto)</li> <li>Automatisk vitbalans</li> <li>Sharpness - Bildkanternas skärpning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avancerade funktioner för kretsskydd: intrång, linjepassering med separata regler för fordon och följgängare.</li> <li>Stöd för enheter med ANPR fordonsoidentifieringsfunktioner och ansiktsgenkänning,</li> <li>Identifiering av typ av det observerade objektet (människa, fordon),</li> <li>Ansiktsgenkänning och -analys i realtid (max. 16 bilder per sekund) : - Jämförelse av ansikten med bilder från databasen - Ansiktsanalys: bestämning av kön, ålder och karaktäristiska utseenden (glasögon, ansiktshår, mask) - Realtidsökning av personer på grundval av given sidinformation från det område som motsvarar funktioner som kännetecknas av artificiell intelligens hos enheten - Ansiktsbasen kan användas globalt eller lokalt för en videokanal - beroende på behov - I basen kan förutoms ansiktshänder lagras sådan information som: namn, kön, födelsedatum, nationalitet, adress, ID nummer</li> <li>Igenkänning av bilar baserad på karaktäristiska delar av outfit (typ av kläder, klädfärg, tillbehör)</li> <li>Igenkänning av bilar baserad på färg, chassityp, typskyltsfärg och varumärke</li> <li>Igenkänning av andra fordon som inte är bilar</li> <li>Smart objektsökning baserad på en bild - inspelaren tillåter att ladda upp en bild av en person eller ett fordon för att söka efter den på en kamerainspelning</li> <li>POS - samarbete med enheter installerade i försäljningsställen och visning av datum från dem i form av överlagrad text på valt kanalfönster</li> <li>SMD PLUS - söker efter ett objekt klassificerat som: människa, motorfordon, icke-motorfordon</li> </ul>	
Strömförsörjning	...	...	• 12 V DC / 250 mA, • PoE (802.3af)	12 V DC / 280 mA	...	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Effektförbrukning	...	...	max. 3 W @ 12 V max. 3.65 W @ PoE	≤ 3.3 W	...	...
Drifttemperatur	...	...	-30 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C	...	...
Vikt	4.9 kg	...	0.09 kg - Nätmodul 0.08 kg - Kamera	0.28 kg	0.122 kg	6.35 kg
Dimension	547 x 694 x 28 mm	54 x 19 x 7 mm	78 x 70 x 26 mm - Nätmodul Ø 26 x 52 mm - Kamera	Ø 93 x 77 mm	110 x 60 x 20 mm	440 x 458 x 89 mm - RACK 19", 2U
Kabellängd	...	...	8 m	...	...	...
Språk som används	...	...	engelska, bulgariska, tjeckiska, estniska, franska, spanska, litauiska, tyska, portugisiska, ryska, slovakiska, turkiska, ungerska, vietnamesiska	polska, engelska, franska, spanska, portugisiska, ryska, italienska	...	polska, engelska, bulgariska, tjeckiska, danska, finska, franska, grekiska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, ryska, rumänska, slovenska, serbiska, svenska, ungerska, italienska
SAP Code	...	...	311318354	...	...	...
Tillverkare/Varumärke	LEGRAND	DAHUA	Hikvision	APTI	...	DAHUA
Garanti	2 år	5 år	3 år	2 år	2 år	3 år

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00